

Samozavírač - s aretací 90 ° / Floor spring - hold open 90 °


Kód / Code	Typ samozavírače Closer type	Síla samozavírače - regulovatelná (Nm) Adjustable spring force (Nm)	Šířka dveří (mm) Door width (mm)	Max. počet otáček k regulaci síly (proti směru hod. ručiček) Full turns of adjustment nut (anti clock wise)
TD750H090	1	9-13	do 650/ up to 650	10 otáček / 10 turns
	2	13-18	650 - 900	7 otáček / 7 turns
	3	18-26	900 - 1100	4 otáčky / 4 turns
	4	26-37	1100 - 1300	0 otáček- nastavení z výroby 0 turns - factory preset

URČENÍ / APPLICATIONS :

- pro pravé, levé a kyvné dveře
- pro dveře o váze do 150 kg a šířce max 1300 mm
- Samozavírač nastavitelný od 9-37 Nm
- možnost regulace polohy samozavírače uvnitř pouzdra:
(svisle 4 mm, příčně 4 mm, vodorovně 8 mm)
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 150 kg and width of up to 1300 mm
- floor spring force adjustable 9-37 Nm
- adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 4 mm and longitudinal 8 mm

ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ / CLOSING RANGES:

- 175° - 15° - closing range
- 15° - 0° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control



- přetlakový ventil brání poškození samozavírače
- tlumič otevírání od 85°
- built-in pressure relief valves to prevent damages
- built-in cushioned backcheck from 85° to prevent damage to doors in windy conditions

REGULACE SÍLY / ADJUSTABLE FORCE:

- Regulace otočným šroubem
(proti směru hod. ručiček)
- Full turns of adjustment nut (anti clock wise)

