

DE Installationsanleitung
DE Installationsanleitung

Staywell® Haustiertür für große Katzen / kleine Hunde

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch
Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch

200er Serie

Seite 2

SK

Wichtiger Sicherheitshinweis

Erklärungen wichtiger Wörter und Symbole
in diesem Handbuch angegeben

CZ

Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol. Benutzt für
Warnung vor möglicher Verletzungsgefahr.
Befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise
hinter diesem Symbol, um mögliche Verletzungen zu vermeiden
oder Tod.

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird
Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen
Verletzung.

ACHTUNG, die mit dem Warndreieck verwendet wird
weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird
vermeidbar kann zu leichten oder mittelschweren führen
Verletzungen.

HINWEIS wird verwendet, um Praktiken anzusprechen, die
nichts mit Verletzungen zu tun.

• Wenn Kinder im Haushalt sind, ist es wichtig, die Tür für door
Tiere und die Möglichkeit, dass sie darstellen können

Gefahr für ein Kind, wenn es durch die Tür auf die andere Seite der Tür geht Herr Käufer /
Hausbesitzer mit Schwimmbädern sollten sicherstellen, dass die Türen jederzeit überwacht werden und dass
Das Schwimmbad verfügt über ausreichende Barrieren, um es zu betreten. Wenn ein neues erstellt wird
Gefahr innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses, die möglicherweise zugänglich ist
Tür für Tiere, empfiehlt die Radio Systems Corporation, dass Sie ordnungsgemäß bewachen
Zugang zur Gefahr oder die Tür entfernt. Schließplatte oder Schloss, wenn
ist verfügbar, dient nur der Ästhetik oder dient nicht der Energieeffizienz
als Sicherheitseinrichtung gedacht. Radio Systems Corporation wird nicht
für unbeabsichtigte Verwendung verantwortlich und der Käufer akzeptiert dieses Produkt in vollem Umfang
Verantwortung für die Überwachung der von ihr geschaffenen Öffnung.

• Elektrowerkzeuge. Gefahr schwerer Verletzungen; allen Folgen
Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge. Stellen Sie sicher, dass Sie es immer richtig verwenden
Sicherheitsausrüstung.

• Der Benutzer muss sich vor der Installation mit allen Bauvorschriften vertraut machen
die Installation des Tores beeinflussen könnte, zusammen mit der Lizenz des Auftragnehmers auf seine Eignung in
das Gerät. Diese Türen sind nicht feuerbeständig. Es ist wichtig, dass der Besitzer und
der Lieferant hat alle Risiken berücksichtigt, die innen oder außen vorhanden sein können
Türen und alle Risiken, die durch nachträgliche Änderungen an Ihrem
Eigentum und wie sie sich auf einen möglichen Missbrauch der Tür beziehen können.

- Verwenden Sie zum Schneiden des Tunnels unbedingt eine schwere Schere.
- Wenn Sie in eine Metalloberfläche schneiden, vermeiden Sie Verletzungen an scharfen Kanten.
- Befolgen Sie diese Anweisungen und übergeben Sie diese unbedingt dem neuen Eigentümer der Immobilie.
- Das Tor muss waagrecht eingebaut werden!
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Handschraubendreher an. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

• Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - außer zum Zeitpunkt der Durchführung Produktion. Konsultieren Sie vor der Installation in einem Lager einen Fachmann über die Eignung Glaser oder Fenster-/Türhersteller.

Seite 3

Ihre PetSafe® Tür

SK

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke PetSafe® entschieden haben. Wenn Sie welche haben Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Center. Für eine Liste von Kunden Telefonnummern finden Sie auf unserer Website www.petsafe.net.

Um den besten Schutz durch Ihre Garantie zu erhalten, registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen www.petsafe.net. Durch Registrierung und Aufbewahrung Ihr Zahlungsnachweis, Sie haben eine volle Produktgarantie und würden Sollten Sie jemals das Kundencenter anrufen müssen, können wir helfen dir schneller. Und vor allem: PetSafe® niemals® wird Ihre wertvollen Informationen nicht an Dritte weitergeben oder verkaufen. Vollständig Garantieinformationen finden Sie unter www.petsafe.net.

CZ

Katze	Geeignet für Glas *	Geeignet für PVC / uPVC / Metall	Passend für gleiten Tür / Terrasse	4-Wege-System verriegeln
Kleiner Hund	Geeignet für Holz	Für Ziegelwände geeignet	Mit einem Tunnel	

* Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - außer zum Zeitpunkt ihrer Herstellung. Wenden Sie sich vor der Installation in einem Lager an einen professionellen Glaser oder Fenster- / Türhersteller.

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

Seite 4

Bitte vor der Installation sorgfältig lesen diese Anleitung

SK

Werkzeuge

- CZ
- Bleistift
 - Herrscher
 - Sah
 - Bohrer
 - 13 mm (1/2 ") Bohrer
 - Schraubendreher
 - Messgerät
 - Schleifpapier
 - Schere
 - Metallsäge
 - Silikonkleber (nicht Notwendig)
 - Klebeband (nicht erforderlich)

ABB . 1

ABB . 2

(x)

Lochschnneiden

a) Für Holz und PVC / PVC / Metall

Holzür

Die Tür benötigt einen Ausschnitt mit einer Breite von 228 mm (Abb. 3).

PVC / uPVC / Metall

RIESE. 3

228 mm

M Erania und Kennzeichnung

Messen Sie die Bauchhöhe Ihres Haustieres (x). Es ist normalerweise 100 mm bis 150 mm (Abb. 1).

Markieren Sie dieses Maß an der Außenseite der Tür und zeichnen Sie gerade horizontale Linie (Abb. 2).

Bitte beachten Sie, dass diese Linie der Boden des Lochs ist. Rahmen die Tür wird etwas niedriger sein. Daher kann es bei Bedarf dieser Linie folgen erhöhen.

Seite 5

b) An die Wand geeignet für eine Ziegelwand

Befolgen Sie die Anweisungen zum Schneiden eines Lochs in "Holz und PVC / PVC / Metall "mit der mitgelieferten Schablone. Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzliche Werkzeuge und ausreichende Berufserfahrung benötigen.

c) Ins Glas Geeignet für den Einbau in Glas

* Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - s außer zum Zeitpunkt ihrer Herstellung. Prüfen Sie vor der Installation im Lager deren Eignung. Wenden Sie sich an einen professionellen Glaser oder Fenster-/Türhersteller.

Die Tür benötigt einen runden Ausschnitt mit einem Durchmesser 263 mm (siehe Abb. 4).

RIESE. 4

SK

CZ

263 mm

Nicht schrumpfen - bitte Vorlage verwenden

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

Seite 6

d) In der Schiebetür zu Schiebetüren / Terrasse

SK * Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - s außer zum Zeitpunkt ihrer Herstellung. Pflegen Sie sie vor dem Einbau in das Glas. Fragen Sie einen professionellen Glaser oder Hersteller nach der Eignung Fenster / Türen.

Wählen Sie die passende Ausführung für Ihre Schiebetür:

CZ Folgen Sie der Anleitung für "Glas" mit einem Link zu Ihrem Glaser.

Beispiel:

Außenseite

Festfeld

Die Tür (Außenrahmen)

Bewegliches Panel

Dvickra (innerer Rahmen)

Innenseite

Seite 7

Optionaler Tunnel

Bei Bedarf können Sie den beiliegenden Tunnel benutzen. Der Tunnel wird verwendet für um die Lücke zwischen Außen- und Innenrahmen zu überbrücken.

Tunnel

ABB.6

RIESE. 7

SK

CZ

ausgeschnitten
Stück
über das
Größe
Teile des Tunnels

Tunnel

Tunnelvorlage

RIESE. 5

Messen Sie die dicksten Teile (T) des Ausschnitts.
Hinweis: Diese Maßnahme (Abb. 5).

Je nach Dicke Ihrer Tür,
du brauchst keine Tunnelschablone und
Möglicherweise müssen Sie den Tunnel ein wenig ändern.
(siehe Grafik 1)

Stecken Sie die lange Tunnelverlängerung in das „U“ (Abb. 7).
Drehen Sie den montierten Tunnel und stecken Sie ihn zwischen die Pfosten des Außenrahmens
Die Tunnelschablone sollte nach oben zeigen (Abb. 8).
OPTIONAL: Die Verwendung von Klebeband in den Ecken kann die Haltbarkeit verlängern
Gelenke (Abb. 9).

GRAFIK 1

RIESE. 8

ABB.9

Schneidetisch für den Tunnel

Ausschnittdicke	Tunnelschneiden
5 mm - 13 mm	Verwenden Sie KEINEN Tunnel. (siehe Abb. 6)
13 mm - 44 mm	
44 mm - 51 mm	Tunnelverlängerungen sind nicht erforderlich.

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

7

Seite 8

Einbau Ihrer Tür

SK

Ihre PetSafe® Tür hat innen 4- Wege-Schlösser
Seite des Rahmens.

Vor dem Einbau der Tür müssen Sie die Länge der Schraube ermitteln
für die Installation erforderlich. Je nach Dicke der Tür kann es sein
die Schraube muss mit einer Säge oder einem Schraubenschneider modifiziert werden. Zum
Verwenden Sie die folgende Grafik 2, um die Länge der Schraube zu bestimmen:

CZ

GRAFIK 2

Auswahltabelle für Schrauben

Schraubenlänge	Ausschnittdicke (T)	Bearbeitungsanweisungen
15 mm	5 mm - 14 mm	Es ist nicht notwendig.
37 mm	14 mm - 27 mm	Kürzen Sie die Schrauben auf die Dicke (T) + 8 mm (Abb. 10).
	27 mm - 36 mm	Es ist nicht notwendig.
53 mm	36 mm - 43 mm	Kürzen Sie die Schrauben auf die Dicke (T) + 8 mm (Abb. 10).
	43 mm - 51 mm	Es ist nicht notwendig.

ABB. 10

Schraube durchschneiden, Kupplung am Ende einsetzen
Gewindeschutzschrauben. Benutzen
Kupplung als Führung, Schraube aufschneiden cut
die richtige Länge mit einer Eisensäge oder
Messer (Abb. 10). Wiederhole so
die restlichen Schrauben.

T + (8mm)

Kupplung

Optional: Bei Türstärke (T) von 25 mm
oder mehr, stecken Sie die Kupplungen in die Löcher für
Schrauben an der Rückseite des Innenrahmens
(Rahmen mit Ferse und 4-Wege-Schlössern)
(Abb. 11). Diese Kupplungen helfen den Schrauben
Verbinden Sie den äußeren und inneren Rahmen.

ABB.11

OPTIONAL

ABB.12

Außen platzieren
Rahmen (mit montiertem
Tunnel, falls für die Installation erforderlich) zu
ausgeschnitten. Setzen Sie als nächstes den inneren Rahmen ein
ausschneiden und mit dem Außenrahmen verbinden. Einfügen
Kupplungen in die Schraublöcher im Außen
Rahmen von der Rückseite der Tür (Abb. 12).
Kupplungen festhalten und einsetzen
geeignete Länge der Schraube in die Schraubenlöcher
im Innenrahmen.

ABB.13

Hilfreicher Tipp: Schauen Sie durch die Löcher
Sie richten den inneren und äußeren Rahmen aus.
Einen Schraubendreher gleichmäßig verwenden
Ziehen Sie die Schrauben über dem Rahmen fest (Abb. 13).
Prüfen Sie nach dem Anziehen der Schrauben, dass
der Magnet schließt die Tür richtig.
Eventuell sind leichte Schrauben erforderlich
bearbeiten. Die Tür sollte sich öffnen lassen
einfach und richtig einrasten
wo sich der Magnet befindet.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben mit einer Hand fest
Schraubendreher. Nicht zu fest anziehen, da Sie es beschädigen können
Rahmen.

Seite 9

ABB.14

Blindstopfen
Stecker

Blindstopfen in die Schraubenlöcher einsetzen (Abb. 14).

OPTIONAL: Silikon zwischen den Rahmen auftragen
Kleber für höhere Beständigkeit der Tür gegen
Verwitterung.

SK

CZ

Benutzen 4-Wege Operation

4-Wege-Betrieb

• Nur aus

• Nur der untere

Ihre PetSafe®-Tür ist innen mit 4-Wege-Schlössern ausgestattet
Seite des Rahmens.

4-Wege-Schlösser ermöglichen es Ihnen, den Zugang Ihres Haustieres zu kontrollieren und
aus deinem Haus.

Es ist ratsam, keine 4-Wege-Schlösser zu verwenden, bis Ihr Haustier
gründlich mit der Benutzung der Tür vertraut. Ihr Haustier kann sein
verwirrt, warum Sie sie installiert haben.

• Aus oder Ein

• Gesperrt

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

9

Seite 10

Schulung zum Umgang mit Türen

SK

Die meisten Haustiere gewöhnen sich fast sofort an die Tür, aber
manchmal ist das Haustier von der Tür aus ein wenig nervös.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Tür einzuführen
Sie können ihr volles Potenzial nutzen. Die wichtigste Regel lautet:

CZ

du warst geduldig mit dem tier. Nimm dir Zeit. Lass das Haustier,
für sich selbst erkennen, dass er die Tür benutzen kann, um von nach zu gehen
Zuhause.

Zwingen Sie das Haustier nicht durch die Tür, es könnte Sie erschrecken. Viele Besitzer
Haustiere kaufen beim Umzug eine Tür. Wenn du genau richtig bist
Vergewissere Sie sich vor dem Einbau der Tür, dass sich das Tier wohlfühlt
neue Umgebung bequem.

Lassen Sie die Klappe nach dem Einbau der Tür eine Weile geöffnet.

Sie können die Tür zum Beispiel mit Kreppband oben auf der Oberfläche abdichten, auf der sie waren
Eingerichtet. Achten Sie jedoch darauf, dass sich die Lasche nicht aus Versehen von selbst ablöst und
fallen. Versuchen Sie, das Haustier zu motivieren, die Tür zu benutzen.

Sowohl Hunde als auch Katzen können innerhalb weniger Stunden trainiert werden, um die Tür zu benutzen
Ich werfe. Sie lernen durch Wiederholung, Motivation und durch Spiel. Warum
Könnte die Tür nicht Teil eines lustigen Spiels mit Ihrem Haustier sein? Versuch es
B. einen Ball durch die Tür werfen. Loben Sie einen Hund oder eine Katze immer dafür
richtige Nutzung der Tür.

Installationsanleitung für die Klappe

1. Stellen Sie im Inneren des Hauses sicher, dass die 4-Wege-Schlösser aktiviert sind
Aus-Position (Eingabe und Ausgabe zulassen).
2. Hängen Sie die Klappe fest, aber vorsichtig von der Innenseite des Rahmens ein. Es kann passieren, dass es
einfacher, eine Klappe an einer ausgewählten Tür aufzuhängen. Wenn ja, solltest du
Entfernen Sie die Stecker, legen Sie die Schrauben frei, um den vorderen Rahmen von der Rückseite zu trennen.
Sie sollten dann problemlos die Klappe auswählen können.
3. Setzen Sie eine neue Klappe von der Innenseite des Hauses in den Rahmen ein und stellen Sie sicher, dass das Logo
Sie lesen PetSafe von links nach rechts.
4. Setzen Sie die Tür wieder in das Loch ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben, die Schrauben auch
nicht festziehen.
5. Bringen Sie die 4-Wege-Schlösser in die gewünschte Position.

Ersatzklappen sind erhältlich bei
www.petpark.sk oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Seite 11

Türrreinigung

Um das saubere Erscheinungsbild der Tür zu erhalten, gelegentliches Abwischen ein feuchtes Tuch genügt.

Nutzungsbedingungen Beschränkungen Verantwortlichkeiten

1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produktes ist abnahme- und beratungspflichtig die hierin enthaltenen Bedingungen und Hinweise ohne Einschränkung Modifikationen. Die Verwendung dieses Produkts bedeutet, all dies zu akzeptieren Bedingungen und Hinweise. Wenn Sie diese Bedingungen nicht akzeptieren und Warnungen, senden Sie das Produkt, unbenutzt, in der Originalverpackung und an eigene Kosten und Gefahr an die entsprechende Kundenbetreuung des Centers zusammen mit dem Kaufbeleg für die volle Rückerstattung.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Haustieren bestimmt und erfordert Tiertraining machen. Spezifische Art / Gewicht des Haushalts Haustiere sind möglicherweise nicht für dieses Produkt geeignet. Funkssysteme Corporation empfiehlt, dieses Produkt nicht zu verwenden, wenn es Ihnen gehört das Haustier ist aggressiv und trägt keine Verantwortung für die Bestimmung Eignung im Einzelfall. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet geeignet, kontaktieren Sie Ihr Haustier Tierarzt oder zertifizierter Trainer. Auf der rechten Seite Die Nutzung umfasst ohne Einschränkung das Lesen des gesamten Handbuchs unter benutzen.

3. Keine illegale oder verbotene Nutzung

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Diese das Produkt soll nicht verletzt, verletzt oder provoziert werden. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Verstoß gegen lokale Gesetze.

4. Haftungsbeschränkung

Radio Systems Corporation oder einer ihrer verbundene Unternehmen haften in keinem Fall für (i) alle indirekten, kriminellen, zufälligen, besonderen oder daraus resultierenden Schäden und/oder (ii) Verluste oder Schäden, die in irgendeiner Weise aus oder im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung dieses Produkts. Der Käufer übernimmt alles Risiken und Verantwortlichkeiten bei maximaler Verwendung dieses Produkts soweit gesetzlich zulässig.

5. Änderungen der Bedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen die Bedingungen, die dieses Produkt von Zeit zu Zeit regeln. Diese Bedingungen sind bindend.

Garantiezeit

Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 2 Jahre ab dem Datum Verkauf.

SK

CZ

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

11

Seite 12

SK

Wichtiger Sicherheitshinweis

Erklärungen wichtiger Wörter und Symbole in diesem Handbuch angegeben

CZ

Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol. Benutzt auf Warnung vor möglicher Verletzungsgefahr. Beobachten alle folgenden Sicherheitshinweise Symbol, um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden.

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird Wird dies nicht vermieden, können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein Verletzung.

ACHTUNG, die mit dem Warndreieck verwendet wird weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Verzehr vermeidbar kann zu leichten oder mittelschweren führen Verletzung.

HINWEIS wird verwendet, um Praktiken anzusprechen, die nichts mit Verletzung zu tun.

- Wenn Kinder im Haushalt sind, ist es wichtig, die Tür zu benutzen für Tiere auch die Möglichkeit, dass diese darstellen können

Gefahr für das Kind, wenn es die Tür auf die andere Seite der Tür überquert. Käufer / Hausbesitzer mit Schwimmbädern sollten dafür sorgen, dass die Türen ständig überwacht werden und dass sie schwimmen Der Pool verfügt über ausreichende Barrieren, um ihn zu betreten. Wenn eine neue Gefahr entsteht innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses, das möglicherweise durch eine Haustiertür zugänglich ist, Radio Systems Corporation empfiehlt, den Zugang zur Gefahrenstelle oder die Tür wurde entfernt. Das Schlossfeld oder Schloss, falls vorhanden, ist für ästhetischen Effekt oder für Zwecke im Zusammenhang mit der Energieeffizienz und ist nicht als Sicherheitsgerät. Radio Systems Corporation ist nicht verantwortlich für unbeabsichtigter Gebrauch und der Käufer dieses Produkts übernimmt die volle Verantwortung für die Überwachung über dem Loch, das es erzeugt.

- Elektrische Werkzeuge - Gefahr schwerer Verletzungen; alle Sicherheit beachten Anleitung für Elektrowerkzeuge. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die richtige Sicherheit verwenden Ausrüstung.
- Der Benutzer muss sich vor der Installation mit eventuell auftretenden baurechtlichen Vorschriften vertraut machen Einfluss auf den Einbau des Tores, zusammen mit der Lizenz des Auftragnehmers auf seine Eignung in den gegebenen Ausrüstung. Diese Tür ist nicht feuerbeständig. Es ist wichtig für den Eigentümer und den Lieferanten berücksichtigen alle Gefahren, die innerhalb oder außerhalb der Tür vorhanden sein können, und alle Risiken, die durch nachträgliche Veränderungen Ihres Vermögens entstehen können und wie sie sich auf einen möglichen Missbrauch der Tür beziehen können.

- Verwenden Sie zum Schneiden des Tunnels unbedingt eine schwere Schere.
- Vermeiden Sie beim Schneiden in eine Metalloberfläche Verletzungen an scharfen Kanten.
- Befolgen Sie diese Anweisungen und übergeben Sie diese unbedingt dem neuen Eigentümer der Immobilie.
- Das Tor muss waagrecht eingebaut werden!
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Handschraubendreher an. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - außer zur Zeit deren Produktion. Konsultieren Sie vor dem Einbau in Glas einen Fachmann über deren Eignung Glaser oder Fenster-/Türhersteller.

Ihre PetSafe®-Tür

SK

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke PetSafe® entschieden haben. Wenn Sie welche haben Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Center. Für eine Auflistung von Kunden Telefonnummern finden Sie auf unserer Website unter www.petsafe.net.

Um den besten Schutz durch Ihre Garantie zu erhalten, registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen www.petsafe.net. Indem Sie sich registrieren und Ihre behalten Zahlungsbestätigung, Sie haben eine volle Produktgarantie, wenn Sie möchten Wenn Sie jemals das Kundencenter anrufen mussten, können wir Ihnen dies geben schneller helfen. Und am wichtigsten ist, dass PetSafe® niemals freigibt oder wird Ihre wertvollen Informationen nicht an Dritte verkaufen. Vollständige Informationen über Garantien finden Sie unter www.petsafe.net.

CZ

Katze	Geeignet für Glas *	Geeignet für PVC / uPVC / Metall	Passend für gleiten Tür / Terrasse	4 - Richtungssystem
Kleiner Hund	Geeignet für Holz	Für Ziegelwände geeignet	Mit Tunnel	

* Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - außer zum Zeitpunkt ihrer Produktion. Wenden Sie sich vor dem Einbau in Glas an einen professionellen Glaser oder Fenster- / Türhersteller.

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

13

SK Vor der Installation sorgfältig lesen diese Anleitung

ABB . 1

ABB . 2

CZ Werkzeuge

- Bleistift
- Herscher
- Pilka
- Bohrer
- 13 mm (1/2") Bohrer
- Schraubendreher
- Messgerät
- Schleifpapier
- Schere
- Metallsäge
- Silikonkleber (nicht notwendig)
- Klebeband (nicht erforderlich)

Messen und Markieren

Messen Sie die Höhe des Bauches Ihres Haustieres (x). Normalerweise sind es 100 mm bis 150 mm (Abb. 1). Markieren Sie dieses Maß an der Außenseite der Tür und zeichnen Sie gerade horizontale Linie (Abb. 2). Bitte beachten Sie, dass diese Linie der Boden des Lochs ist. Türrahmen wird etwas niedriger sein. Daher kann diese Linie bei Bedarf leicht erhöht werden.

(x)

(x)

Lochschneiden

a) Für Holz und PVC / PVC / Metall

Die Tür benötigt einen Ausschnitt mit 228 mm breit (Abb. 3).

Holztür

PVC / uPVC / Metall

RIESE. 3

228 mm

Nicht schrumpfen - bitte Vorlage verwenden

b) An die Wand geeignet für eine Ziegelwand

Befolgen Sie die Anweisungen zum Schneiden eines Lochs in "Holz und PVC / PVC / Metall "mit der mitgelieferten Schablone. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise benötigen andere Tools und einschlägige Berufserfahrung.

c) Ins Glas Geeignet für den Einbau in Glas

* Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - s außer zum Zeitpunkt ihrer Herstellung. Pflegen Sie sie vor dem Einbau in das Glas Fragen Sie einen professionellen Glaser oder Hersteller nach der Eignung Fenster / Türen.

Die Tür benötigt einen runden Ausschnitt mit einem Durchmesser 263 mm (siehe Abb. 4).
RIESE. 4

SK

CZ

263 mm

Nicht schrumpfen - bitte Vorlage verwenden

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

fünfzehn

SK **d) In der Schiebetür** zu Schiebetüren / Terrasse

* Es ist nicht möglich, Löcher in gehärtete oder doppelte Verglasung zu schneiden - s außer zum Zeitpunkt ihrer Herstellung. Pflegen Sie sie vor dem Einbau in das Glas Fragen Sie einen professionellen Glaser oder Hersteller nach der Eignung Fenster / Türen.

Wählen Sie die passende Ausführung für Ihre Schiebetür:

CZ Folgen Sie den Anweisungen für "Glas" in Bezug auf Ihren Glaser.

Beispiel:

Außenseite

Festfeld

Die Tür
(Außenrahmen)

Bewegliches Panel

Die Tür
(Innerer Rahmen)

Innenseite

Optionaler Tunnel

Tunnel

ABB.6

RIESE. 7

Bei Bedarf können Sie den mitgelieferten Tunnel verwenden. Der Tunnel wird verwendet für um die Lücke zwischen Außen- und Innenrahmen zu überbrücken.

SK

ausgeschnitten
Stück
über das
Größen
Teile des Tunnels

CZ

Tunnel

Tunnelvorlage

RIESE. 5

Messen Sie die dicksten Teile (T) des Ausschnitts.
Hinweis: Diese Messung (Abb. 5).

Stecken Sie die lange Tunnelverlängerung in das „U“ (Abb. 7).

Den zusammengebauten Tunnel drehen und zwischen die Säulen des Außenrahmens einführen outer
Die Tunnelschablone sollte nach oben zeigen (Abb. 8).

OPTIONAL: Verwenden Sie Klebeband in den Ecken können sich verlängern
Fugenhaltbarkeit (Abb. 9).

Je nach Dicke Ihrer Tür,
du brauchst keine Tunnelschablone und
Möglicherweise müssen Sie den Tunnel ein wenig anpassen.
(siehe Grafik 1)

GRAFIK 1

RIESE. 8

ABB.9

Schneidetisch für den Tunnel

Ausschnittdicke

Tunnelschneiden

5 mm - 13 mm

Verwenden Sie KEINEN Tunnel.

(siehe Abb. 6)

13 mm - 44 mm

44 mm - 51 mm

Tunnelverlängerungen müssen nicht geschnitten werden.

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

17

Seite 18

SK

Einbau Ihrer Tür

Ihre PetSafe®-Tür verfügt über interne 4-Wege-Schlösser
Seite des Rahmens.

Optional: Wenn die Türstärke (T) 25 . beträgt
mm oder mehr, stecken Sie die Kupplungen in die Löcher
für Schrauben auf der Rückseite des inneren
Rahmen (Rahmen mit Fuß und 4-Wege-Schlössern)
(Abb. 11). Diese Kupplungen helfen
Schraube, um den äußeren und inneren Rahmen zu verbinden.

ABB.11

OPTIONAL

CZ

Vor dem Einbau der Tür müssen Sie die Länge der Schraube ermitteln
zum Einbau benötigt. Je nach Dicke der Tür kann es sein
müssen Sie die Schraube mit einer Bügelsäge oder einem Schraubenseißel einstellen. Zum
Verwenden Sie die folgende Grafik 2, um die Länge der Schraube zu bestimmen:

GRAFIK 2

Grafik zur Schraubenauswahl

Schraubenlänge

Ausschnittdicke (T)

Bearbeitungsanweisungen

15 mm

5 mm - 14 mm

Das ist nicht nötig .

37 mm

14 mm - 27 mm

Kürzen Sie die Schrauben auf Dicke
(T) + 8 mm (Abb. 10).

27 mm - 36 mm

Das ist nicht nötig .

53 mm

36 mm - 43 mm

Kürzen Sie die Schrauben auf Dicke
(T) + 8 mm (Abb. 10).

43 mm - 51 mm

Das ist nicht nötig .

ABB. 10

Schraube durchschneiden, Kupplung am Ende einsetzen
Schraube zum Gewindeschutz. Benutzen
Kupplung als Führung, Schraube aufschneiden
die richtige Bügelsägenlänge oder
Messer (Abb. 10). Wiederholen Sie den Vorgang
die restlichen Schrauben.

T + (mm)

Kupplung

ABB.12

Außen platzieren

Rahmen (zusammengebaut)

Tunnel, falls für die Installation erforderlich) zu
ausgeschnitten. Setzen Sie als nächstes den inneren Rahmen ein
ausschneiden und mit dem Außenrahmen verbinden. Einfügen
Kupplungen in die Schraublöcher im Außenrahmen
von der Rückseite der Tür (Abb. 12). Warten Sie mal
Kupplungen einsetzen und die passende Länge einsetzen insert
in die Schraublöcher im Inneren schrauben
Rahmen.

ABB.13

Hilfreicher Tipp: Schauen Sie durch die Löcher
die den inneren und äußeren Rahmen ausrichtet.
Einen Schraubendreher gleichmäßig verwenden
Ziehen Sie die Schrauben über dem Rahmen fest (Abb. 13).
Prüfen Sie nach dem Anziehen der Schrauben, dass
der Magnet schließt die Tür richtig.
Eventuell müssen die Schrauben etwas nachgestellt werden.
Die Tür sollte leicht zu öffnen sein und
pass genau da wo du bist
Es gibt einen Magneten.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben mit einer Hand fest
Schraubendreher. Nicht zu fest anziehen
den Rahmen beschädigen.

18

www.petsafe.net

Seite 19

ABB.14

Blindstopfen in die Schraubenlöcher einsetzen (Abb. 14).

Blanking
Sticker

OPTIONAL: Silikon zwischen den Rahmen auftragen

Kleber für höhere Beständigkeit der Tür gegen

Wetterverhältnisse.

SK

CZ

Verwendung 4-Wege Operation

4 - Richtungsbetrieb

• Nur aus

• Nur innen

Ihre PetSafe®-Tür verfügt über interne 4-Wege-Schlösser

Seite des Rahmens.

4-Wege-Schlösser ermöglichen es Ihnen, den Zugang Ihres Haustieres zu kontrollieren von zu Hause aus.

Es ist ratsam, keine 4-Wege-Schlösser zu verwenden, bis Ihr Haustier gründlich mit der Benutzung der Tür vertraut. Ihr Haustier kann sein verwirrt, warum Sie sie installiert haben.

• Aus oder Ein

• Gesperrt

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

19

Seite 20

Schulung zum Umgang mit Türen

Die meisten Haustiere gewöhnen sich fast sofort an die Tür, aber manchmal tun sie es es kommt vor, dass das Tier von der Tür aus ein wenig nervös ist. Folgend Sie können die folgenden Schritte verwenden, um die Tür einzuführen volles Potenzial.

Die wichtigste Regel ist, Geduld mit dem Haustier zu haben. Beilen Sie sich nicht. Lassen Sie das Haustier selbst erkennen, dass es die Tür öffnen kann zum Ein- und Auszug nutzen.

Zwingen Sie das Haustier nicht durch die Tür, es könnte erschrecken. Viele Besitzer Haustiere kaufen beim Herunterladen eine Tür. Wenn du es auch bist gerade umgezogen, vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau der Tür, dass sich das Haustier wohlfühlt neue Umgebung bequem.

Lassen Sie die Klappe nach dem Einbau der Tür eine Weile geöffnet. Sie können die Tür zum Beispiel mit Kreppband oben auf der Oberfläche abdichten, wo sie war eingerichtet. Achten Sie jedoch darauf, dass sich die Klappe nicht von selbst löst und Herbst. Versuchen Sie, das Haustier zu motivieren, die Tür zu benutzen. Hunde und Katzen können mit wenigen Würfen darauf trainiert werden, die Tür zu benutzen. Sie lernen durch Wiederholung, Motivation und durch Spiel. Warum sollte die Tür? Könnten sie nicht Teil eines lustigen Spiels mit Ihrem Haustier sein? Versuchen Sie es zum Beispiel den Ball durch die Tür werfen. Loben Sie einen Hund oder eine Katze immer dafür, dass sie Recht haben Nutzung der Tür.

Installationsanleitung für die Klappe

1. Stellen Sie im Inneren des Hauses sicher, dass die 4-Wege-Schlösser ausgeschaltet sind Position (Ein- und Ausstieg zulassen).
2. Hängen Sie die Klappe fest, aber vorsichtig von der Innenseite des Rahmens ein. Das kann passieren es ist einfacher, die Klappe von der ausgewählten Tür zu entfernen. Wenn ja, sollten sie Sie würden die Stopfen entfernen, die Schrauben zum Trennen des Frontrahmens freigeben Rückseite. Dann sollten Sie ohne Probleme die Klappe wählen.
3. Setzen Sie eine neue Klappe von der Innenseite des Hauses in den Rahmen ein und vergewissern Sie sich, dass Sie können das PetSafe-Logo von links nach rechts lesen.
4. Setzen Sie die Rücklauf für in das Loch und ziehen Sie die Schrauben fest. Schrauben auch nicht festziehen.
5. Bringen Sie die 4-Wege-Schlösser in die gewünschte Position.

Ersatzklappen sind erhältlich bei
www.petpark.sk oder kontaktieren Sie Ihren
Verkäufer.

20

www.petsafe.net

Seite 21

Reinigung der Tür

Um das saubere Erscheinungsbild der Tür zu erhalten, gelegentliches Abwischen

3. Keine illegale oder verbotene Nutzung

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Diese

das Produkt ist nicht dazu bestimmt, Verletzungen, Verletzungen oder Provokationen zu verursachen. Benutze das

Ein feuchtes Tuch genügt.

Nutzungsbedingungen Einschränkungen Verantwortlichkeiten

1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt der Abnahme und Einhaltung der Regeln, die hierin dargelegten Bedingungen ohne Änderung derselben.

Mit der Verwendung dieses Produkts akzeptieren Sie alle diese Bedingungen und Benachrichtigung. Wenn Sie diese Bedingungen nicht akzeptieren, senden Sie sie bitte zurück Produkt, unbenutzt, in der Originalverpackung und auf eigene Kosten und Gefahr an entsprechendes Kundenbetreuungszentrum zusammen mit Kaufbeleg für komplette Rückerstattung.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Haustieren bestimmt und erfordert dies Tiertraining. Spezifische Art / Gewicht des Haustieres möglicherweise nicht für dieses Produkt geeignet. Radio Systems Corporation empfiehlt, dieses Produkt nicht zu verwenden, wenn es Ihr Haustier ist aggressiv und trägt keine Verantwortung für die Eignungsfeststellung in Einzelfällen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet ist, kontaktieren Sie Ihr Haustier Tierarzt oder zertifizierter Trainer. Nach rechts Nutzung umfasst ohne Einschränkung das Lesen der gesamten Gebrauchsanweisung.

Ein Produkt, das nicht entworfen wurde, kann zu lokalen Verstößen führen Gesetze.

SK

4. Haftungsbeschränkung

Radio Systems Corporation oder einer ihrer verbundene Unternehmen haften in keinem Fall für (i) indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden und/oder (ii) jeglicher Verlust oder Schaden, der aus oder im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung dieses Produkts. Der Käufer übernimmt alle Risiken und Verantwortung für die Verwendung dieses Produkts im größtmöglichen Umfang gesetzlich erlaubt.

CZ

5. Änderung der Bedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen Geschäftsbedingungen, die dieses Produkt von Zeit zu Zeit regeln. Diese die Bedingungen sind bindend.

Ersatzklappen sind bei Ihrem Händler oder online erhältlich

21

Seite 22



PetSafe® Produkte wurden entwickelt, um die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. Um mehr über unser umfangreiches Produktsortiment zu erfahren, das umfasst Eindämmungssysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Haustiertüren, Gesundheit & Wellness und Spiele & Herausforderungen, Bitte besuchen Sie www.petsafe.net.

PetSafe® Produkte wurden entwickelt, um die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Betriebstier zu verbessern. Um mehr bei unserem alten Gamma zu sparen Produkte, einschließlich Einschliesssysteme, Ankleiden, Kleidungskontrolle, Schränke, Produkte, die der Gesundheit geweiht sind und gut, dass ich in Ihren Händen bin, besuchen Sie bitte unsere Website www.petsafe.net.

PetSafe® Produkte sind konzipiert, dass sie sich auf die Beziehung zwischen und in Ihrem Zuhause beziehen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.petsafe.net Informationen zu unseren neuen Produktbereichen, zu denen weitere afrikanische Systeme, Trainingssysteme, entzündungshemmende Kontrollen, Rechtsstreitigkeiten bei Katzen, Gesundheit und walisisch und Produkte für Spiele und Sendungen enthalten.

PetSafe® -Produkte wurden entwickelt, um die Beziehung zwischen den verwendeten Masken und ihren Masken zu verbessern. Für mehr als unseren Gammaverstärker Produkte, einschließlich Zonenbegrenzer, Kontrollsysteme, Schleusen für Fleisch, Gesundheit und Gesundheit und Spiel und richtige Produkte, besuchen Sie www.petsafe.net

PetSafe® Produkte wurden entwickelt, um die Qualität der Beziehung zu Ihrem Hund zu verbessern. Für weitere Informationen zu unseren Anwesen Produktpalette mit Anti-Rutsch-Systemen, Lösungen zum Entfernen, zur Kontrolle von Abrieb, Türen für Haustiere und Produkte der Linie Salute e benessere e Gioco e prova, besuchen Sie: www.petsafe.net.

PetSafe® Produkte wurden auch entwickelt, um den Abstand zwischen Ihren Haustieren und Ihren Haustieren zu vergrößern. Mehr über unsere Breite Produktpaletten für Autofahren, Erholungssysteme, Trainingssysteme, Klingelsteuerung, Haustiere, Gesundheit & Wellness sowie Sport und Spiel Um dies herauszufinden, besuchen Sie uns bitte unter www.petsafe.net.

400-1564-19

© 2012 Radio Systems Corporation

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

(865)777-5404

www.petsafe.net

Eingetragenes Design und weltweit patentiert
Depressives und geschlossenes Modell in der Mittelwelt
Eingetragenes Design und Patentmodell
Registriertes und patentiertes Modell
Registriertes und schriftliches Modell in aller Welt
Weltweit eingetragenes und patentiertes Design