

# Sprüh-Trainingshalsband Patpet T400

Bedienungsanleitung



## Sicherheitshinweis

### Achtung

1. Dieses Produkt ist für alle Hundegrößen geeignet (von 7 kg bis 40 kg)
2. Verwenden Sie das Gerät nicht an Personen
3. Bitte schalten Sie das Gerät aus oder entfernen Sie es, bevor Sie mit dem Hund spielen
4. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 8 Stunden am Tag am Hals des Hundes

### Warnung

1. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen
2. Halten Sie die Geräte und Sprays immer in ausreichendem Abstand von Feuer- und Wärmequellen (Herd, Mikrowelle etc.)
3. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen/zerlegen
4. Befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung

# Beschreibung des Gerätes



- 1 Taste "POWER"**  
Schalten Sie das Gerät ein/aus, wechseln Sie zwischen automatischem und manuellem Modus
- 2 Taste "ADJUST" - Einstellung**  
Sprühmenge einstellen, mit der Fernbedienung koppeln oder die aktuelle Kopplung aufheben.
- 3 LED 1**  
Kontrollleuchte
- 4 LED 2**  
Kontrollleuchte
- 5 Sprühdüse**  
Spritzzstelle
- 6 Füllloch**  
Loch zum Spray füllen
- 7 Aufladen**  
Schließen Sie das USB-Kabel zum Aufladen an
- 8 Mikrophon**  
Es erkennt das Bellen eines Hundes
- 9 Taste CH**  
Schaltet zwischen den Halsbändern A a B
- 10 11 Tontaste**  
akustische Warnung
- 12 13 Spraytaste**  
Sprühkorrektur
- 14 Fernbedienung Kontrollleuchte**  
Drücken Sie die CH-Taste, um den roten Lichtkanal (für Empfänger A) oder den grünen Lichtkanal (für Empfänger B) auszuwählen.

# LED Kontrolle

Am Gerät befinden sich 2 LED-Anzeigen, die unterschiedliche Arbeitszustände anzeigen. Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle:

| Stand            | LED1/2 | Light          | Flashing mode                                      |
|------------------|--------|----------------|--|
| On/OFF           | LED 1  | Grün           | Alle 3 Sekunden                                    |
| Eingeschaltet    | LED 1  | Grün           | Alle 7 Sekunden                                    |
| Schwacher Akku   | LED 1  | Rot            | ständig  |
| Aufladen         | LED 1  | Rot<br>Grün    | Das rote Licht beim Aufladen, Grün voll aufgeladen |
| Párování         | LED 2  | Blau           | koppeln  |
| Spray volume     | LED 2  | Blau<br>Orange | Blau für großen Umfang, gelbe für kleinen Umfang   |
| Low spray supply | LED 2  | Blau<br>Orange | Alle 2 Sekunden                                    |



3



## Anfang



### **Empfänger einschalten**

Halten Sie die POWER-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis LED 1 grün blinkt und Sie einen Ton hören

### **Fernbedienung testen**

Wenn das Halsband angelegt ist, versuchen Sie es mit der Fernbedienung: hohe/niedrige Signaltöne und hohe/mittlere Sprühlautstärke

### **Aktivierung des Automatikmodus**

Drücken Sie den Netzschalter dreimal schnell und LED 2 blinkt blau und rot. Das Halsband befindet sich nun im Automatikmodus. Wenn der Sensor Bellen erkennt, sprüht das Halsband automatisch.

### **Spray Korrektion**

Wenn sich das Gerät im Automatikmodus befindet, drücken Sie die ADJUST-Taste.

Wenn LED 2 blau blinkt, ist eine hohe Intensität eingestellt, wenn LED 2 orange blinkt, ist eine niedrige Intensitätseinstellung eingestellt

### **Aktivierung der Funksteuerung**

Drücken Sie den Netzschalter dreimal schnell und Sie hören zweimal einen Ton. Das Halsband ist jetzt wieder ferngesteuert.

### **Empfänger ausschalten**

Halten Sie die POWER-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis LED 1 dreimal blinkt. Das Gerät ist ausgeschaltet.



7

## Koppeln des Empfängers

### Schritt 1: Entkoppeln Sie den Empfänger vom Controller :

Halten Sie die POWER-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Piepton hören  
- der Empfänger ist entkoppelt



### Schritt 2: Koppeln des Empfängers

Drücken Sie die POWER-Taste am ersten Halsband dreimal hintereinander, bis Sie einen Piepton hören  
Drücken Sie die CH-Taste am Sender und wählen Sie den Kopplungskanal (rot/grün).

Wenn Sie Kanal grün mit Empfänger 1 koppeln möchten, drücken Sie „CH“, bis die LED auf der Fernbedienung grün leuchtet. Anschließend Taste „Edit“ gedrückt halten bis LED 2 blau blinkt Alle Signal- und Spraytasten auf der Fernbedienung drücken um die Funktionalität zu testen.

Warten Sie länger als 30 Sekunden, bis die Einstellungen gespeichert sind.



### Schritt 3: Koppeln des zweiten Halsbandes:

Drücken Sie die CH-Taste am Sender und schalten Sie auf den roten Kanal um. Schalten Sie das zweite Halsband ein.

Drücken Sie die POWER-Taste dreimal schnell, bis Sie einen Piepton hören. Drücken Sie dann die ADJUST-Taste, bis LED 2 blau blinkt.

Testen Sie alle Funktionen des Empfängers.

# Funktionen

- **Reichweite 80m**

Die flexible und kompakte Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 80 Metern

- **Kein versehentliches Starten**

Das Halsband ist mit einem Mikrofon mit höchster Empfindlichkeit ausgestattet und sprüht nicht versehentlich.

- **Wasserdicht**

Příjímač má ochranu do deště, takže jej můžete použít i ve špatném počasí

- **Möglichkeit**

Umschalten zwischen zwei Modi: Fernsteuerung und Automatikmodus Die Fernsteuerung eignet sich sehr gut für das Outdoor-Training als Trainingshalsband. Für den Innenbereich als Anti-Bellhalsband kann der Automatikmodus zugeschaltet Werden

- **Benutzen für zwei Hunde**

Die Fernbedienung kann 2 Halsbänder steuern und kann zwischen Hund A und B umgeschaltet werden.

- **Akustische Warnung**

Akustische Benachrichtigung, um Ihren Befehl zu betonen

- **Bequemes Nachfüllen des Sprays**

Sprühflüssigkeit: Das Spray ist komplett FCKW-frei und enthält natürliches ätherisches Öl. Es ist ein akkreditiertes ökologisches Produkt, sicher für Mensch und Hund.  
Große Kapazität: Das Halsband hat eine größere Kapazität als alle anderen Produkte auf dem Markt. Eine einzige Nachfüllung reicht für bis zu 44 Sprühstöße

- **Aufladen**

Das Halsband verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie, die mehr als 1000 Mal aufgeladen werden kann


# Tips für Benutzer



Empfängt der Empfänger 5 Minuten lang kein Fernbedienungssignal, geht er automatisch in den Schlafmodus. Um es neu zu starten, halten Sie entweder die Sprühtaste oder die Summertaste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt.

## Spray Auffüllung

LED 2 blinkt blau, wenn das Sprühvolumen niedrig ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Flüssigkeit hinzufügen. Sprühdüse waagrecht auf die Öffnung zum Absenken des Sprühstrahls aufsetzen und 10 Sekunden drücken



## Halsband aufsetzen

Das richtige Anlegen des Halsbandes ist entscheidend für das ordnungsgemäße Funktionieren des Gerätes. Legen Sie das Halsband an und stellen Sie sicher, dass ein Finger zwischen Halsband und Hals des Hundes eingeführt werden kann, und stellen Sie dann die Sprühdüse auf die Mitte (direkt unter der Nase des Hundes) ein. Hinweis: Wenn Ihr Hund lange Haare hat, müssen diese vor der Anwendung gekürzt werden, um ein effektives Sprühen des Sprays zu gewährleisten



# Spezifikationen

**Ladegerät:** USB-Ladekabel für Handy und Steckdose

**Lithium Akku:** DC3.7V

**Arbeitskraft:** DC3.1V-4.2V

**Standbystrom:** 240uA

**Sprühstrom:** 10-25mA

**Akku der Fernbedienung:** Model 12V 27A

