SURE PETCARE

SURE FLAP®

microchip cat flap

User Manual

EN: User Manual	1-24
DE: Bedienungsanleitung	25-48
FR: Guide d’utilisation	49-72
NL: Handleiding	73-96
DK: Brugervejledning	97-120
NO: Brukermanual	121-144
SV: Användarhandbok	145-168
FI: Käyttöopas	169-192
ES: Manual de usuario	193-216
IT: Manual d'uso	217-240
PL: Instrukcja użytkownika	241-264
HU: Használati utasítás	265-288

Az új Microchip macskaajtó üdvözli Önt

Köszönjük, hogy a SureFlap Microchip macskaajtót választotta!

A SureFlap Microchip macskaajtót úgy tervezték, hogy a betolakodó állatokat a házon kívül tartsa, ügyelve arra, hogy kedvence biztonságban és boldog legyen a saját otthonában.

A macskaajtó felismeri a macskába már beültetett mikrochipet vagy a Sure Petcare RFID nyakörvmedált (külön értékesített) és lehetővé teszi, hogy a macskák bemenjenek a házba. A macskaajtó szelektív beléptetési funkcióval rendelkezik, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy bármilyen állat kimenjen a házból. Összesen 32 állat azonosítóját lehet eltárolni a macskaajtó memóriájában egyetlen gombnyomással.

Termék bemutatása

Mi van a dobozban?

Kérjük, ellenőrizze, hogy minden darab a dobozban van-e

1. Macskaajtó
2. Külső keret
3. 2 x csavarkupak
4. 2 x 30 mm csavar
5. 2 x 50 mm csavar
6. 2 x 70 mm csavar

Az elemeket nem tartalmazza - a részleteket lásd a 271. oldalon

Tartalom

Fontos információ 267

Termék áttekintése 269

Elemek 271

A macskaajtó programozása 271

A macskaajtó beszerelése 273

- Macskaajtó beszerelése fa vagy műanyag ajtóba 275
- Macskaajtó beszerelése üveges ajtóba 277
- Macskaajtó beszerelése fém ajtóba 279
- Macskaajtó beszerelése falba 281

Manuális zárási módok 285

Termékápolás 286

Segítéség és támogatás 287

Jótállás és felelősség kizárása 288

Fontos információ

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT, ÉS TARTSA MEG EZT A KÉZIKÖNYVET KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

Ez a termék kizárólag háziállatok számára készült.

Csak SureFlap kiegészítőket használjon, így biztosítható a kompatibilitás: surepetcare.com/accessories

A macskaajtó működéséhez 4 darab jó minőségű AA 1,5V-os alkáli elem szükséges, amelyeket körültekintően kell behelyezni és kicserélni. Ne keverjen különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket. Ha a macskaajtót több hónapig nem használja, vegye ki az elemeket. Csak a kézikönyvben leírt elemtípust használja (lásd a 271. oldalt), előfordulhat, hogy más elemek használata nem biztonságos.

A beszerelést megelőzően győződjön meg róla, hogy a macskák kényelmesen átférnek a macskaajtón. A macskaajtó méretével kapcsolatban lásd a 274. oldalt.

Ne vágja el vagy fúrja ki a macskaajtó alagútját.

A termékkódot a macskaajtó hátoldalán találja, az alagút felett.

A sorozatszámot tartalmazó címke az elemtartó fedelének belső oldalán található.

- Kérjük, győződjön meg róla, hogy az 265. oldalon bemutatott összes alkatrész rendelkezésre áll.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a termék helyesen van beszerelve. A beszerelés részletei a 273. oldalon találhatók.
- A beszerelést követően ellenőrizze a külső keret összes rögzítőcsavarját, rendszeresen húzza meg és ellenőrizze azokat.
- A jótállás regisztrálásához látogasson el a surepetcare.com/warranty oldalra.

Biztonsági figyelmeztetések a beszereléshez

- Ne használja a terméket, ha egyes alkatrészek hiányoznak, sérültek vagy kopottak.
- A pozíciók beállításakor körültekintően járjon el, hogy elkerülje a testrészek beszorulását vagy becsípését.
- Elektromos szerszámok használatakor körültekintően járjon el, kövesse azok biztonsági utasításait.
- Használjon védőfelszereléseket, például védőszemüveget.

KISÁLLATOK: A Sure Petcare azt javasolja, hogy a SureFlap Microchip macskaajtót a kisállat beültetett chipjével használja, azonban az egység a Sure Petcare RFID nyakörvmedállal is használható. Ha a nyakörvmedált használja, akkor válasszon hozzá biztonsági nyakörvet, amely biztonsági csattal rendelkezik (csak macskák). A Sure Petcare nem vállal felelősséget a nyakörv által okozott sérülésekért vagy halálért.
Ez a macskaajtó csak olyan macskák számára megfelelő, akik a 264. oldalon megadott méretű nyíláson átférnek.

BIZTONSÁG: A motorizált zárak kizárólag a nemkívánatos állatok belépésének vagy kilépésének megakadályozására szolgálnak, és nem biztonsági eszközök. A Sure Petcare nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű felhasználásért, továbbá a termék tulajdonosa teljes felelősséget vállal az állatok be- és kilépésének felügyeletéért.

BESZERELÉS: A macskaajtó beszerelése előtt figyelembe kell venni a beépítés tervezett helyén vagy azon kívül esetlegesen fennálló veszélyeket, valamint azt, hogy milyen hatással lehet az ingatlan későbbi módosítása a macskaajtó használatára.

Ha kétségei merülnek fel a macskaajtó beszerelésével kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez.

Ne szerelje be a SureFlap Microchip macskaajtót tűzgátló ajtóba, mivel azt követően a tűzgátló ajtó már nem felel meg az adott célra.

Figyelem: Ritka esetekben és rendkívül szélsőséges időjárási viszonyok között előfordulhat, hogy víz jut be az ajtón, amely csúszásveszélyt okozhat. A padlón lévő vizet takarítsa fel.

GYEREKEK: Ne hagyja, hogy a gyerekek a SureFlap Microchip macskaajtóval játszanak. A Microchip macskaajtót 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat megkapták. Minden esetben ismerniük kell az esetleges veszélyeket. Ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül takarítsák a terméket.

A termékben kis alkatrészek találhatók. Összeszerelés során a kis alkatrészeket gyermekektől tartsa távol, hogy elkerülhesse a fulladás veszélyét.

GYERMEKBIZTONSÁG: A gyermekes háztartásokban elengedhetetlen, hogy a macskaajtó gyermekbiztonsági szempontból is átgondolásra kerüljön. A macskaajtó nem megfelelő használata esetén a gyermek potenciális veszélyekkel kerülhet szembe. Emiatt a kisgyermekeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, amikor a macskaajtó közvetlen közelében vannak.

Termék áttekintése

Hogyan működik a macskaajtó

Normál üzemmódban a macskaajtó kívülről van zárva.

Akkor nyílik ki, ha felismeri az engedélyezett macska mikrochipjét vagy nyakörvmedálját, amikor a fejét benyújtja az alagútba.

Miután a macska teljesen beért a házba, a macskaajtó bezár.

Mivel a mikrochip olvasó a macskaajtó külső részén található, csak szelektív beléptetés lehetőség, de bármely állat kiléphet.

Tartsa szem előtt

Fontos tudni, hogy a macskaajtó melyik felét kell a házon belülre szerelni, illetve melyiket kell kívülre. **A SureFlap logó és az elemtartó található a macskaajtó első részén, ennek kell befelé lennie.**

A házon belül

A házon kívül

Főbb jellemzők

Elemtartó

„Kisállat hozzáadása” gomb
A macska mikrochipjének programozására szolgál (lásd: 271. oldal)

Visszajelző lámpa
Jelzi, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve amikor a macskaajtó „Kisállat hozzáadása” üzemmódban van (lásd a 271. és 272. oldalt)

Retesz
Szabályozza az ajtó befelé irányuló mozgását

Manuális zár
Az ajtó mindkét irányba történő mozgását szabályozza (lásd a 285. oldalt)

Érzékelők
Érzékelik a macskát

Alagút

Fő beállítási lépések

Az új Microchip macskaajtó beállításához, beszereléséhez és használatához az alábbi pontok kiemelik azokat a főbb lépéseket, amelyeket követni kell, illetve azt, hogy hol találja meg ezeket a kézikönyvben.

A macskaajtó első programozása

Helyezze be az elemeket és programozza be a macska mikrochip-azonosítóját az ajtóba. Javasoljuk, hogy ezt az előtt tegye meg, hogy a macskaajtót beszerelné

7. oldal

Döntse el, hova szeretné beszerelni a macskaajtót

Ha még nem döntötte el, hogy hova szeretné a macskaajtót beszerelni, létrehoztunk egy olyan útmutatót, amely segít megtalálni a legjobb helyet. Az útmutató létrehozásában a macskák viselkedési szakértői segítettek.

9. oldal

Figyelmesen olvassa el a beszerelési lépéseket

Győződjön meg róla, hogy az összes szükséges szerszám és kiegészítő rendelkezésre áll a beszerelés helyén.

9. oldal

Manuális zárási módok

A manuális zár segítségével megakadályozható, hogy a macskák elhagyják vagy belépjenek a házba, így még jobban szabályozhatja a macskaajtó működését.

21. oldal

Alapvető termékápolás

Ahhoz, hogy az érzékelők hatékonyan működjenek, és érzékeljék a macskát, nem lehet rajtuk szennyeződés, ezért fontos, hogy rendszeresen megtisztítsa a macskaajtót.

22. oldal

Elemek

Mindig 4 darab jó minőségű AA 1,5V-os alkáli elemet használjon, hogy biztosítsa a macskaajtó megfelelő működését. Használjon például Energizer vagy a Duracell elemeket. Ha az elemek lemerülnek, a visszajelző lámpa 5 másodpercenként pirosan villog.

Az elemek behelyezéséhez távolítsa el a macskaajtó első részén található elemtartó fedelét.

Az ábrán látható módon helyezze be az elemeket az elemtartóba, figyeljen a + és - megfelelő irányára. Ezt követően helyezze vissza az elemtartó fedelét.

A macskaajtó programozása

A macskaajtó használatának megkezdéséhez be kell programoznia a macska mikrochip-azonosítóját a macskaajtóba. Ezt a műveletet minden macska esetén csak egyszer kell elvégezni, mivel a macskaajtó az azonosítót eltárolja a memóriában. A folyamat végrehajtásához kövesse az útmutató lépéseit. Azt javasoljuk, hogy ezt az eszköz beszerelése előtt végezze el, azonban a beszerelést követően is van lehetőség a programozásra az alábbi lépések segítségével.

Lépésről lépésre

1

Manuális zár - 1. pozíció

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy a manuális zár a 1. pozícióban van. A manuális zárral kapcsolatos további információkért lásd a 285. oldalt.

2

Távolítsa le az elemtartó fedelét, hogy hozzáférjen a „Kisállat hozzáadása” gombhoz, majd nyomja a gombot 1 másodpercig, így beléphet a kisállat hozzáadása üzemmódba.

Lépésről lépésre - folytatás

3

A retesz kinyílik, lehetővé téve a macska számára, hogy áthaladjon a csapóajtón, a visszajelző lámpa másodpercenként egyszer felvillan. A macskaajtó most már Kisállat hozzáadása üzemmódban van.

4

Helyezzen el némi száraz ételt vagy jutalomfalatot az alagút belsejében, az átlátszó műanyag ajtóhoz a lehető legközelebb. A cél, hogy bátorítsa a kisállatot, hogy betegye a fejét az alagútba.

Tipp: Megpróbálhatja illatos macskamenta elhelyezését is.

5

Amikor a macska belép az alagútba, hogy megegye az ételt, az érzékelők aktiválódnak, és a macskaajtó elmenti a mikrochip azonosítóját. Kérjük, olvassa el a 287. oldalt - Súgó és támogatás - hogyan bátorítsuk a macskát a macskaajtó használatára.

6

Miután sikeresen megtanulta a macska mikrochip-azonosítóját, a csapóajtó visszatér a normál működésbe. A visszajelző nem villog tovább, és a retesz lezár (felfelé mozdul) azt követően, hogy a macska eltávolodott a macskaajtótól.

7

A macskaajtó legfeljebb 32 macska azonosítóját tudja tárolni, tehát ha további macskákat szeretne regisztrálni, ismételje meg a fenti lépéseket minden egyes macska esetén. Ha a macskaajtó már be van szerelve, de szeretne további macskákat regisztrálni, ismételje meg a 2-6 lépéseket.

A „Kisállat hozzáadása” gomb néhány további funkcióval rendelkezik

- Törölheti a macska mikrochip-azonosítójának programozását (nyomja a gombot újra 1 másodpercig, azt követően, hogy a Kisállat hozzáadása üzemmódba belépett)

- Törölheti a macskaajtó memóriáját (tartsa a gombot 10 másodpercig lenyomva. A retesz lezár, majd újra kinyílik, ha a művelet befejeződött)

Ha a nem rendelkezik mikrochippel, megvásárolhatja a Sure Petcare RFID nyakörvmedált a surepetcare.com/accessories webhelyről. A medál macskaajtóban történő rögzítéséhez ismételje meg a 2.,3. és 5. lépéseket úgy, hogy a nyakörvmedált az alagútba tartja; figyeljen arra, hogy a medál hozzáérjen a csapóajtóhoz. A folyamat során ne viseljen fém ékszereket, mivel ezek megzavarhatják a macskaajtó érzékelőit.

A macskaajtó beszerelése

Hova szeretné beszerelni a macskaajtót

A macskaajtó a következő helyek bármelyikére beszerelhető. Kérjük, olvassa el a meghatározott oldalakat, ahol további információt talál a szükséges eszközökről és anyagokról, illetve megtalálja a beszerelést lépésről lépésre bemutató utasításokat is.

- Fa/műanyag ajtók, lásd a 275. oldalt
- Üveg (üveges szükséges), lásd a 277. oldalt
- Fémet tartalmazó ajtók, lásd a 279. oldalt
- Falak (kérje ki építész véleményét), lásd a 281. oldalt

Fontos ellenőrizni, hogy az ajtóban találhatók-e fém elemek, mivel ez megzavarhatja a macskaajtó szenzorainak működését. Ezt egy mágnes segítségével ellenőrizheti, azonban egyes fémek, mint például az alumínium nem azonosíthatók így; előfordulhat, hogy kis nyílást kell vágni az ellenőrzéshez. További részletekkel kapcsolatban lásd a 279. oldalt.

Üvegbe történő telepítés esetén egy új üvegtáblát kell vásárolni, különösen akkor, ha két- vagy három rétegű üvegezésről van szót. Az üvegre egy nyílást kell vágni, ahova a macskaajtó beszerelésre kerül, azt javasoljuk, hogy ezt egy üveges vágja ki. Az üveges számára meg kell adni a méreteket, hogy hova vágja a nyílást, a részletekkel kapcsolatban lásd a 277. oldalt.

Tanácsok a macskák viselkedési szakértőitől

Néhány ötletet adunk a macskaajtó legjobb pozíciójának megtalálása érdekében, mivel ez nagyon érzékenyen érintheti a kisállatot. A legkézenfekvőbb hely a macskaajtó számára hátsó ajtó, azonban meg kell fontolni azt is, hogyan befolyásolja a kert elrendezése a macska viselkedését.

Használjon cserepes virágokat vagy kerti bútorokat, amelyekkel csökkentheti annak kockázatát, hogy a szomszédos macskák magasabb helyekről leselkedhessenek macskájára.

Győződjön meg róla, hogy a macskaajtó a háziállatnak megfelelő magasságban van felszerelve, így könnyen közlekedhet ki és be.

Rejtse el a macskaajtót cserepes virágokkal, mivel a nagy nyitott térre való kilépés sztresszes lehet egyes háziállatok számára.

Tartsa szem előtt a következőket

Üvegbe történő beszerelés esetén üvegessel, falba történő beszerelés esetén építésszel konzultáljon.

Javasoljuk, hogy már a beszerelést megelőzően programozza be a macska azonosítóját (lásd a 271. oldalt).

A macskaajtó beállítására és beszerelésére szánjon elegendő időt.

A falba, üvegbe és fém ajtóba való beszereléshez SureFlap kiegészítők szükségesek. Látogasson el a surepetcare.com/accessories weboldalra.

Győződjön meg róla, hogy a macskaajtó a megfelelő irányba néz. A SureFlap logóval rendelkező oldalnak kell befelé néznie.

Tekintse meg az online elérhető, telepítéssel kapcsolatos videóinkat a következő oldalon: surepetcare.com/support

Főbb beszerelési jellemzők

Külső keret méretei
210 x 210mm
(8 ¼'' x 8 ¼'')

Ajtónyílás méretei
142 x 120mm
(5 9⁄16'' x 4 ¾'')

Alagút külső méretei
165 x 171mm
(6 ½'' x 6 ¾'')

Alagútmélység
75mm
(2 15⁄16'')

Külső csavarok

Külső csavarok kupakjai

Semmilyen körülmények között ne fúrjon vagy vágjon bele a macskaajtó alagútjába

Macskaajtó beszerelése fa vagy műanyag ajtóba

Szükséges eszközök és kellékek

- Vonalzó
- Vízmérték
- Blu Tack
- Hegyes ceruza
- Elektromos dekopírfűrész
- Védőszemüveg
- Elektromos fúrógép, 6 mm-es (1/4'') fúróval
- Keresztfejű csavarhúzó
- A mellékelt csavarok és kupakok

A telepítést bemutató oktatóvideók (angolul beszélő) a következő oldalon találhatók: surepetcare.com/support

Útmutató lépésről lépésre

Javasoljuk, hogy a munka megkezdése előtt programozza be a macska azonosítóját a macskaajtóba, lásd a 271. oldalt.

1

Annak érdekében, hogy a macska akadálytalanul hozzáférjen a macskaajtóhoz, mérje meg a macska hasa és a talaj közötti távolságot. Jelölje meg ezt a magasságot az ajtón, mivel ez az a pont, ahol az ajtóra vágott nyílás aljának lennie kell.

2

Helyezzen el egy kis darab Blu Tack-et (vagy hasonló ragasztóanyagot) a külső keret hátoldalán mind a négy sarokba, így felragaszthatja azt az ajtóra és sablonként használhatja.

3

A külső keretet úgy ragassza fel az ajtóra, hogy az alját a macska hasmagasságának megegyező jelöléshez igazítja. Egy vízmértékkel ellenőrizze, hogy a keret vízszintben van, majd egy hegyes ceruzával rajzolja körbe a keret belső élét.

Elektromos szerszámok használatakor körültekintően járjon el, kövesse a termékek biztonsági utasításait.

4

Itt az ideje felkészülni a vágásra. Azt javasoljuk,
hogy fúrjon egy nagy furatot a felrajzolt jelölés mind a négy sarkába,
hogy könnyebben tudjon vágni a fűrésszel. Győződjön meg róla, hogy a furatok érintkeznek a vonallal és elég nagyok ahhoz, hogy a dekopírfűrész pengéje átférjen rajtuk.

5

A fűrészt használva vágja körbe a felrajzolt jelölés külső szélét. Így a macskaajtónak elsőre illeszkednie kell a nyílásba. Ha a vágást a vonalon hajtja végre vagy a vonalon belül, a nyílás túl kicsi lesz. Ebben az esetben körültekintően reszelje körbe a nyílást, amíg a macskaajtó megfelelően nem illeszkedik a nyílásban.

Ha a fő nyílást kivágta, ellenőrizze, van-e az ajtóban fém. Ha fémet észlel az ajtóban, lépjen a 279. oldalra és kövesse fém ajtóba való beszerelés lépéseit.

6

Ellenőrizze, hogy a macskaajtó illeszkedik a nyílásba. Ne feledje, a SureFlap logónak kell befelé néznie. Azt javasoljuk, hogy ezt a műveletet két személy végezze el, egyikük a házban, a másik személy kívül biztosítsa, hogy a termék megfelelően illeszkedik a helyére.

7

A ház külső részén győződjön meg róla, hogy a macskaajtó alagútja megfelelően átér a nyíláson, majd csúsztassa fel rá a külső keretet; egy hegyes ceruzát használva jelölje át a furatokat.

8

Vegye le a külső keretet, majd távolítsa el a macskaajtót és a 6 mm-es (1/4'') fúrót használva fúrja ki a furatokat, ügyeljen arra, hogy a fúró vízszintes maradjon. A macskaajtó ajtóra való felszereléséhez válassza a megfelelő hosszúságú csavarokat. Lásd a következő lépést.

9

Ahhoz, hogy a megfelelő hosszúságú csavarokat kiválaszthassa a csomagból, mérje össze a csavar hosszát az ajtó vastagságával. A csavarnak 15 - 30 mm-rel (19/32 - 1 3/16'') kell hosszabbnak lennie, mint az ajtó vastagsága.

10

Helyezze vissza a macskaajtót az ajtóra és csúsztassa rá a külső keretet az alagútra. A terméket erősen tartva csavarozza be a kiválasztott csavarokat egy keresztfejű csavarhúzóval, hogy rögzíthesse a külső keretet. Húzza meg az első csavart, de ne túl szorosan. Majd ismételje meg a műveletet minden csavarral. Ha az összes csavart becsavarta, megfelelően húzza meg azokat.

11

Most helyezze fel a két csavarkupakot a külső keretre.

Macskaajtó beszerelése üveges ajtóba

Szükséges eszközök és kellékek

- ✔ Vonalzó
- ✔ Keresztfejű csavarhúzó
- ✔ SURE FLAP® kiegészítő Macskaajtó rögzítőadapter
- ✔ Szakember
- ✔ Átlátszó, időjárásnak ellenálló tömítőanyag
- ✔ A mellékelt csavarok és csavarkupakok

A telepítést bemutató oktatóvideók (angolul beszélő) a következő oldalon találhatók: surepetcare.com/support

Útmutató lépésről lépésre - nyílás vágása az üvegbe

Ha az üveges ajtón nincs olyan nyílás, ahová a macskaajtót beszerelhetné, keressen fel egy üvegest, aki az Ön otthonában felméri, mekkora új üvegpanelre van szüksége. A legtöbb esetben nincs lehetőség arra, hogy a nyílást a helyszínen kivágja, különösen akkor, ha két- vagy három rétegű ablakkal rendelkezik.

Javasoljuk, hogy a munka megkezdése előtt programozza be a macska azonosítóját a macskaajtóba, lásd a 271. oldalt.

1. Ahhoz, hogy a macskaajtót az üvegbe beszerelhesse, egy 212 mm (8 3/8'') átmérőjű nyílást kell vágni. Ezt egy üveges vágja ki. Ahhoz, hogy a macska akadálytalan közlekedése biztosítható legyen, ügyeljen arra, hogy a nyílás a megfelelő magasságban legyen. Ehhez először mérje meg a macska hasa és a talaj közötti távolságot.

2. Vegye ezt a magasságot, adjon hozzá 56 mm-t (2 3/16''), ez lesz a padló és a kivágandó nyílás középpontja közötti távolság. Győződjön meg róla, hogy ez a pont legalább 200 mm-re (7 7/8'') van az ablakkeret aljától, hogy legyen elegendő hely az adapter rögzítéséhez is.

   H = macska hasmagassága + 56 mm = a kör közepe.

3. Ha a terméket két- vagy három rétegű üvegezésbe szereli be, az üveges használjon nem fémes távtartót a nyílás körül, mivel a fémes távtartó hatással lehet a macskaajtó mikrochipolvasó képességére. (A távtartó aztért szükséges, hogy kitöltse az üvegtáblák közötti hézagot.)

Ha vágott üveggel dolgozik, minden esetben viseljen védőkesztyűt, mivel a szélek élesek lehetnek.

Útmutató lépésről lépésre - beszerelés

1.

   Ahhoz, hogy a megfelelő hosszúságú csavarokat kiválaszthassa a csomagból, mérje össze a csavar hosszát az ajtó vastagságával. A csavarnak 20 - 35 mm-rel (25/32 - 2 3/8'') kell hosszabbnak lennie, mint az üveg vastagsága.

2.

   Azt javasoljuk, hogy az üvegbe való beszereléskor legalább két ember legyen jelen; egy személy a házon belül, a másik pedig kívül. Először vigyen fel egy csíkot az áttetsző, időjárásálló tömítőanyagból az adapterek hátoldalára, kb. 15 mm-re (9/16'') a szélétől. Ügyeljen arra, hogy a macskaajtó a közelben legyen és készen álljon a beszerelésre.

3.

   Helyezze fel az adaptert (nem számít melyiket) a macskaajtó alagútjára úgy, hogy a tömítőanyag kifelé néz és nem ér hozzá semmilyen felülethez.

4.

   A házon belülről helyezze be az alagutat az üvegen található nyílásba, figyeljen arra, hogy a macskaajtó a nyílás közepén legyen. Erősen nyomja meg a macskaajtót is és az adaptert is, így a tömítőanyagot nekinyomhatja az üvegnek. Ne feledje, a SureFlap logónak kell befelé néznie.

5.

   A házon kívülről helyezze fel a második adaptert és csúsztassa rá az alagútra úgy, hogy a tömítőanyag az üveg felé néz. A házon belül is szükség van egy személyre, aki a helyén tartja a macskaajtót.

6.

   Ezt követően csúsztassa rá a külső keretet az alagútra. A házban tartózkodó személy tartsa erősen a macskaajtót, hogy az a nyílás közepén maradjon. Egy keresztfejű csavarhúzóval és az előzőleg kiválasztott hosszúságú csavarokkal rögzítse a külső keretet a helyén. Húzza meg az első csavart, de ne túl szorosan. Majd ismételje meg a műveletet minden csavarral. Ha az összes csavart becsavarta, megfelelően húzza meg azokat.

7.

   Most helyezze fel a két csavarkupakot a külső keretre.

Macskaajtó beszerelése fém ajtóba

Mielőtt elkezdené

A beszerelés előtt fontos ellenőrizni, hogy az ajtó tartalmaz-e fém lemezt vagy egy vékony fémfóliát. Erre azért van szükség, mert a fém jelenléte befolyásolhatja a macskaajtó teljesítményét.

Fémet tartalmazó ajtók:

Fém bevonatos ajtók - Fém garázskapuk - Biztonsági ajtók - uPVC bevonatos fém

Az uPVC bevonattal ellátott fémajtók gyakran ugyanúgy néznek ki, mint a szabványos uPVC ajtók, és előfordulhat, hogy alaposan meg kell nézni a vágás helyén.

A fém ajtónyitó fogantyúk vagy postaládák nem okoznak problémát, illetve a legtöbb esetben a fémet tartalmazó ajtók által okozott interferencia nem észrevehető, az olvasási tartomány elégséges. Az interferencia kockázatának csökkentése érdekében vágjon egy kicsivel nagyobb nyílást a macskaajtó számára.

Szükséges eszközök és kellékek

- ✔ Vonalzó
- ✔ Hegyes ceruza
- ✔ SURE FLAP® kiegészítő Macskaajtó rögzítőadapter
- ✔ Vízmérték
- ✔ Elektromos dekopírfűrész
- ✔ Elektromos fúrógép, 6 mm-es (1/4'') fúróval
- ✔ Blu Tack
- ✔ Védőszemüveg
- ✔ Keresztfejű csavarhúzó
- ✔ A mellékelt csavarok és csavarkupakok

Útmutató lépésről lépésre

1

Annak érdekében, hogy a macska akadálytalanul hozzáférjen a macskaajtóhoz, mérje meg a macska hasa és a talaj közötti távolságot. Jelölje meg ezt a magasságot az ajtón, mivel ez segít beigazítani a furatokat.

2

Helyezzen el egy kis darab Blu Tack-et (vagy hasonló ragasztóanyagot) a külső keret hátoldalán mind a négy sarokba, így felragaszthatja azt az ajtóra és sablonként használhatja.

3

A külső keretet ragassza fel az ajtóra és a macska hasmagasságának megegyező jelöléshez igazítsa a külső keret belső alját. Egy vízmértékkel ellenőrizze, hogy a keret vízszintben van, majd egy hegyes ceruzával rajzolja körbe a keret külső élét.

4

Jelölje meg a vágási vonalat 5 mm-re (3/16'') a felrajzolt vonaltól befelé. Ha befejezte, radírozza le az eredeti vonalat, így az a vonal nem zavarja meg.

Elektromos szerszámok használatakor körültekintően járjon el, kövesse a termékek biztonsági utasításait.

5

Itt az ideje felkészülni a vágásra. Azt javasoljuk, hogy fúrjon egy nagy furatot a felrajzolt jelölés mind a négy sarkába, hogy könnyebben tudjon vágni a fűrésszel. Győződjön meg róla, hogy a furatok érintkeznek a vonallal és elég nagyok ahhoz, hogy a dekopírfűrész pengéje átférjen rajtuk.

6

Egy fűrészt használva vágja körbe annak a vonalnak a belső felét, amelyet felrajzolt. Ahhoz, hogy a megfelelő hosszúságú csavarokat kiválaszthassa a csomagból, mérje össze a csavar hosszát az ajtó vastagságával. A csavarnak 20 - 35 mm-rel (25/32 - 2 3/8'') kell hosszabbnak lennie, mint az ajtó vastagsága.

7

Vigyen fel egy csíkot az áttetsző, időjárásálló tömítőanyagból az adapterek hátoldalára, kb. 15 mm-re (9/16'') a szélétől. Ügyeljen arra, hogy a macskaajtó a közelben legyen és készen álljon a beszerelésre. Helyezze fel az adaptert (nem számít melyiket) a macskaajtó alagútjára úgy, hogy a tömítőanyag kifelé néz és nem ér hozzá semmilyen felülethez.

8

Azt javasoljuk, hogy két személy legyen jelen ennél a műveletnél; egy személy legyen a házon belül, a másik pedig kívül. A házon belülről helyezze be az alagutat az ajtón vágott nyílásba. Ne feledje, a SureFlap logónak kell házon belül lennie.

9

A házon kívülről ellenőrizze, hogy az alagút a nyílás közepén van és nem a nyílás egyik élén nyugszik, majd helyezze fel a második adaptert és csúsztassa rá az alagútra úgy, hogy a tömítőanyag az ajtó felé néz. A házon belül is szükség van egy személyre, aki a helyén tartja a macskaajtót.

10

Ezt követően csúsztassa rá a külső keretet az alagútra. A házban tartózkodó személy tartsa erősen a macskaajtót, hogy az a nyílás közepén maradjon. Egy keresztfejű csavarhúzóval és az előzőleg kiválasztott hosszúságú csavarokkal rögzítse a külső keretet a helyén. Húzza meg az első csavart, de ne túl szorosan. Majd ismételje meg a műveletet minden csavarral. Ha az összes csavart becsavarta, megfelelően húzza meg azokat.

11

Most helyezze fel a két csavarkupakot a külső keretre.

Macskaajtó beszerelése falba

Mielőtt elkezdené

Vegye fel a kapcsolatot egy építésszel, aki segít megtalálni a legjobb helyet a macskaajtó számára. Ne feledje, hogy egyes falak tartófalak, vagy éppen elektromos vezetékek, gáz- vagy vízcsövek futhatnak bennük, amelyek megsérülhetnek és komoly gondot okozhatnak.

Azt javasoljuk, hogy a munkát ne kísérelje meg egyedül elvégezni, kivéve ha megfelelő tapasztalattal rendelkezik. A munka nagy kosszal jár, viseljen védőruhát és védőszemüveget, illetve elektromos szerszámok használata esetén tartsa be a biztonsági utasításokat.

Szükséges eszközök és kellékek

- Vonalzó
- Blu tack
- Hegyes ceruza
- Porszívó
- Időjárásnak ellenálló tömítőszalag
- Tiplik és csavarok
- Keresztfejű csavarhúzó
- Átlátszó, időjárásnak ellenálló tömítőanyag

SURE FLAP® accessory
- Macskaajtó alagút hosszabbítók

- Elektromos fúró és fúrószárak
- Védőruházat és védőszemüveg
- A falon végzett munkákhoz megfelelő elektromos szerszámok

Fali beszerelés esetén az alagút hosszabbítók egymásba csúsztathatók, hogy az alagút megfelelő hosszúságú legyen a macskaajtóhoz. A meglévő alagút 70 mm (2 3/4”) hosszú. Minden alagút hosszabbítóval újabb 50 mm-rel (2”) növelhető az alagút hossza.

A telepítést bemutató oktatóvideók a következő oldalon találhatók: surepetcare.com/support (csak angol)

Fali beszerelés jellemzői

Útmutató lépésről lépésre

Javasoljuk, hogy a munka megkezdése előtt programozza be a macska azonosítóját a macskaajtóba, lásd a 271. oldalt.

1.

Annak érdekében, hogy a macska akadálytalanul hozzáférjen a macskaajtóhoz, mérje mega macska hasa és a talaj közötti távolságot. Jelölje meg ezt a magasságot a falon, mivel ez az a pont, ahol az ajtóra vágott nyílás aljának lennie kell. Megjegyzés: Ha a külső falon túl nagy a talajhoz mért távolság, akkor kívül egy lépcsőt kell elhelyeznie, hogy a kisállat hozzáférjen az alagúthoz.

2.

Jelöljön meg egy 170 x 170 mm-es (6 11/16” x 6 11/16”) négyzetet a falon, az alsó részét igazítsa a felrajzolt jelöléshez. Most jelölje meg a felrajzolt terület közepét, ez lesz a referenciapont. A nyílás kivágása előtt távolítsa el a macskaajtót az adott területről, hogy minimalizálja a terméket érő por mennyiségét.

3.

Használja a falhoz megfelelő elektromos szerszámokat és fúrókat (a megfelelő szerszámok használatával kapcsolatban keresse az építészt), fúrjon egy furatot át a falon, a megjelölt középpontban. Kérjen meg valakit, aki segít a porszívóval, így nem lesz teli porral az egész szoba.

4.

Most a házon kívül, a furatot referenciapontként használva, jelölje fel a 170 x 170 mm-es négyzetet. Azt javasoljuk, hogy ezt a négyzetet néhány milliméterrel alacsonyabbra jelölje, mint belül, hogy az alagútban esetlegesen felhalmozódó eső visszafolyjon kívülre.

5.

Ismét a ház belsejében; függetlenül attól, hogy téglát, fát, csempét vagy gipszkartont vág át, először fúrjon pár vezetőfuratot a felrajzolt vonal körül, majd a megjelölt terület közepében. A vonal mentén fúrt furatok ne legyenek 2 mm-nél (1/16”) kijjebb a vonaltól, illetve a középre fúrt furatok teljes mértékben haladjanak át a falon, hogy elősegítsék a vágási folyamatot.

6.

Az adott anyaghoz használt legmegfelelőbb szerszámot használva távolítsa el az összes anyagot középről. Nem javasoljuk, hogy egy lépésben vágja ki teljesen. Vágja ki az anyagot a ház belseje felől, majd kívülről folytatva vágja ki a többit. Próbálja meg a nyílást a megrajzolt területen belül tartani, ellenkező esetben túl nagy lesz.

7

Használja az egyik alagút hosszabbítót, így ellenőrizheti, hogy a nyílás megfelelő-e a falban. Ha megfelelő, akkor távolítsa el az összes port és törmeléket.

8

Ahhoz, hogy a macskaajtó alagútját átvezethessen a falon, használja az alagút hosszabbítókat a megfelelő hossz eléréséhez. Az alagút hosszabbítók számának kiszámításához lapozzon a 281. oldalra. Fontos szem előtt tartani, hogy az elemnek legalább 10 mm-rel (3/8”) túl kell nyúlnia, hogy a külső keret megfelelően illeszkedhessen.

9

Csúsztassa egymásba az alagút hosszabbítókat, majd illessze őket a macskaajtóhoz, ehhez használjon minden egyes csatlakozási pontnál időjárásálló ragasztószalagot. Ne ragassza össze az alagút hosszabbítókat vagy a macskaajtót. A ház belsejéből nyomja be a meghosszabbított alagutat a nyílásban, amíg a macskaajtó nem illeszkedik pontosan a falhoz. Ha a nyílás alakját és méretét nem kell módosítani, akkor ennél a pontnál rögzítheti a macskaajtót a ház belső falához.

10

A macskaajtó közvetlenül a belső falhoz rögzíthető. Ahhoz, hogy hozzáférjen a csavarok furataihoz, csavarozza le az alagút első keretét. Ehhez először távolítsa el az elemtartó fedelét és a csavarok burkolatát, majd csavarja ki a 4 csavart, végül húzza szét az alagutat és az első keretet.

11

Most keresse meg a 4 csavarfuratot, ezek a macskaajtó sarkaiban található nagyobb furatok. Jelölje meg a furatok pozícióját egy hegyes ceruzával.

12

Távolítsa el a macskaajtót a falról és tegye félre a munkaterületről. A fal típusának megfelelő fúrókat használva fúrjon négy furatot, ügyelve arra, hogy a nagy nyílás széleit át ne szakítsa. Ha kifúrta a furatokat, tegye be a tipliket az egyes furatokba.

13

Helyezze vissza a nyílásba a macskaajtót a meghosszabbított alagúttal együtt. A tiplikhez megfelelő csavarokat használva csavarozza fel a macskaajtót a falra - lásd az ábrát.

14

Csavarozza vissza az első keretet az alagútra. Fontos, hogy ezek az alkatrészek pontosan illeszkedjenek egymáshoz, ne legyen közöttük nagyobb rés, mint egy bankkártya vastagsága. Ha összecsavarozta őket, helyezze vissza az elemtartó fedelét és a belső csavarburkolatokat a macskaajtóra.

15

Most már kimehet a házon kívülre. A meghosszabbított alagútnak túl kell nyúlnia a nyíláson. Helyezze fel a külső keretet az alagútra.

16

Jelölje meg a külső keret rögzítéséhez szükséges két csavar helyét.

17

Távolítsa el a keretet és a fal típusának megfelelő fúrót használva fúrjon furatokat a falba. A fúrást követően helyezze be a tipliket a furatokba.

18

Helyezze vissza a külső keretet és a tiplinek megfelelő csavart használva csavarozza vissza a megfelelő pozícióba.

19

Most helyezze fel a két csavarkupakot a külső keretre.

20

Végül használjon minden időjárási körülménynek ellenálló tömítőanyagot az alagút és a külső keret között. Azt javasoljuk, hogy vigyen fel tömítőanyagot a külső keret és a fal közötti résbe is.

Manuális zárási módok

4-utas kézi zár

A manuális zár 4 pozícióval rendelkezik, amely kontrollálja az ajtó nyitását mindkét irányba, lehetővé téve a macskák belépésének és kilépésének szabályozását.

Az ajtónak függőleges állásban kell lennie, mielőtt a forgózár pozícióját módosítja.

1. pozíció – Belépés és kilépés
Standard működési helyzet. Az engedélyezett macskák bemehetnek a házba, illetve minden macska kimehet.

2. pozíció – Csak kilépés
Az összes macska elhagyhatja a házat, de az ajtó megakadályozza, hogy egy macska is belépjen a házba.

3. pozíció – Csak belépés
Az engedélyezett macskák beléphetnek a házba, de nem mehetnek ki. Ez akkor lehet hasznos, ha a macskát a házon belül kell tartani, például állatorvosi látogatás miatt.

4. pozíció – Teljesen zárva
Egy macska sem léphet be a házba, illetve egy sem léphet ki.

A mikrochip olvasó kikapcsolása

Abban az esetben, ha szeretné kikapcsolni macskaajtó mikrochip olvasóját és standard csapóajtóként használni, kövesse az alábbi négy lépést:

1

Távolítsa el az elemtartó fedelét, és nyomja meg a „Kisállat hozzáadása” gombot egyszer.

2

A retesz kinyílik és a visszajelző lámpa villog, amikor a macskaajtó Kisállat hozzáadása módba vált.

3

Távolítsa el az elemeket és helyezze vissza a fedelet. A retesz nyitva marad és a macskaajtó most már standard csapóajtóként használható.

Termékápolás

Fontos, hogy a macskaajtó tiszta és rendezett legyen, illetve megfelelően működjön. Azt javasoljuk, néhány havonta tisztítsa meg az ajtót, így elkerülheti a sár, szennyeződés vagy macskaszőr felhalmozódását. Így elkerülheti a szennyeződés felhalmozódásából fakadó megbízhatósági problémákat.

A tisztán tartandó területek

Az érzékelők

A macska érzékelésére szolgáló érzékelők az alagút felső részében helyezkednek el. Ha szennyeződés vagy szőr akadályozza működésüket, előfordulhat, hogy a macskaajtó nem működik megfelelően. A korlátozott működésű érzékelők a zár rendellenes működését eredményezik és az elemek lemerüléséhez vezethetnek. Az érzékelőket minden 2 - 3 hónapban tisztítsa meg, illetve ha szennyeződést tapasztal.

Szélfogók

A macskaajtó tisztításakor távolítsa el a felhalmozódott szőrt a műanyag ajtók körüli szélfogókról, mivel néha ezek is blokkolhatják a szenzorok működését.

Az alagút padlója

Az érzékelők működése az alagút padlójának fényvisszaverő képességétől is függ. Ezért ezt is tisztán kell tartani. Azt javasoljuk, hogy az alagutat minden 2 - 3 hónapban tisztítsa meg, illetve ha szennyeződést tapasztal.

Probléma a termékkel?

Ha bármilyen fizikai problémát észlel a macskaajtón, ne kísérelje meg megjavítani. A barátságos ügyfélszolgálati csapatunk örömmel áll az Ön rendelkezésére vagy nyújt segítséget a sérült termék javításában. A telefonszámot lásd a hátoldalon, illetve további útmutatásért, videókért és ügyfélszolgálati fórumokért látogasson el a következő oldalra: surepetcare.com/support

Segítéség és támogatás

A macskám nem használja a macskaajtót

A macskák kezdetben óvatosak lehetnek az új macskaajtóval kapcsolatban, ezért javasoltuk, hogy a beszerelés előtt programozza be a macska azonosítóját, így elegendő időt hagyhat neki a kényelmes használathoz.
Az alábbi linken további tippeket talál arra vonatkozóan, hogyan ösztönözze a macskát a macskaajtó használatára: surepetcare.com/cat-flap-advice; vagy próbálja ki az alábbi lehetőségeket:

- Az átlátszó ajtót egy ragasztószalag segítségével ragassza fel. Így a macska szabadon mozoghat a macskaajtón keresztül.
- Próbálja meg a macskaajtó könyékére bedörzsölni a macskája szagát.
- A retesz nyitási vagy zárási hangja elijesztheti a macskát. Lásd a 285. oldalon, hogyan kapcsolható ki a mikrochip olvasó és alakítható az eszköz standard macskaajtóvá.

A macskaajtó nem nyit ki a macskám számára

- Győződjön meg róla, hogy a macska mikrochip-azonosítója sikeresen programozva van - lásd a 271. oldalt.
- Ellenőrizze, hogy jó minőségű alkáli AA elemeket helyezett be, és azok nem merültek le - lásd a 271. oldalt.
- A macskaajtó fém ajtóba van beszerelve? Ellenőrizze az ajtó specifikációját, mivel az interferenciát okozhat - lásd a 279. oldalt.
- Ellenőrizze, hogy a környezetben nincs egyértelmű elektromos interferencia, pl. hibás, villogó lámpák, stb. Ha úgy érzi, hogy vannak, hívja fel az ügyfélszolgálati csapatot.

Rövid elemélettartam

- Ügyeljen arra, hogy az alagút tiszta és nincs szennyeződés vagy állatszőr, amely akadályozná az alagút tetején található szenzorok működését - lásd a 286. oldalt.
- Győződjön meg róla, hogy jó minőségű alkáli AA elemeket helyezett be, és azok megfelelően vannak behelyezve - lásd a 271. oldalt.
- Ellenőrizze, hogy a környezetben nincs egyértelmű elektromos interferencia, pl. hibás, villogó lámpák, stb. Ha úgy érzi, hogy vannak, hívja fel az ügyfélszolgálati csapatot.

A retesz nem megy le, vagy túl hangos

- Győződjön meg róla, hogy az első keret és az alagút megfelelően rögzítve vannak egymáshoz. A keret és az alagút között lévő rés nem lehet nagyobb, mint egy hitelkártya vastagsága. Ez a hézag csökkenthető az első kereten található négy csavar meghúzásával.

Még mindig segítségre van szüksége?

Átfogóbb hibaelhárítás érhető el online, a részletesebb útmutatások, videók és ügyfélszolgálati fórumok mellett. Egyszerűen látogasson el a surepetcare.com/support oldalra.
Alternatív megoldásként felhívhatja ügyfélszolgálati csapatunkat, a telefonszámmal kapcsolatban lásd a hátoldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: surepetcare.com/contact

Jótállás és felelősség kizárása

Garancia: A SureFlap Microchip macskaajtóra a vásárlás időpontjától számított 3 év garancia érvényes. A garancia a hibás anyagok, alkatrészek vagy gyártás által okozott meghibásodásokra korlátozódik. Ez a garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek hibáját a szokásos kopás, elhasználódás, elhanyagolás vagy szándékos kár okozta.

IA meghibásodott alkatrészek vagy a gyártás miatt bekövetkező alkatrészhiba esetén az adott alkatrész cseréje díjmentesen történik a garanciális időszakban. A gyártó saját belátása szerint súlyosabb működési hiba esetén helyettesítő terméket ajánlhat fel ingyenesen. Ez az Ön törvényes jogait nem érinti.

A jótállás regisztrálásához látogasson el a **sureflap.com/warranty**

Felelősségi nyilatkozat: A SureFlap Microchip macskaajtó olyan szelektív be- és kiléptetési funkciókkal rendelkezik, amelyeket úgy terveztek, hogy minimalizálják a nem kívánt állatok házba való bejutásának kockázatát. Az összes állat kizárása azonban nem garantálható minden körülmények között.

Azokban a ritka esetekben, amikor a nem engedélyezett állatot bejutnak a házba, vagy a bent tartott állatok kijutnak, a Sure Petcare nem vállal felelősséget a felmerülő károkért vagy kellemetlenségekért.

A termékek és a használt elemek ártalmatlanítása: Ez az ikon azt jelzi, hogy a termékekre a következő jogszabályok vonatkoznak:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE irányelv), valamint az elemekről és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv módosításáról szóló 2013/56/EU rendelet kötelezi a háztartásokat a hulladékelemek és termékek környezetbarát módon történő ártalmatlanítására az élettartamuk végén, mivel ez csökkenti a hulladékok környezetre gyakorolt hatását, így ezeket a termékeket nem lehet a háztartási hulladékgyűjtőben elhelyezni, továbbá egy megfelelő újrahasznosító létesítményben kell őket feldolgozni. Az úrahasznosítással kapcsolatos további információkat megtalálja a www.recycle-more.co.uk oldalon.

Figyeljen arra, hogy az elemeket a csomagoláson vagy az elemen található lejárati idő előtt kicserélje, illetve azokat biztonságosan és megfelelően ártalmatlanítsa.

Akkumulátorszivárgás esetén viseljen megfelelő védőfelszerelést, hogy megvédhesse önmagát az elemek megsemmisítése előtt kiszivárgó, illetve a takarítás során szabaddá váló káros vegyi anyagoktól. A kiömlött káros anyagok takarítása közben kerülje a bőrrel való érintkezést. Az akkumulátorokban található vegyi anyagok ne kerüljenek szembe, illetve lenyelésre. Ha ez előfordul, azonnal kérjen orvosi segítséget.

Customer care

UNITED KINGDOM
0800 012 4511

IRELAND
1800 948 235

DEUTSCHLAND
0800 000 6885
(+49 (0)6933 296 166)

ÖSTERREICH
0800 28 67 37

SCHWEIZ
031 528 0158

SUISSE
031 528 0405

NEDERLAND
0800 020 6197
(020 794 8569)

FRANCE
0800 945 786 (portable)
0805 080 431 (fixe)

NORTH AMERICA
1-855-461-4740

BELGIQUE
0800 395 26

NEW ZEALAND
0800 787 335
(0800-SUREFLAP)

AUSTRALIA
1-800 824-142

OTHER COUNTRIES: +44(0)1954 211664 (Ext. 2) English speaking

surepetcare.com/support

enquiries@surepetcare.com

facebook.com/surepetcare

instagram.com/surepetcare

youtube.com/surepetcare

twitter.com/surepetcare

SURE PETCARE

Copyright © SureFlap Ltd, trading as Sure Petcare
7 The Irwin Centre,
Scotland Road, Dry Drayton,
Cambridge CB23 8AR United Kingdom

SUR001 April 2019 01090-EU_04

Hereby, Sure Petcare as a trading name of SureFlap Ltd, declares that this Microchip Cat Flap is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directives. The up-to-date Declaration of Conformity (DoC) may be consulted at surepetcare.com/ecdoc