



Inteligentny pojemnik próżniowy

INSTALACJE



1. Przymocuj uchwyt do haków po obu stronach pojemnika



2. Wyjmij moduł próżniowy i włącz go, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy



3. Zamknij pokrywę, wyrównaj moduł próżniowy z otworem w pokrywie, nacisnij w dół i upewnij się, że boczne zatrzaski zabezpieczają pokrywę. Działanie rozpoczyna się automatycznie.

CODZIENNE UŻYWANIE



1. Naciśnij zatrzaski pokrywy i poczekaj, aż usłyszysz wypuszczenie powietrza, zanim otworzysz pokrywę.
2. Zamknij pokrywę. Taca

automatycznie rozpocznie odsysanie.

Upewnij się, że zatrzaski są odpowiednio zabezpieczone.

KONTROLKI

Stałe niebieskie światło :

Jednostka próżniowa jest wystarczająco naładowana. Tylnie światło nie świeci się w trybie pracy.



**Stale czerwone
światło:**

Wyładowany akumulator.
Proszę naładować moduł
próżniowy.



**Światła migają na
niebiesko :**

Trwa odsysanie.



**Światła migają na
czerwono :**

Odsysanie nie
powiodło się.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl