



## **REEDOG SPRAY-TRAINER**

### **BENUTZERHANDBUCH**



## Funktion:

- Trainingshalsband + Anti-Bell-Modus
- Funksteuerung
- Ton- und Sprühkorrektur
- Für alle Hunderassen und -größen
- Wasserdicht
- 3 Empfindlichkeitsstufen gegenüber Bellen

## Packungsinhalt:

- Reedog Spray Trainer Empfänger
- Verstellbarer Gummikragen
- Walkie-Talkie
- USB-Ladekabel
- Ladekabel
  
- 2x AAA-Batterien
- Anweisungen

## Krageneinstellung:

- Drücken Sie die Power-Taste am Empfänger für 2 Sekunden (bis Sie einen Piepton hören)
- Zwei schnelle Bestätigungstöne ertönen und die grüne LED blinkt.
- Halten Sie am Sender die Taste 1 Hund 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie hören vom Signaltonempfänger, um das Halsband richtig zu koppeln.
- Wenn Sie nach dem zweiten Hund das Funkgerät mit dem Empfänger koppeln möchten, gehen Sie genauso vor.
- Um **die korrekte Paarung des Halsbandes zu testen**, drücken Sie die rote Taste 1 am Sender das Licht am Sender blinkt einmal Das Halsband wurde richtig gepaart. Sie können auch drücken Piep-Taste.



## Aufladen des Halsbandes:

- Heben Sie die Abdeckung an, die den Akkuladeanschluss schützt.
- Schließen Sie das USB-Ladegerät an den Eingang an.
- Schließen Sie das Ladegerät an einen 5V-Adapter an und stecken Sie es ein. (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Beim Aufladen des Empfängers leuchtet die rote Kontrollleuchte.
- Laden Sie, bis das grüne Licht aufleuchtet, um anzuzeigen, dass es vollständig aufgeladen ist.
- Das Aufladen des Halsbandes dauert ungefähr 2 Stunden.
- Der Sender funktioniert mit 2x AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.

## Befüllen und Nachfüllen des Sprays

- Legen Sie das Halsband vom Hals des Hundes ab
- Halsband ausschalten
- Halten Sie das Fach senkrecht nach unten, drücken Sie und füllen Sie das Fach. Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt.  
Hinweis: Wenn das Spray ausläuft, muss es stärker gegen das Halsband gedrückt werden.
- Halsband einschalten

## Einstellung der Bellempfindlichkeit

- Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um die Empfindlichkeitsstufe bei eingeschaltetem Halsband einzustellen
- ΔE blaue LED zeigt die gewählte Empfindlichkeit an - **L-niedrig, M-mittel und H-hoch.**

## Sicherheit:

Ziehen Sie das Halsband um den Hals Ihres Hundes fest, sodass Sie einen Finger unter das Halsband stecken können. Zum Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, es ist ausreichend. Ziehen Sie die Sprühdüse fest und positionieren Sie sie richtig. Untersuchen Sie auch Ihre Haut auf einen Ausschlag oder Reizung. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeit an oder wenden Sie sich an von Ihrem Tierarzt.

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder und nicht elektrisch)

## Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)

[www.reedog.de](http://www.reedog.de)  
[www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de)