

Dvierka SureFlap DualScan s mikročipom pre mačky

Používateľský návod



Obsah

• Dôležité upozornenie	3
1. Obsah balenia	5
2. Úvod	6
3. Typ mikročipu	7
4. RFID prívesok na obojok Sure Petcare	7
5. Režim učenia (a zmena oprávnení)	8
6. Inštalácia	10
7. Batérie	17
8. Bežná prevádzka	18
9. 4-smerný manuálny zámok	19
10. Indikátor vybitia batérie	20
11. Vymazanie pamäte	20
12. Vypnutie / Použitie ako neselektívne dvierka pre mačky	20
13. Údržba	21
14. Riešenie problémov	21
15. Záruka a vylúčenie zodpovednosti	23

Dôležité upozornenie

Pred montážou mikročipových dvierok pre mačky SureFlap DualScan™ si prosím prečítajte všetky tieto pokyny. Predovšetkým skontrolujte, či podklad, do ktorého majú byť dvierka zasadené, neobsahuje kov. Ak áno, postupujte podľa pokynov pre montáž do kovu v časti 6.3.

⚠ Za žiadnych okolností nerežte ani nevrtajte do tunela hlavnej zostavy jednotky, pretože obsahuje čítačku mikročipov a zabránilo by to správne fungovaniu jednotky.


Dvierka pre mačky DualScan fungujú so všetkými 9-, 10- a 15-miestnymi mikročipmi, ktoré sa bežne používajú na identifikáciu domácich zvierat, s výnimkou 10-miestnych čipov s kódmi začínajúcimi 000..., 010... alebo 020... Dvierka môžete prípadne používať aj s RFID prívesom na obojok Sure Petcare (predáva sa samostatne), viac informácií nájdete v časti 4.

Bolo vynaložené maximálne úsilie, aby dvierka DualScan fungovali so všetkými príslušnými mikročipmi. Existuje však malé množstvo prípadov týkajúcich sa polohy mikročipu vašej mačky a sily signálu konkrétneho čipu, čo môže spôsobiť, že dvierka nebudú fungovať spoľahlivo.

Preto dôrazne odporúčame, aby ste pred vykonaním trvalých úprav dverí kvôli inštalácii dvierok vykonali nasledujúce kontroly:



1. Vložte batérie a nechajte jednotku 10 sekúnd stáť tak, aby v tuneli nič nebolo a senzory sa mohli kalibrovať.
2. U prvej z vašich mačiek, ktorá má povolený prístup von, postupujte podľa štandardného procesu učenia (viď časť 5.1).
3. Nechajte dvierka v pokoji, kým sa zámok znova nezavrie.
4. Vyskúšajte normálnu prevádzku dvierok (viď časť 8). Privedte mačku, aby priblížila hlavu k dvierkam zo strany tunela. Snažte sa zaistiť, aby to zodpovedalo tomu, ako ich bude mačka používať v praxi, ako je znázornené nižšie. Západka by sa mala otvoriť. Teraz to zopakujte zo strany s priehradkou na batérie a skontrolujte, či sa západka otvorí.
5. Tento postup opakujte pre každú z vašich mačiek, ktorá smie chodiť von.
6. Mačky, ktoré majú zostať iba doma, naučte dvierka pomocou bezpečnostného režimu učenia (časť 5.2) a potom vyskúšajte normálnu prevádzku iba zo strany tunela.

Pred montážou prosím vyskúšajte, či vaša mačka (mačky) môže dvierkami pohodlne prejsť.



1. Obsah balenia

1. Hlavná zostava dvierok
2. Priehradka na batérie
3. Tlačidlo pamäte
4. Indikačná kontrolka
5. Vnútoraná západka
6. Vonkajšia západka
7. 4-smerný manuálny zámok
8. Vonkajší rám
9. Kryt batérií
10. Sada skrutiek rôznych dĺžok
11. Záslepky skrutiek
12. Tesnenie proti prievanu
13. Vnútoraná anténa
14. Vonkajšia anténa



2. Úvod

Blahoželáme vám k nákupu mikročipových dvierok pre mačky SureFlap DualScan. Tieto dvierka pre mačky boli navrhnuté tak, aby rozpoznali buď mikročip už implantovaný vo vašej mačke, alebo RFID prívesok na obojok Sure Petcare (predáva sa samostatne). Mikročipové dvierka pre mačky SureFlap DualScan sú vhodné pre domácnosti s viacerými maznáčikmi a umožňujú kontrolovať prístup vašich maznáčikov dovnútra aj von z domu. To vám umožní obmedziť pohyb niektorých maznáčikov iba na interiéru, zatiaľ čo iní majú povolený voľný pohyb von a späť. Akékoľvek cudzie zvieratá pokúšajúce sa o vstup zostanú vonku. Oprávnenia na vstup/odchod je možné jednoducho nastaviť a v priebehu času meniť podľa individuálnych potrieb vášho maznáčika.

Ovládanie dvierok pre mačky DualScan už nemôže byť jednoduchšie. Po vložení batérií je možné dvierka prepnúť do štandardného režimu učenia, aby si uložili identitu mačiek, ktoré majú povolený prístup von. Ďalšia mačka, ktorá prejde dvierkami z ktoréhokoľvek smeru alebo strčí hlavu do tunela s papulkou pri dvierkach, bude mať svoje číslo mikročipu alebo kód prívesku na obojku uložené v pamäti. Viac mačiek nepredstavuje žiadny problém. Do dvierok je možné súčasne naprogramovať až 32 mačiek – čo je pre potreby väčšiny ľudí viac než dostačujúce!

K dispozícii je tiež bezpečnostný režim učenia pre mačky žijúce výhradne vnútri; ten zaisťuje, že sa v prípade náhodného úniku budú môcť cez dvierka vrátiť späť a nezostanú uzamknuté vonku (ďalšie informácie nájdete v časti 5.2).

Dvierka pre mačky DualScan majú všetky funkcie, ktoré by ste od vysoko kvalitných dvierok pre mačky očakávali, vrátane:

- Kompatibility s identifikačnými mikročipmi alebo RFID prívesom na obojok
- Robustného a elegantného dizajnu
- Režimu učenia pre programovanie viacerých mačiek
- Bezpečnostného režimu učenia
- Dvojitej antény
- 4-smerného manuálneho zámku
- Indikátora vybitia batérie
- Typickej životnosti batérií minimálne 6 mesiacov*

Prajeme vám roky bezproblémovej prevádzky s vašimi dvierkami pre mačky DualScan a dúfame, že si budete užívať výhody, ktoré prinášajú vášmu domovu aj vašej mačke.

*Na základe bežného používania. Upozorňujeme, že intenzívne používanie viacerými mačkami môže životnosť batérií skrátiť.

3. Typ mikročipu

Dvierka pre mačky DualScan sú kompatibilné so všetkými nasledujúcimi typmi mikročipov, ktoré sa bežne používajú pre domáce maznáčiky:

- 15-miestne mikročipy (známe aj ako FDXB)
- 10-miestne mikročipy (známe aj ako FDXA) s výnimkou tých, ktorých kódy začínajú 000..., 010... alebo 020...
- 9-miestne mikročipy

Dvierka pre mačky sú navyše kompatibilné aj s RFID prívesom na obojok Sure Petcare (predáva sa samostatne).

Rozsiahle testy preukázali, že dvierka pre mačky DualScan fungujú perfektne s prevažnou väčšinou mikročipov. Veľmi malé percento mačiek má však mikročip bez požadovaného dosahu pre tieto dvierka

- to neznamena, že je s mikročipom nejaký problém. V týchto vzácných prípadoch sa prosím obráťte na náš tím zákazníckej podpory, ktorý vám pomôže.

Pokiaľ sú na inštaláciu nutné trvalé úpravy dverí alebo steny, dôrazne odporúčame najprv dvierka pre mačky DualScan vyskúšať s vašou mačkou (mačkami). Ak chcete otestovať, či všetko funguje, vykonajte proces učenia (viď časť 5) a potom vyskúšajte normálnu prevádzku (viď časť 8).

4. RFID prívesok na obojok Sure Petcare

Odporúčame skôr čipovanie než používanie prívesov na obojku, pretože mikročipy sú trvalou formou identifikácie, ktorú nemožno stratiť.

Pokiaľ však vaša mačka nie je alebo nemôže byť čipovaná a vy sa rozhodnete použiť RFID prívesok na obojok Sure Petcare, vždy používajte bezpečnostný obojok s bezpečnostnou rozopínacou sponou.

RFID prívesok na obojok Sure Petcare je malý a ľahký prívesok, ktorý je možné pripevniť priamo na obojok vašej mačky. Rovnako ako mikročipy má každý prívesok na obojok jedinečný kód, ktorý zabráni vstupu cudzích alebo túlavých zvierat do vášho domova.

RFID prívesky na obojok Sure Petcare sú k dispozícii na webových stránkach Sure Petcare alebo u našich maloobchodných a veterinárnych distribútorov.

5. Režim učenia (a zmena oprávnení)

Aby dvierka pre mačky DualScan mohli začať fungovať, musia sa naučiť jedinečný identifikačný kód mikročipu alebo prívesku na obojku vašej mačky. Pokiaľ nechcete meniť oprávnenia pre svoje mačky, je tento proces vyžadovaný iba raz, pretože kód zostáva trvalo uložený aj po vybratí batérií. Do pamäte je možné uložiť čísla mikročipov alebo kódy prívesov na obojku až pre 32 rôznych mačiek. Jednoducho opakujte proces učenia, kým sa dvierka nenaučia čísla mikročipov všetkých mačiek. Po dokončení procesu učenia pre všetky mačky nasadte späť kryt batérií.

5.1 Standardný režim učenia (pre mačky s prístupom von)

1. Jednotka bude zo začiatku uzamknutá a žiadnej mačke nebude umožnený vstup do domu. Uistite sa, že je manuálny zámok nastavený do polohy 1, ktorá umožňuje voľné otváranie dverí (viď Obrázok 1).
2. Zložte kryt batérií. Stlačte tlačidlo pamäte približne na 1 sekundu a uvoľnite ho (viď Obrázok 2).
3. Indikačná kontrolka začne blikať ZELENO raz za sekundu a západky sa otvoria, čo mačke umožní prejsť dvierkami v oboch smeroch (viď Obrázok 3).
4. Ďalšia mačka, ktorá prejde dvierkami z ľubovoľného smeru alebo vloží hlavu do tunela s papulkou pri dvierkach, bude mať svoje číslo mikročipu uložené do pamäte.
5. Akonáhle je číslo mikročipu mačky úspešne načítané, dvierka sa vrátia do normálnej prevádzky. Indikačná kontrolka prestane blikať a západka sa uzavrie niekoľko sekúnd potom, čo sa mačka od dverí vzdiali.

5.2 Bezpečnostný režim učenia (pre mačky určené iba do interiéru)

1. Pre vstup do bezpečnostného režimu učenia stlačte tlačidlo pamäte raz, počkajte, kým sa zámok prestane pohybovať, a potom ho stlačte znova.
2. Indikačná kontrolka začne blikať ČERVENO raz za sekundu a západky sa zavrú.
3. Dokončíte proces učenia podľa krokov 4 a 5 vyššie.

Tento režim je dôležitý, pretože pokiaľ čisto domáca mačka vylezie z okna alebo ju niekto omylom pustí von, zaistí, že sa bude môcť vrátiť späť do domu a nezostane uväznená vonku.

Poznámka – pokiaľ máte čisto domácu mačku, ktorá nie je čipovaná (alebo nenosí RFID prívesok na obojok Sure Petcare), nebude mať v prípade náhodného úniku možnosť vrátiť sa domov. Z tohto dôvodu odporúčame, aby všetky vaše mačky boli čipované alebo nosili RFID prívesok na obojok Sure Petcare.

Zrušenie režimu učenia (napr. po náhodnom stlačení tlačidla pamäte):

- **Štandardný režim učenia** (zeleno blikajúce svetlo) – Stlačte tlačidlo pamäte raz. Počkajte, kým sa zámok prestane pohybovať, a potom ho stlačte znova.
- **Bezpečnostný režim učenia** (červeno blikajúce svetlo) – Stlačte tlačidlo pamäte raz.

Aby sa dvierka naučili číslo mikročipu mačky, senzor umiestnený v tuneli musí detegovať prítomnosť mačky, ktorá spustí čítačku mikročipov. Je preto dôležité zaistiť, aby vaša mačka buď vložila hlavu do tunela, alebo prešla dvierkami. Akékoľvek mávanie mačkou pred dvierkami nebude mať žiadny účinok.

Ak chcete načítať RFID prívesok na obojok Sure Petcare, postupujte podľa príslušného procesu učenia v závislosti od požadovaných oprávnení pre danú mačku. Držte prívesok v ruke a vložte ruku do tunela dvierok DualScan tak, aby ste sa dotkli dvierok.

5.3 Zmena oprávnení na vstup/odchod pre vašu mačku

Oprávnenia pre ktorúkoľvek z vašich mačiek môžete kedykoľvek zmeniť; napríklad pokiaľ mačka, ktorá má povolený prístup von, musí teraz zostať vnútri kvôli chorobe či zraneniu, alebo mačka, ktoré žilo iba vnútri, smie novo chodiť von. Ak to chcete vykonať, jednoducho prepíšete existujúce oprávnenie na vstup/odchod opätovným naučením mačky, ako je popísané nižšie:

- **a)** Pre zmenu na „iba vstup“ (zmena mačky s prístupom von na mačku čisto domácu) naučte túto mačku pomocou bezpečnostného režimu učenia v časti 5.2.
- **b)** Pre zmenu na „odchod aj vstup“ (povolenie prístupu von pre čisto domácu mačku) naučte túto mačku pomocou štandardného režimu učenia v časti 5.1.



Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

6. Inštalácia

⚠ Inštalácia svojpomocne môže zahŕňať použitie elektrického náradia alebo rezanie skla. Mali by ste používať bezpečnostné vybavenie (rukavice, ochranu očí atď.) a v prípade pochybností sa obráťte na odborníka, ktorý inštaláciu vykoná.

Vhodné typy dverí

K dispozícii sú pokyny na inštaláciu do všetkých typov dverí, vrátane drevených, plastových, sklenených a kovových. Pred inštaláciou do dverí s neznámou konštrukciou skontrolujte prítomnosť kovovej dosky pre prípad, že by bol vyžadovaný väčší otvor, ako je popísané v časti o inštalácii do kovových dverí. Pokiaľ si môžete byť konštrukciou dverí istí iba vyvrtaním otvoru, vykonajte skúšobný vrt kdekoľvek na mieste, ktoré zakryje plánovaný otvor pre dvierka DualScan.

Umiestnenie dvierok pre mačky

Ideálna výška dvierok DualScan je taká, aby základňa tunela bola v rovnakej výške nad zemou ako brucho vašej mačky. V praxi je však montáž zvyčajne daná prvkami dverí, do ktorých sa jednotka inštaluje. Za týchto okolností je bežné namontovať dvierka pre mačky čo najnižšie.

Poznámka: Vnútorný rám dvierok pre mačky DualScan má hĺbku 70 mm (2¾"), aby sa doň zmestila dvojité anténa; to je potrebné vziať do úvahy pri výbere miesta inštalácie, aby nedošlo k jej poškodeniu. Mali by ste zaistiť, aby dvierka pri otvorení dverí nenarážali do steny alebo iného predmetu.

6.1 Inštalácia do drevených dverí, plastových dverí alebo sadrokartónových stien


1. Položte vonkajší rám prednou stranou dolu, ako na Obrázku 4. Do

každého zo štyroch rohov pripevnite guľôčku hmoty Blu Tack (alebo podobného lepiaceho tmelu). Tie by vám mali umožniť prilepiť rám na väčšinu dverí.

2. Zvoľte polohu na dverách, kde chcete dvierka pre mačky namontovať, a prilepte rám k dverám. Aby ste zaistili, že je vo vodorovnej rovine, odporúčame použiť vodováhu, ako je znázornené na Obrázku 5.
3. Orezanou ceruzkou alebo perom označte miesto, kde sa vnútro rámu dotýka dverí, a tiež dva otvory na skrutky. Musíte vytvoriť čitateľnú čiaru, pretože podľa nej budete rezať.
4. Zložte rám z dverí a skontrolujte, či máte plnú čiaru a bodky v miestach otvorov na skrutky, ako je znázornené na Obrázku 6. Pomocou vrtáka s priemerom 6 mm (¼") vyvrtajte dva otvory na skrutky. Je nevyhnutné, aby boli tieto otvory vyvrtané rovno, aby sa obe polovice dvierok správne spojili.
5. Skôr než vyrežete otvor pre tunel, vyvrtajte do všetkých rohov otvory dostatočne veľké na to, aby nimi prešiel list priamočiarej píly. Vyrežte otvor pre tunel elektrickou priamočiarou pilou – dbajte na to, aby ste rezali 3 mm (⅛") mimo vyznačenej čiaru otvoru, aby mal tunel dostatočnú vôľu. Uistite sa, že priamočiara píla leží pri rezaní celou plochou na dverách. Viď Obrázok 7.
6. Pred inštaláciou dvierok DualScan očistite z dverí všetky uvoľnené nečistoty, prach a špinu, viď Obrázok 8.
7. Namontujte dvierka do otvoru tak, aby hlavná zostava (kryt batérií) bola vnútri domu. Viď Obrázok 9.
8. Namontujte vonkajší rám na vonkajšiu stranu domu. V závislosti od hrúbky dverí bude tunel rámom vyčnievať o rôznu dĺžku. Za žiadnych okolností do tunela nerežte ani nevrtajte, pretože obsahuje čítačku mikročipov a zabránilo by to správne fungovaniu jednotky. K dispozícii sú tri rôzne dĺžky skrutiek. Vyberte správnu dĺžku skrutiek zodpovedajúcu hrúbke vašich dverí. Pokiaľ si nie ste istí, použite najprv najkratšiu; pokiaľ je príliš krátka, použite ďalšiu veľkosť. Dbajte na to, aby ste nepoužili dlhšiu skrutku, než je nutné, pretože by to mohlo poškodiť čelnú

stranu hlavnej zostavy. Priskrutkujte vonkajší rám k hlavnej zostave (viď Obrázok 10).

9. Akonáhle sú dvierka pre mačky správne namontované, nasadte na otvory na skrutky na vonkajšom ráme zásepky skrutiek. Zásepky skrutiek zarovnajte drážkou smerujúcou dovnútra a pevne ich zatlačte na miesto. Ak chcete zásepky skrutiek zložiť, zasunúte plochý skrutkovač do bočnej drážky a krytku z otvoru vypáčte (viď Obrázok 11).



Obrázok 4 Obrázok 5 Obrázok 6 Obrázok 7



Obrázok 8 Obrázok 9 Obrázok 10 Obrázok 11

6.2 Inštalácia do sklenených dverí alebo okien

⚠ Pri práci s rezaným sklom vždy noste ochranné rukavice, pretože hrany môžu byť ostré.

Dvierka SureFlap sú ideálne na montáž do okien s jednoduchým alebo dvojitém zasklením. Pokiaľ potrebujete do okna vyrezať otvor, požiadajte o to kvalifikovaného sklenára, pretože rezanie skla vyžaduje odbornú zručnosť. Pokiaľ si necháte vyrezať otvor do okna, ideálna veľkosť je kruhový otvor s priemerom 212 mm (8³/₈"). Na dokončenie inštalácie do skla je k dispozícii montážny adaptér, ktorý je vhodný na zakrytie otvorov s priemerom od 210 mm (8¹/₄") do 260 mm (10¹/₄"), viď Obrázok 12.

Podrobnosti o tom, kde tento adaptér zakúpiť, nájdete na našich webových stránkach **www.surepetcare.com**.

Pokiaľ máte okno s dvojitém zasklením (dvojsklo), budete si musieť nechať vyrobiť náhradnú sklenenú tabuľu s už vyrezaným otvorom.


Akonáhle je sklo vyrezané a inštalované vo dverách alebo okne, ste pripravení dokončiť montáž.

1. Na umiestnenie tunela je potrebný kruhový otvor s priemerom 212 mm (viď Obrázok 13).
2. Pri inštalácii dvierok pre mačky DualScan do panela s dvojitém zasklením môžete priestor medzi tabuľami okolo kruhového otvoru utesniť, aby sa vnútri nehromadila vlhkosť. V žiadnom takomto tesnení nepoužívajte kov.
3. Odporúčame naniesť vrstvu tmelu na každé počasie (All Weather Sealant) okolo okraja otvoru na oboch stranách skla, viď Obrázok 14. Tmel pomôže zaistiť dvierka pre mačky na mieste po inštalácii, najmä pri väčších veľkostiach otvorov, a tiež pomôže zabrániť prenikaniu vlhkosti zvonka. Tento typ tmelu je možné zakúpiť u sklenárskych firiem a vo väčšine hobbymarketov.
4. Nasuňte jeden z krúžkov montážneho adaptéra na hlavnú zostavu, viď Obrázok 15.
5. Zvnútra domu presuňte tunel hlavnej zostavy otvorom v skle. Z

- vonkajšej strany by zostava mala vyzerat ako na Obrázku 16.
6. Zvonka namontujte druhú časť montážneho adaptéra a potom vonkajší rám, vid' Obrázok 17.
 7. Zoskrutkujte obe polovice k sebe, ako na Obrázku 18. Pri montáži do jednoduchého skla použite najkratší z troch párov skrutiek. Panel s dvojitém zasklením môže v závislosti od svojej hrúbky vyžadovať stredne veľkú skrutku. Pred úplným dotiahnutím skrutiek skontrolujte, či je zostava vycentrovaná v kruhovom otvore.
 8. Zarovnajte biele záslepky skrutiek drážkou smerujúcou dovnútra a potom ich pevne zatlačte na miesto.
 9. Zvnútra domu teraz uvidíte štýlový nový vchod pre vašu mačku, ako na Obrázku 19.



Obrázok 12 – montážny adaptér



Obrázok 13 Obrázok 14 Obrázok 15



Obrázok 16 Obrázok 17 Obrázok 18



Obrázok 19

6.3 Inštalácia do kovových dverí

Prítomnosť kovovej dosky vo dverách môže ovplyvniť výkon dvierok pre mačky DualScan a znížiť dosah čítačky mikročipov. To sa týka nasledujúcich prípadov:

- Dvere s kovovým plášťom
- Bezpečnostné dvere

- Kovové garážové vráta
- Kovové dvere potiahnuté plastom (UPVC)

Upozorňujeme, že kovové závesy, kľučky dverí atď. by nemali ovplyvniť výkon dvierok pre mačky DualScan.

Vo väčšine situácií nič nespozorujete, pretože dosah čítania bude pre väčšinu mikročipov stále dostatočný. Pokiaľ však zaznamenáte prerušovanú prevádzku alebo zlyhanie otvárania pre vašu mačku, najprv skontrolujte prítomnosť kovovej dosky vo dverách. Všimnite si, že kovové dvere potiahnuté materiálom UPVC vyzerajú často rovnako ako štandardné dvere z UPVC a možno sa budete musieť pozrieť pozorne tam, kde bol panel rozrezaný. Pokiaľ je prítomnosť kovovej dosky potvrdená, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre lepšiu dosah čítania.

Vylepšená inštalácia do kovových dverí vyžaduje montážny adaptér zobrazený na obrázku 12. Podrobnosti o tom, kde tento adaptér zakúpiť, nájdete na našich webových stránkach www.surepetcare.com.

1. Vyrežte do dverí kruhový otvor s priemerom 212 mm (8³/₈"). Nainštalujte dvierka pre mačky DualScan do tohto kruhového otvoru podľa pokynov v časti 6.2. Kruhový otvor odstráni časť kovu v blízkosti antény čítačky, ktorá je umiestnená v tuneli. Výsledkom bude lepšia dosah čítania a spoľahlivejšia prevádzka.
2. Pokiaľ máte stále problémy s prerušovanou prevádzkou, zväčšite priemer otvoru z 212 mm (8³/₈") na maximálny priemer 260 mm (10¹/₄"), ktorý je možné osadiť pomocou montážneho adaptéra. Tým sa dosah čítania ešte viac predĺži a mali by sa vyriešiť prípadné problémy s montážou do kovových dverí.

Pokiaľ ste postupovali podľa vyššie uvedených krokov a stále sa potýkate s problémami s výkonom, postupujte podľa krokov v sekcii riešenia problémov. Pokiaľ bolo vykonané všetko ostatné riešenie problémov bez nájdania zdroja ťažkostí, obráťte sa na zákaznícky servis Sure Petcare pre ďalšiu pomoc.

6.4 Inštalácia do steny

⚠ Pri vytváraní otvorov cez stenu vašej nehnuteľnosti sa prosím poraďte s kvalifikovaným stavebným odborníkom. Pri vykonávaní inštalácie by ste mali používať ochranný odev (rukavice, ochranu očí a sluchu a pod.).


Poznámka: Pri plánovaní inštalácie dvierok pre mačky DualScan do steny pamätajte na to, že v budúcnosti možno budete musieť dvierka demontovať kvôli výmene steny alebo prechodu na novší model. S ohľadom na to nepripevňujte hlavnú zostavu jednotky k stene lepením, pretože jej odstránenie by bolo obtiažne a mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu vašej steny.

Na inštaláciu dvierok pre mačky DualScan do steny odporúčame použiť nasledujúce príslušenstvo:

- Montážny adaptér pre dvierka pre mačky SureFlap (kód produktu: GMA001)
- Predĺženie tunela pre dvierka pre mačky SureFlap (kód produktu: TUN001)

1. Zvoľte si montážnu polohu na stene tak, aby mala vaša mačka jednoduchý prístup cez dvierka a do tunela zvonka.
2. Označte na stene štvorec s rozmermi 170 mm x 170 mm (6 11/16" x 6 11/16") v mieste, kde sa nachádza tunel.
3. Pomocou vhodného náradia prerežte otvor cez stenu a zaistite, aby bol tunel vo vodorovnej polohe. Mierny sklon smerom dole od vnútra domu von zaistí, že prípadný dážď bude z tunela vytekať von.
4. Naneste vterinové lepidlo na štyri úchytky predĺženia tunela, ako je znázornené na obrázku 20, a spojte diely predĺženia tunela k

- sebe. Akonáhle lepidlo zaschne, nalepte na vonkajšiu stranu tunela poveternostne odolnú pásku, ako je znázornené na obrázku 21.
5. Postupujte podľa kroku 4 a spojte dohromady všetky predĺženia tunela – nezabudnite, že predĺženia tunela nesmiete lepiť k tunelu samotných dvierok pre mačky; na tento spoj použite výhradne pásku, až na ňu príde rad.
 6. Vezmite jeden z montážnych adaptérov a vyvrtajte v ňom 4 otvory pomocou vrtáka s priemerom 4 mm (5/32") – tieto štyri otvory slúžia na skrutky, ktoré upevnia dvierka pre mačky k vnútornej stene vášho domu. Tieto štyri skrutky môžete umiestniť kdekoľvek po obvode montážneho adaptéra. Viď obrázok 22.
 7. Teraz vezmite dve najkratšie skrutky z krabice a pomocou podložky priskrutkujte montážny adaptér k dvierkam pre mačky, ako je znázornené na obrázku 23.
 8. Umiestnite dvierka pre mačky (s montážnym adaptérom) do otvoru v stene na vnútornej strane vášho domu.
 9. Označte si polohy pre štyri skrutky cez otvory, ktoré ste vytvorili v montážnom adaptéri. Budete musieť tiež odstrániť časť materiálu zo steny, aby ste vytvorili priestor pre skrutku a podložku, ktoré držia montážny adaptér pri hlavnej zostave – to zaisťuje, že montážny adaptér bude so stenou úplne zarovnaný. Viď obrázok 24.
 10. Vyvrtajte do steny štyri otvory pomocou vhodného vrtáka zodpovedajúceho konštrukcii vašej steny a vami zvoleným skrutkám.
 11. Pripevnite predĺženie tunela páskou ku koncu tunela dvierok pre mačky, ako je znázornené na obrázku 25.
 12. Vložte dvierka pre mačky a tunel cez otvor v stene a priskrutkujte ich na miesto pomocou štyroch skrutiek prestrčených montážnym adaptérom – viď obrázok 26.
 13. Na vonkajšej strane vášho domu bude teraz tunel vyčnievať zo steny – vezmite vonkajší rám a druhý montážny adaptér a priložte ich cez koniec tunela.
 14. Označte si polohu dvoch otvorov na skrutky nutných na upevnenie vonkajšieho rámu a potom do steny vyvrtajte príslušné otvory.
 15. Priskrutkujte vonkajší rám a montážny adaptér k vonkajšej stene.
 16. Na upevnenie konca tunela do správnej polohy odporúčame použiť malé skrutky, ktorými tunel zaisťujete k vonkajšiemu rámu, ako je znázornené na obrázku 27.
 17. Odporúčame naniestť medzi tunel a vonkajší rám trochu vodotesného tmelu, aby ste zabránili vniknutiu vody do dutiny steny.



Obrázok 20 Obrázok 21 Obrázok 22



Obrázok 23 Obrázok 24 Obrázok 25



Obrázok 26 Obrázok 27

6.5 Elektrické rušenie

Dvierka pre mačky DualScan obsahujú citlivý rádiový prijímač na zachytenie signálu z mikročipu vašej mačky. V ojedinelých prípadoch môže nadmerná úroveň elektrického rušenia spôsobiť zníženie dosahu systému. Vyvarujte sa nasledujúcich situácií:

1. Dvierka pre mačky DualScan by sa nemali používať v blízkosti iných čítačiek mikročipov alebo podobných nízkofrekvenčných zariadení. Tieto prístroje obzvlášť škodia výkonu a môžu zabrániť normálnej prevádzke.
2. Vyhnite sa zjavným zdrojom elektrického šumu, ako sú chybné, blikajúce svetlá.
3. Vyhnite sa voľne ležiacim sieťovým káblom a sieťovým adaptérom na jednosmerný prúd v bezprostrednej blízkosti dvierok pre mačky DualScan.


Pokiaľ máte podozrenie, že elektrické rušenie môže ovplyvňovať výkon vašich dvierok pre mačky DualScan, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na zákaznícky servis.

7. Batérie

Dvierka pre mačky DualScan vyžadujú 4 × 1,5V batérie typu AA. Pri bežnom používaní vydrží jedna sada batérií typicky minimálne 6 mesiacov. Indikátor vybitia batérií vás upozorní, keď sa batérie vybijú, a je popísaný v časti 10.

Po vložení batérií nechajte jednotku približne 10 sekúnd bez ničoho v tuneli, aby sa senzory mohli riadne usadiť.

Na zaistenie čo najdlhšej životnosti odporúčame u dvierok pre mačky DualScan používať kvalitné alkalické batérie. Neodporúčame používať nabíjateľné batérie, pretože zvyčajne produkujú nižšie napätie, čo môže spôsobiť blikanie kontrolky vybitia batérie, aj keď batérie nabíjanie nepotrebujú.



8. Bežná prevádzka

Bežná prevádzka nemôže byť jednoduchšia. Akonáhle sú dvierka pre mačky DualScan naprogramované, riadia prístup vašich maznáčikov dovnútra aj von z domu. To vám umožňuje obmedziť niektoré zvieratá

iba na pobyt vnútri, zatiaľ čo iné môžu chodiť von a zase späť. Všetky cudzie zvieratá, ktoré sa pokúsia vstúpiť, zostanú vonku.

Keď mačka strčí hlavu do tunela, aby zatlačila na dvierka a otvorila ich, senzory po oboch stranách dvierok detegujú, z ktorej strany sa váš maznáčik približuje, a povolený vstup alebo výstup umožnia iba vtedy, pokiaľ to nastavenie daného jedinca umožňuje. Upozorňujeme, že dvierka DualScan sa neaktivujú, pokiaľ sa vaša mačka iba potuluje pred dvierkami vnútri alebo vonku.

Potom, čo sa dvierka otvoria, zostanú odomknuté, kým vaša mačka neprejde tunelom. Západka sa zavrie približne o sekundu neskôr. Všimnite si, že keď mačka prechádza dvierkami, otvoria sa obe západky.

Ďalšou funkciou dvierok je magnet, ktorý udržiava dvierka zavreté, keď sa nepoužívajú.

⚠ Pri testovaní dvierok pre mačky DualScan pred inštaláciou bude vaša mačka musieť zatlačiť hlavou do dvierok zo strany tunela jednotky alebo prejsť cez dvierka celá. V tuneli sa nachádza senzor, ktorý deteguje prítomnosť mačky a musí byť aktivovaný – akékoľvek mávanie mačkou pred dvierkami nebude mať žiadny účinok.

9. 4-smerný manuálny zámok

Manuálny zámok má 4 polohy, ktoré ovládajú otváranie dvierok v oboch smeroch. Jednotka sa dodáva v polohe 4 (uzamknuté v oboch smeroch), aby boli dvierka počas prepravy zabezpečené. Pred programovaním je nutné ju zmeniť do polohy 1.

⚠ Upozorňujeme, že dvierka pre mačky DualScan musia visieť rovno dole, keď pohybujete zámkom, pretože zámok zapadá do spodnej časti dvierok.

Poloha 1 - Úplne otvorené Mačke je povolený vstup do domu aj odchod z neho. Toto je štandardná poloha pre bežnú prevádzku dvierok.

Poloha 2 - Iba von Mačke je povolený odchod z domu, ale je jej zabránené vo vstupe do domu.

Poloha 3 - Iba dovnútra Mačke je povolený vstup do domu, ale je jej zabránené v odchode z domu. Tento režim je užitočný, pokiaľ potrebujete mačku udržať vnútri, napr. kvôli návšteve veterinára.

Poloha 4 - Úplne uzamknuté Mačke je zabránené vo vstupe do domu aj v odchode z neho.



Poloha 1 Poloha 2 Poloha 3 Poloha 4

10. Indikátor vybitia batérie

Batérie vydržia pri bežnej úrovni používania obvykle minimálne 6 mesiacov. Keď sa batérie blížia ku koncu svojej životnosti, rozsvieti sa indikátor vybitia batérie. Ide o pomalé červené blikanie indikačnej

kontrolky, raz za 5 sekúnd. Jednotka bude pri zapnutom indikátore vybitej batérie naďalej fungovať, batérie by však mali byť vymenené pri najbližšej príležitosti.

Všimnite si, že pomalé blikanie kontrolky (každých 5 sekúnd) pri indikátore vybitej batérie sa líši od rýchleho blikania (každú sekundu) v režime učenia. Režim učenia by sa nemal používať, keď sú batérie vybité – pred naprogramovaním nového mikročipu alebo privesku na obojok do pamäte batérie vymeňte.

11. Vymazanie pamäte

Je vysoko nepravdepodobné, že by ste kedy potrebovali vymazať kód mikročipu alebo privesku na obojok mačky z pamäte dvierok pre mačky. V pamäti je možné uložiť až 32 rôznych kódov, a pokiaľ sa naučia ďalšie kódy, tie jednoducho nahradia tie najskôr uložené. Oprávnenie mačky môžete tiež kedykoľvek zmeniť, ako je popísané v časti 5.3. V nepravdepodobnom prípade, že by ste však potrebovali pamäť vymazať (napr. pokiaľ omylom naprogramujete mačku od susedov!), postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo pamäte po dobu aspoň 10 sekúnd.
 2. Indikačná kontrolka zostane svietiť po celú dobu, po ktorú je tlačidlo stlačené.
 3. Po vymazaní pamäte sa západka raz otvorí a zavrie.
 4. V tomto okamihu je pamäť prázdna a dvierka pre mačky môžu podľa potreby znova naučiť čísla mikročipov vašich mačiek.
-

12. Vypnutie / Použitie ako neselektívne dvierka pre mačky

V prípade, že chcete dvierka pre mačky DualScan vypnúť a vrátiť sa k ich používaniu ako štandardných dvierok pre mačky (takže ktorákoľvek mačka môže kedykoľvek odísť alebo vstúpiť), postupujte podľa štyroch krokov nižšie:

1. Zložte kryt batérií a uistite sa, že sú vložené batérie.
2. Stlačte raz tlačidlo pamäte, aby ste dvierka pre mačky prepli do režimu učenia. Západka sa otvorí a indikačná kontrolka začne blikat zeleno.
3. Vyberte batérie a nasadte kryt batérií späť.
4. Západka zostane otvorená a dvierka pre mačky DualScan je teraz možné používať ako štandardné dvierka pre mačky.

Tento režim môže byť užitočný, pokiaľ ste zakúpili dvierka pre mačky DualScan skôr, než bola vaša mačka čipovaná, alebo kým si vaša mačka zvyká na prítomnosť svojich nových dvierok pre mačky (viď sprievodca riešením problémov). Prípadne je k dispozícii RFID príviesok na obojok Sure Petcare, pokiaľ vaša mačka ešte nie je čipovaná.

Poznámka: Udržujte mačky žijúce iba vnútri mimo miestnosti s dvierkami pre mačky, keď sú používané ako neselektívne dvierka pre mačky.

13. Údržba



Senzory, ktoré detegujú prítomnosť mačky v tuneli, sú optické a sú umiestnené na vnútornej a vonkajšej strane dvierok pre mačky. Pokiaľ sa tieto šošovky zanesú nečistotami, môže dôjsť k nespoľahlivej prevádzke a/alebo k skráteniu životnosti batérií. Utrite tieto šošovky vlhkou handričkou každých pár mesiacov.

Fungovanie senzorov závisí od odrazu od základne tunela, ktorá by mala byť rovnako udržiavaná v primeranej čistote. Pokiaľ máte hnedé dvierka pre mačky DualScan, uistite sa, že strieborné reflexné nálepky nie sú znečistené. Pokiaľ zistíte, že nálepka chýba, kontaktujte zákaznícky servis Sure Petcare alebo ju nahradte dodanou náhradnou nálepkou.

Pri čistení dvierok pre mačky DualScan nezabudnite odstrániť všetky chlpy z horného tesnenia proti prievanu na dvierkach. Hromadenie mačacích chlpy v tejto oblasti dvierok môže zakryť šošovky dvierok pre mačky, čo spôsobí, že jednotka bude neustále skenovať, a tým sa vybíjajú batérie.

Po čistení nechajte dvierka pre mačky DualScan približne 10 sekúnd v pokoji, aby sa jednotka usadila, než sa vráti do normálnej prevádzky.

14. Riešenie problémov

Symptóm: Dvierka pre mačky DualScan sa správne nenaučia číslo mikročipu ani kód príviesku na obojku vašej mačky, prípadne sa pre vašu mačku neotvárajú

- Skontrolujte, či sú batérie vložené správnou stranou a nie sú vybité. Uistite sa, že používate kvalitné alkalické batérie.
- Skontrolujte, či sú dvierka pre mačky DualScan namontované vo dverách obsahujúcich kov. Pokiaľ áno, postupujte podľa pokynov v časti 6.3 pre vylepšenú montáž.
- Uistite sa, že tunel a šošovky senzorov sú primerane čisté (viď časť 13).
- Nechali ste dvierka pre mačky po vložení batérií približne 10 sekúnd v pokoji, než ste pustili mačku do tunela? Pokiaľ nie, vyberte batérie na aspoň 2 minúty, aby ste jednotku resetovali.
- Skontrolujte, že v oblasti nie sú žiadne zjavné zdroje elektrického šumu, napr. chybné blikajúce svetlá, iné podobné čítačky mikročipov atď. (viď časť 6.5).
- Skontrolujte, či bol proces učenia vykonaný správne pre každú z vašich mačiek. Napríklad keď prepnete dvierka pre mačky DualScan do režimu učenia pre druhú z dvoch mačiek, uistite sa, že namiesto toho neprejde dvierkami prvá mačka. V prípade pochybností proces učenia pre svoje mačky opakujte.
- Za vzácných okolností nie je dosah mikročipu pre fungovanie dvierok pre mačky DualScan dostatočný. Pokiaľ bolo vykonané všetko ostatné riešenie problémov, bez toho aby bol nájdený zdroj

problému, kontaktujte prosím zákaznícky servis Sure Petcare pre ďalšiu pomoc.

Problém: Dvierka pre mačky DualScan fungujú pre moju mačku iba v jednom smere

- Skontrolujte, či sú senzory na vnútornej aj vonkajšej strane dvierok čisté.
- Znova naučte mačku používať dvierka pomocou normálneho režimu (viď časť 5.1).
- Postupujte podľa ďalších krokov pre riešenie problémov uvedených vyššie.

Problém: Krátka životnosť batérií

- Uistite sa, že tunel a šošovky senzorov sú čisté (viď časť 13).
- Pokiaľ sa potýkate s krátkou životnosťou batérií (menej než 6 mesiacov), skontrolujte, či sa na hornom tesnení proti prievanu nehromadí srst (viď časť 13).
- Skontrolujte, či v oblasti nie sú žiadne zjavné zdroje elektrického šumu, napr. chybné blikajúce svetlá atď. (viď časť 6.5).
- Pokiaľ máte hnedé dvierka pre mačky DualScan, skontrolujte, či je na dne tunela umiestnená strieborná reflexná nálepka a či nie je znečistená. Pokiaľ nálepka chýba, kontaktujte zákaznícky servis Sure Petcare alebo ju nahraďte dodanou náhradnou nálepkou.

Problém: Zavretie západky trvá asi 10 sekúnd

Občas sa senzor, ktorý deteguje prítomnosť mačky v tuneli, potrebuje sám resetovať, čo trvá približne 10 sekúnd. To je úplne normálne, pokiaľ sa to však začína stávať často, skontrolujte, či sú šošovky a tunel čisté (viď časť 13).

Problém: Mačka je odradená zvukom západky

Vaša mačka si svoje dvierka pre mačky DualScan zamiluje, avšak malá časť mačiek je zo začiatku odradená zvukom otvárania západky, najmä pokiaľ nie sú zvyknuté používať selektívne dvierka. Pokiaľ sa vaša mačka neprispôsobí používaniu dvierok pre mačky DualScan okamžite, použite na jej nalákavie nasledujúci postup. S trochou vytrvalosti sa všetky zvieratá naučia dvierka používať.

- Najprv sa uistite, že mačky, ktoré nesmú von z domu, nemajú k dvierkam prístup.
- Postupujte podľa pokynov v časti 12 a nechajte dvierka vypnuté. To jej umožní začať dvierka používať bez akéhokoľvek hluku zo západky.
- Akonáhle je vaša mačka na prítomnosť dvierok DualScan zvyknutá, vložte batérie. Pokiaľ je stále ochotná dvierka používať, podprite klapku tak, aby dvere smerovali dovnútra domu. Jednoduchou metódou je použitie lepiacej pásky medzi spodnou časťou klapky a hornou časťou hlavnej zostavy. To jej umožní zvyknúť si na otváracie cvaknutie a zároveň mať lákavý otvorený otvor, ktorým môže prejsť.
- Nakoniec nechajte dvierka voľne sa zatvárať a nechajte ju začať dvierka používať. Strategické umiestnenie jedla vnútri/mimo domu môže tiež pomôcť podporiť počiatočné používanie dvierok.

Problém: Neustále cvakanie

- Neustále cvakanie môže byť spôsobené chybnými batériami alebo zlým kontaktom s batériami.
- Najprv očistite suchou handričkou kontakty na batériách a konektory na dvierkach pre mačky.
- Pokiaľ sa tým problém nevyrieši, vymeňte batérie za kvalitné alkalické batérie.

Továrenský reset (Factory Reset)

V nepravdepodobnom prípade, že je potrebné jednotku resetovať do známeho stavu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre návrat k továrenskému nastaveniu.

- Vykonajte funkciu vymazania pamäte z časti 11.
 - Vyberte batérie aspoň na 2 minúty.
 - Jednotka je teraz úplne resetovaná.
-

15. Záruka a vylúčenie zodpovednosti

Záruka: Na dvierka pre mačky DualScan sa vzťahuje 3-ročná záruka od dátumu nákupu, pod podmienkou doloženia dokladu o dátume zakúpenia. Záruka sa obmedzuje na akúkoľvek závalu spôsobenú chybným materiálom, komponentmi alebo výrobou. Táto záruka sa nevzťahuje na produkty, ktorých závala bola spôsobená bežným opotrebením, nesprávnym použitím, zanedbaním alebo úmyselným poškodením. V prípade zlyhania dielu kvôli chybným dielom alebo spracovaniu bude diel vymenený zdarma iba počas záručnej doby. Podľa uváženia výrobcu môže byť v prípade vážnejšej poruchy poskytnutý náhradný produkt zdarma. Vaše zákonné práva tým nie sú dotknuté.

Vylúčenie zodpovednosti: Dvierka pre mačky DualScan obsahujú funkcie selektívneho vstupu a výstupu, ktoré boli navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko vniknutia nežiaducich zvierat do vášho domova. Nie je však možné úplne zaručiť vylúčenie všetkých ostatných zvierat za všetkých okolností. V ojedinelom prípade, kedy nežiaduce zviera získa prístup do vášho domova alebo domáci maznáčik určený iba do interiéru získa prístup von, nemôže spoločnosť Sure Petcare prijať zodpovednosť za akékoľvek škody alebo neprijemnosti, ktoré môžu vzniknúť.

Varovanie: Motorizovaná západka a manuálny zámok sú poskytované výhradne na zamedzenie vstupu alebo výstupu nežiaducich zvierat a nejde o bezpečnostné zariadenie. Spoločnosť Sure Petcare nemôže prijať zodpovednosť za nezamýšľané použitie a majiteľ tohto produktu preberá plnú zodpovednosť za dohľad nad vstupom a výstupom z domova, ktorý zariadenie poskytuje.

V domácnostiach s deťmi je nevyhnutné zahrnúť dvierka pre mačky do úvah o zaistení bezpečnosti detí. Zneužitie dvierok pre mačky dieťaťom môže mať za následok, že dieťa príde do styku s potenciálnym nebezpečenstvom. Z tohto dôvodu je nutné, aby malé deti boli v bezprostrednej blízkosti dvierok pre mačky neustále pod dohľadom.

Upozornenie: Pred inštaláciou je povinnosťou používateľa konzultovať všetky stavebné predpisy, ktoré môžu ovplyvniť montáž dvierok pre mačky, a posúdiť vhodnosť danej inštalácie. Používateľ musí tiež zvážiť potenciálne riziká prítomné vnútri alebo vonku dvierok pre mačky, ako aj dopad, ktorý môžu mať následné úpravy vášho majetku na existenciu a používanie dvierok pre mačky. Odporúča sa vykonať toto posúdenie po konzultácii s odborníkom v stavebníctve.

Neinštalujte dvierka pre mačky DualScan do protipožiarnych dverí, pretože by tým tieto protipožiarne dvere stratili svoju spôsobilosť na daný účel.

Spoločnosť Sure Petcare odporúča, aby boli dvierka pre mačky DualScan používané s implantovaným mikročipom vašej mačky, je ich však možné ovládať aj pomocou RFID prívesku na obojok Sure Petcare.

Pokiaľ používate prívesok na obojok, mal by sa používať iba s bezpečnostným obojkom, ktorý obsahuje rozopínanú sponu. Spoločnosť Sure Petcare nemôže prijať zodpovednosť za akékoľvek zranenie alebo smrť spôsobenú obojkom mačky.

FCC upozornenie: Zmeny alebo úpravy výslovne neschválené stranou zodpovednou za zhodu môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Upozornenie Industry Canada: Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným RSS štandardom Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Zariadenie bolo schválené na použitie v krajinách EÚ a je preto označené značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk.

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

Email: info@elektricke-objky.sk.