



fencee



**0,6 J**  
VÝKON

**9500 V**  
NAPĚTÍ

**230 V**  
NAPÁJENÍ

## fencee mini M06




DMOC s DPH  
**1.499,- Kč**

Objednáací číslo: **0106**  
EAN: **8595221013226**

Zdroj **fencee mini M06** je univerzálně použitelný pro **krátké, střední i dlouhé ohrady do 7 km** a především pro citlivější zvířata jako jsou **psi, kočky, koně**. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolky na přední straně signalizují provoz zdroje i případnou poruchu na ohradníku.




**Délka instalace**

				
fencee <b>mini M02</b>	6 km	2 km	0,5 km	0,1 km
fencee <b>mini M03</b>	12 km	5 km	3 km	0,5 km
fencee <b>mini M06</b>	21 km	7 km	5 km	1 km
fencee <b>mini M10</b>	30 km	9 km	6 km	1,5 km

	<b>mini M02</b>	<b>mini M03</b>	<b>mini M06</b>	<b>mini M10</b>
ZDROJ NAPÁJENÍ	230V	230V	230V	230V
SPOTŘEBA ZDROJE	1 W	1 W	2 W	3 W
VSTUPNÍ ENERGIE	0,3 J	0,4 J	0,8 J	1,3 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	0,2 J	0,3 J	0,6 J	1 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	2500 V	9000 V	9500 V	9000 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	750 V	3000 V	3500 V	4000 V
ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF				
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE				
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%				
KONTROLA LED ERROR			✓	✓
LED IMPULS BARGRAF				
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ				
UZEMNĚNÍ 1 m	1x	1x	1x	1x
EL. OHRADNÍKOVÉ SÍTĚ			2x	2x
DIN LIŠTA	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	150 mm			
HLOUBKA	57 mm			
HMOTNOST	750 g			

Řada fencee **mini M** vyvinutá speciálně k použití pro malé zvířecí mazlíčky, ale stejně tak spolehlivě účinná pro koně a koňské ohrady.



**Pro zvířata:**

