

Instrukcje montażu rampy

Wymagane części:



Ramp



Zawias rampy



Zawias ogrodzenia rampy

Proszę zwrócić uwagę

Przed rozpoczęciem, proszę zwrócić uwagę: Twój Litter-Robot 4 został dostarczony z jednym z dwóch pokazanych poniżej ogrodzeń. Proszę zidentyfikować, które posiadasz i postępować zgodnie z instrukcjami dla tej wersji.



1 Starszy płot



- ✔ Jeśli używasz starszej (mini) wersji ogrodzenia Litter-Robot 4 (z plastikową osłoną), zdejmij ją i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi **zawiasu Ramp**. Rampa Litter-Robot 4 nie jest kompatybilna ze starszym ogrodzeniem Litter-Robot 4.



2 Nowszy płot



- ✔ Jeśli używasz nowszej wersji ogrodzenia Litter-Robot 4 (bez plastikowej osłony), możesz:
- a) zdejmij go i postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą zawiasu rampy
 - b) Pozostaw ogrodzenie na miejscu i postępuj zgodnie z instrukcją montażu **zawiasu ogrodzenia rampowego**.

Notatka

W środku rampy znajduje się żebro, które jest wyrównane z rowkiem na środku każdego zawiasu, co zapewnia prawidłowe wyśrodkowanie rampy w trakcie montażu.



Centrum rampy



Środek zawiasu rampy



Środek zawiasu ogrodzenia rampy

Montaż zawiasu rampy i rampy

(bez ogrodzenia)



Jak zamontować



- ✓ Zdejmij osłonę, pociągając je w górę, aby zwolnić zatrzaski. Jeśli nie masz ogrodzenia, przejdź do następnego kroku.



- ✓ Zatrzasknij zawias Ramp Hinge na ramce, naciskając w pokazanych miejscach, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że oba końce zawiasu ściśle przylegają do powierzchni ramki.



- ✓ Ustaw rampę tak, aby była równoległa do podłogi, a następnie zatrzasknij rampę na zawiasie, naciskając w dół.



- ✓ Obróć rampę w dół do podłogi. Rampa jest teraz gotowa do użycia!



Note

- ✓ Jeśli śmieci zbierają się na stopniach rampy, można ją obrócić do góry, aby zrzucić śmieci z powrotem do wnętrza kuli. (Nie dotyczy, jeśli zainstalowano osłonę.)



- ✓ Naciśnij przycisk Reset, aby wyzerować czujniki wagi.



- ✓ Przytrzymaj osłonę pionowo wewnątrz kuli.



How to install

- ✓ Przechyl górną część osłony do siebie, aby wyrównać przód ogrodzenia z ramką.



- ✓ Delikatnie dociśnij tylną część przykładnicy, aby zatrzasknąć ją na ramce. Upewnij się, że przykładnica jest wypoziomowana.



Note

- ✓ Z tyłu zawiasu ogrodzenia rampy znajdują się dwa małe występy, po jednym z każdej strony. Służą one do mocowania zawiasu do krawędzi ogrodzenia.



- ✓ Umieść zawias ogrodzenia rampy nad górną częścią ogrodzenia, jak pokazano na rysunku. Wyreguluj położenie od lewej do prawej, aż do wyśrodkowania. Naciśnij obszar za dwoma małymi występami, aby zatrzasknąć go na krawędzi ogrodzenia.



Note

- ✓ Wyrównaj rampę z zawiasem i dociśnij, aby zatrzasknąć ją na miejscu. Obróć rampę w dół do podłogi. Rampa jest teraz gotowa do użycia!



- ✓ Naciśnij reset aby zresetować czujnik wagi

Montaż zawiasu osłony rampy i rampy (opis wyżej)

Jeśli nowsze ogrodzenie nie jest zainstalowane w Twoim Litter-Robot 4, wykonaj poniższe kroki, aby je zainstalować. Jeśli Twój Litter-Robot 4 ma już zainstalowane ogrodzenie, pomiń pierwsze trzy kroki.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**.
Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl