

PODZIM - ZIMA

2014



**Distributor
zahradní techniky**

VeGA sněhové frézy

VeGA L58

elektrická fréza

Výkon: 1800 Watt
Záběr: 400 mm

2.990,-
Kč s DPH

VeGA 651ST

dvoustupňová fréza

Syntetický motorový olej
ZDARMA

12.990,-
Kč s DPH

NOVINKA

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 560 mm

Výkon: 5,5 HP
Záběr: 540 mm

NOVINKA

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 560 mm

14.390,-
Kč s DPH

Syntetický motorový olej
ZDARMA

VeGA ST 554

dvoustupňová fréza

9.690,-
Kč s DPH

VeGA 651e

dvoustupňová fréza

Syntetický motorový olej
ZDARMA

Bateriové startování 12 V

fréza	VeGA L58 - elektrická fréza	VeGA ST 554 - dvoustupňová fréza	VeGA 651 ST - dvoustupňová fréza	VeGA 651e - dvoustupňová fréza	VeGA 6562 - dvoustupňová fréza	VeGA 662 LUX - dvoustupňová fréza	VeGA 7066 ELS - dvoustupňová fréza
Typ frézy	Jednostupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	1800 Watt	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	LONCIN OHV, 4 takt	VeGA OHV 4-takt	LONCIN SnowEngine OHV 4-takt,
Výkon motoru		5,5 HP/163 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	7 HP/212 ccm
Šířka záběru	400mm	540mm	560mm	560mm	620mm	620mm	660mm
Výška bunkru	280mm	510mm	510mm	510mm	520mm	510mm	550mm
Maximální pracovní výkon	270 m ³ /hod	1500 m ³ /hod	1700 m ³ /hod	1700 m ³ /hod	1800m ³ /hod	2100 m ³ /hod	2300 m ³ /hod
Šnek	Speciálně zpevněná guma	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO - šnekem	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti		4 vpřed / 1 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	5 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Kola / Pásy		13x4" - 1-6 inch	13x4.1-6 inch	13x4.1-6 inch	13x4,5"	13 inch	14x5 inch
Pneumatiky / Vzorek		Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip	SNOWGRIP	Snowgrip	Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pásů			ANO závlačky	ANO závlačky	ANO závlačky	ANO závlačky	ANO závlačky
Otočný komín	180°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 200°
Maximální odhazovací vzdálenost	5m	7-12 metrů	10-15 metrů	10-15 metrů	15m	10-15 metrů	15 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kvalitní Polypro plast	Kov	Kov	Kov	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny		300 mm	300mm	300mm	315mm	315mm	315mm
Startování		Manuální	Manuální	Manuální / bateriové 12 Volt	Manuální	Manuální / elektrické 230 V / 50 Hz	manuální/elektrické 230 V / 50 Hz
Nastavitelné lyžiny		ANO z polymeru	ANO - kov	ANO - kov	Ano z polymeru	ANO - kov	ANO z polymeru
Světlo				ANO		ANO - halogenové	ANO LED
Vyhřívané rukojeti							ANO
Ořezávací nože					ANO		ANO volitelné příslušenství
Aretace chodu šneku						ANO	ANO
Vyztužení převodovky šneku		ANO			ANO		ANO
Hmotnost	16kg	55kg	75kg	75kg	68Kg	85kg	90kg

VeGA sněhové frézy

VeGA 6562

dvoustupňová fréza

Syntetický motorový olej ZDARMA



Výkon: 6,5 HP
Záběr: 620 mm

Elektrické startování 230 V

VeGA 662 LUX

dvoustupňová fréza

17.990,-
Kč s DPH



Výkon: 6,5 HP
Záběr: 620 mm

Syntetický motorový olej ZDARMA

VeGA 7066 ELS

dvoustupňová fréza

Syntetický motorový olej ZDARMA



Elektrické startování 230 V

18.390,-
Kč s DPH



Výkon: 7 HP
Záběr: 660 mm



speciální zimní pneumatiky se vzorkem SNOWGRIP



ergonomické uspořádání ovládacího panelu + aretace chodu šneku + vyhřívání rukojeti



zimní motor LONCIN s elektrickým startováním



masivní převodovka s mazničkou



elektrické ovládání nastavení komínku



masivní zpevnění převodovky šneku a masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER



systém snadného zatáčení pomocí mechanismu „EASY TURNING“



V-GARDEN s.r.o, Palackého 127, 503 03 Smiřice, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz

Ceny jsou platné od 15. 9. 2014 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu zahradní techniky a zahradního nábytku. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření.

VeGA sněhové frézy

VeGA 1103

dvoustupňová fréza

Elektrické startování 230 V

22.990,- Kč s DPH

Výkon: 11 HP
Záběr: 700 mm

Syntetický motorový olej ZDARMA

VeGA 1176 ELS

dvoustupňová fréza

Syntetický motorový olej ZDARMA

ořezávací nože

30.990,- Kč s DPH

Výkon: 11 HP
Záběr: 760 mm

Elektrické startování 230 V

Elektrické startování 230 V

Syntetický motorový olej ZDARMA

NOVINKA

24.990,- Kč s DPH

VeGA 1102 Lux

dvoustupňová fréza

VeGA 1101 Lux

dvoustupňová pásová fréza

Elektrické startování 230 V

Výkon: 11 HP
Záběr: 700 mm

	VeGA 1103 - dvoustupňová fréza	VeGA 1176 ELS - dvoustupňová fréza	VeGA 1102 Lux - dvoustupňová fréza	VeGA 1101 Lux - dvoustupňová pásová fréza
Typ frézy	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	VeGA OHV 4-takt	LONCIN SnowEngine OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine	VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine
Výkon motoru	11 HP/337 ccm	8,1 kW/11 HP/302ccm	8,1 kW/11 HP/302ccm	8,1 kW/11 HP/302ccm
Šířka záběru	700mm	760mm	700mm	700mm
Výška bunkru	550mm	550mm	545mm	545mm
Maximální pracovní výkon	2900 m ³ /hod	3100 m ³ /hod	2900 m ³ /hod	2900 m ³ /hod
Šnek	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	CVT-plynulý variátor
Kola / Pásy	15 inch	16x6,5 inch	15 inch	ANO jednotlivě ovládané pásy
Pneumatiky / Vzorek	Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip	
Přepínač náhonu kol / pásů	ANO závlačky	ANO EASY TURNING	ANO diferenciál	ANO diferenciál/balanční systém
Otočný komín	ANO - 190°	ANO - 200°	ANO - 190°	ANO - 190°
Max. odhazovací vzdálenost	14-20 metrů	20 metrů	10-20 metrů	10-20 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy 200° !!! Elektrické !!!	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny	300mm	315mm	300mm	300mm
Startování	manuální/elektrické 230 V/50 Hz	manuální/elektrické 230 V/50 Hz	manuální/elektrické 230 V/50 Hz	manuální/elektrické 230 V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	ANO - kov	ANO z polymeru	ANO - kov	ANO - kov
Světlo	ANO	ANO nastavitelné LED	ANO - halogenové	ANO - halogenové
Vyhřívané rukojeti	ANO	ANO	ANO	ANO
Ořezávací nože		ANO		ANO
Aretace chodu šneku		ANO		ANO
Vyztužení převodovky šneku		ANO		ANO
Hmotnost	120kg	117kg	130kg	150kg

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření.