

Bezpečnostní informace (GPSR)

Zahradní rider - HECHT 51611

Před prvním použitím produktu je důležité pečlivě prostudovat návod k použití, neboť nesprávné použití může vést k vážnému zranění nebo poškození stroje HECHT 51611.

Hlavní technická rizika

- Rotující žací nůž může způsobit vážné poranění rukou a nohou; nůž zůstává v pohybu i po vypnutí motoru, proto je třeba vždy vyčkat na jeho úplné zastavení.
- Stroj se může převrátit na svazích strmějších než 10° (17%) a s bočními sklony nad 10° (18 %), stejně jako při jízdě v blízkosti okrajů, příkopů a břehů.
- Motor HECHT 51611 produkuje bezbarvý, jedovatý oxid uhelnatý, jehož vdechnutí může vést k nevolnosti, mdlobám, poruchám reprodukce nebo smrti.
- Benzín a jeho výpary jsou vysoce hořlavé a výbušné, což představuje riziko vážných popálenin, požáru nebo výbuchu, zejména při tankování nebo v blízkosti zdrojů zapálení.
- Části motoru a výfuku jsou během provozu extrémně horké, což může způsobit vážné popáleniny při dotyku nebo vznícení hořlavých materiálů.
- Ztráta kontroly nad strojem může nastat v důsledku nedostatečné přilnavosti kol, nevhodné rychlosti, nedostatečného brzdění na svazích nebo přetížení.
- Nesprávná údržba motoru, provoz s nízkou hladinou oleje, smíchání různých typů olejů, použití nesprávné zapalovací svíčky nebo provoz bez či s poškozeným vzduchovým filtrem může vést k poškození motoru.
- Uvolněné nebo špatně nabroušené nože způsobují nebezpečné vibrace, které mohou poškodit motor nebo způsobit zranění.
- Poškozená nabíječka baterie nebo její kontakt s vodou zvyšuje riziko elektrického šoku; mechanické poškození baterie nebo zkrat kontaktů může vést k úniku chemikálií a způsobit popáleniny nebo požár.
- Vysoká hmotnost stroje představuje riziko rozdrčení částí těla během nakládání a vykládání z vozidla nebo přívěsu.
- Rychlý zpětný tah startovací šňůry může způsobit poranění ruky a paže, včetně zlomenin, odřenin nebo natažení šlach.

Ochranné pomůcky

- Při práci se strojem HECHT 51611 je nezbytné používat schválenou ochranu očí, ochranu sluchu, pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou a ochranné rukavice, zejména při manipulaci s noži.
- Pro případ nehody mějte k dispozici vhodný hasicí přístroj a plně vybavenou lékárničku.
- Po kontaktu kůže s benzinem, olejem nebo kapalinou z baterie je nutné zasažené místo okamžitě důkladně omýt vodou a mýdlem; při zasažení očí okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc vovou a vyje ματιού.

Omezení použití a zákazy

Stroj HECHT 51611 je určen pouze pro sečení travnatých ploch v domácích zahradách a pro soukromé hobby použití; není vhodný pro komerční, živnostenské, průmyslové použití ani pro veřejné plochy.

- Nespouštějte motor ani stroj, pokud je poškozený, neúplně nebo neodborně smontovaný, používá neschválené příslušenství nebo neoriginální náhradní díly, nebo pokud byly upraveny bezpečnostní systémy.
- Nikdy nepoužívejte stroj na svazích strmějších než 15° (27%) a s bočními sklony nad 10° (18%); na svazích se vždy sečte pohybem nahoru a dolů, nikdy napříč.
- Motor vždy startujte pouze na otevřeném a dobře větraném místě; nikdy nenechávejte stroj v chodu v uzavřených prostorech kvůli riziku otravy oxidem uhelnatým.
- Během provozu udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí a výhozového otvoru; nikdy se nenatahujte a udržujte stabilitu.
- Tankování paliva provádějte POUZE venku s vypnutým a vychladlým motorem; během tankování je přísně zakázáno kouřit nebo používat otevřený oheň či jiné zdroje zapálení.
- Nenabíjejte baterii v uzavřených prostorech, v blízkosti hořlavin nebo v potenciálně výbušném prostředí; používejte výhradně nabíječku dodanou se strojem.
- Při přepravě stroje na vozidle musí být nože odpojené, žací ústrojí nastaveno na nejvyšší polohu, motor vypnutý a vychladlý a palivová nádrž prázdná; stroj musí být pevně zajištěn upínacími popruhy a klíny, nikdy jej nezvedejte lany.
- Servis a opravy nožů (demontáž, ostření, vyvážení, montáž, výměna) svěťte výhradně autorizovanému servisu; poškozené nože vždy vyměňte za originální díly a nikdy se je nepokoušejte opravit.
- Skladujte stroj na suchém, čistém místě chráněném před mrazem a mimo dosah neoprávněných osob; palivo před dlouhodobým skladováním zcela vypusťte a skladujte jej pouze v k tomu určených nádobách/kanystrech, mimo zdroje jiskření.
- Při čištění motoru nikdy nepoužívejte vodu ani vysokotlakou myčku.
- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru na pracovišti a vždy vytáhněte klíček ze zapalování, pokud opouštíte stroj.
- Zpětný chod zařazujte pouze, když je stroj zcela zastavený a nože jsou odpojené.
- Na trávníku nesmí být kameny, klacky, dráty ani jiné cizí předměty, které by mohly být odhozeny nebo namotány do rotujících částí.