


Kedves vásárló, köszönjük a tapéták megrendelését e-shopunkból. A tapétákat szeretettel készítjük, és célunk, hogy új lakberendezési tárgyak formájában örömet és friss szellőt vigyünk otthonába.

A tapétákat sima struktúrájú gyapjúrostra nyomtatjuk, akár 170 g/m² súllyal. A modern UV-led tintasugaras nyomtatási technológiának köszönhetően a tapéták kiváló felületi ellenállással és színtartósággal büszkélkedhetnek. A nyomtatási technika környezetbarát, egészségre ártalmatlan és bármely helyiségbe alkalmas.



ÚTMUTATÓ A TAPÉTÁK RAGASZTÁSÁHOZ

Útmutatást adunk a gyapjúrost tapéta ragasztásához, amely az alkalmazásnál nagyszerű segítőtárs lesz.

1. Mielőtt belekezdené, bizonyosodjon meg arról, hogy az a hely, ahová fel szeretné ragasztani a tapétát szilárd, sima és száraz. Minél jobb a háttér, annál jobb lesz a végeredmény. Nyugodtan használjon áthatoló bevonatot.
2. A tapéta egyes részeit rendezze megfelelő sorrendbe. Ellenőrizze, hogy az élek megfelelően követik-e egymást, és a minta nincs-e megszakítva. Ha bármilyen hibát észlel, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.
3. Készítse el a ragasztót. Nálunk a tapéтарagasztót ingyen kapja a tapétához. A ragasztót (100g) megfelelő arányban keverje össze hideg vízzel (2l) és hagyja állni. A 100g ragasztó/2l hideg víz arány a tapétához kapott ragasztóra vonatkozik. Egy csomagolás 100g ragasztót tartalmaz, mely 10m² -re elegendő.
4. A kiválasztott falon vízmérték és vonalzó segítségével 75 centiméterenként egyenes vonalakkal jelölje meg azokat a helyeket, amelyekre a tapéta szélét fogja rögzíteni. Nyugodtan hagyjon kb. 5cm átfedést fent és alul. Átfedés alatt a tapétázni kívánt fő területen kívüli felesleges anyagot értjük. Ezt a megmaradt gyapjúrostot később késsel le tudja vágni. Ha a tapétázáshoz ablakos falat választott, a tapétát az ablaktól ragassza.
5. Vigye fel a ragasztót a falra az elő tapéta helyére. Vigyen fel vékony, folyamatos réteget kissé túl a jelzett vonalon. Ne alkalmazzon ragasztót a tapétára.
6. Fogja meg a tapéta első részét és bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő tapéta van a kezében. Óvatosan hajtsa ki a tekercset, hogy elkerülje a tapéta felületének beszennyezését. Helyezze a tapéta tetejét a ragasztóval bekent falhoz és lassan nyomja rá az egész tapétát felülről lefelé. A tapétázó eszközök megkönnyítik munkáját. Az egyes tapétasávok ne fedjék egymást, helyezze őket egymás mellé. Győződjön meg arról, hogy az első rész egy vonalban van a vezetővonallal. Ha nem, óvatosan csúsztassa a megfelelő pozícióba.
7. A kinyomott ragasztót azonnal óvatosan törölje le nedves szivaccsal. Ecset segítségével (Tapéta görgő) simítsa el a tapéta felületét, távolítsa el az egyenetlenségeket és a légbuborékokat. Használjon körkörös mozdulatokat a tapétarész közepétől az oldalak irányába. Kezdje a felső résznél.
8. A felragasztott tapéta kiálló széléit késsel vágja le vonalzó segítségével. Egy apró részlet is hozzájárul a tökéletes eredményhez. Ismételje meg az eljárást a többi tapétarésznél is.