

OCHRANNÉ ŠTÍTY A SLÚCHADLÁ - NÁVOD NA POUŽITIE

Platí pre štíty na tvár a slúchadlá obj.číslo
E2-006937-01/E2-006941-01/E2-006905-01/E2-006996-01

Výrobca: EUROGARDEN NV,
Sint Truidensesteenweg 252,3300 Tienen-B

Notif.osoba: INSPEC Int.Ltd,Manchester-UK
Notif.osoba: Institut National Vandoeuvre-F

Ochranný štít:

Ochranný štít zodpovedá všetkým požiadavkám, kladeným na ochranu proti mechanickým rizikám. Poskytuje vhodnú ochranu tváre a očí pri záhradných prácach, pri ktorých nedochádza k odlietavaniu kovových, kamenných alebo iných pevných častíc rýchlosťou väčšou alebo rovnou 45m/s. Nie je určený na ochranu proti roztavenými alebo hurúcimi časticami kovov. Štít je vybavený sklápajúcou sieťkou, ktorá umožňuje nastavenie v uhle až 180 stupňov, a elastickým upevňovacím pásikom, ktorého dĺžka je nastaviteľná tak, aby štít mohli používať osoby s rôznou veľkosťou hlavy. Odobranie štítu z hlavy musí byť vykonané povolením elastického pásika, nie je možné násilným odobratím z hlavy smerom hore alebo do strany - v takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu štítu.

Symbole a číselné značenie na štíte:

Štít je označený symboly a číselným značením, ktoré označujú

JN – Identifikácia výrobcu

CE – Certifikácia CE

B – Ochrana pred pohybujúcimi-sa časticami strednej energie (120m/s)

S – Mechanická odolnosť

EN 166,EN 1731 – Číslo príslušnej normy EN

Kompletizácia výrobku: Pred použitím je nutné

- nastaviť dĺžku elastického upevňovacieho pásika tak, aby bez zbytočného tlaku pevne priliehal k hlave
- upevniť sieťku do nosnej časti tak, aby sa samovoľne nemohla pohybovať a súčasne bolo možné ju bez problémov v prípade potreby zdvihnúť až do uhla 180 stupňov
- po ukončení práce doporučujeme ochranný štít demontovať a uložiť do ochranného obalu, aby sa zabránilo jeho poškodeniu

Čistenie a údržba: Ochranný štít nekladte do blízkosti organických rozpúšťadiel a skladujte pri teplotách od +5 do +30 °C. Na čistenie používajte mäkkú handričku a bežné čistiace prostriedky. **NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPŮŠŤADLÁ !!** Poškranané alebo inak poškodené zorníky vymeňte za nové! Nesprávne nastavenie štítu môže pri použití v spojitosti so zdravotnými okuliarmi vyvolať riziká prenosu nárazov malých častíc na užívateľa!

Slúchadlá:

Tieto slúchadlá spĺňajú požiadavky podľa európskej smernice EN352-1:2002. Slúžia na ochranu sluchu pri práci so záhradnou a lesnou technikou. Pri použití je nutné roztriahnuť pas na slúchadlách na maximum, dať slúchadlá na uši a následne upraviť dĺžku pasu na slúchadlách tak, aby slúchadlá pevne a pohodlne držala na hlave a prilhla k ušiam. Slúchadlá nasadzte pred spustením zdroja hluku a noste po celú dobu jeho pôsobenia.

Slúchadlá poskytujú ochranu v úrovni SRN 26dB-30dB. Pri údržbe a čistení **NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPŮŠŤADLÁ !!** Akákoľvek časť slúchadiel, ktorá prišla do styku s nositeľom, musí byť dezinfikovaná!

Symbole a číselné značenie na slúchadlách:

JE201,JE203 – Číselné označenie typu slúchadiel

EN 352-1:2002 - Číslo príslušnej normy EN

ANSI S3-19 – Číslo normy mimo EU

Merné hodnoty slúchadiel JE201 (E2-006905-01):

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Stredný útlum (dB)	13,4	10,8	15,5	25,4	34,6	32,1	41,6	37,2
Štandardná odchýlka (dB)	4,6	3,0	2,8	2,6	2,6	3,1	2,2	4,1

Merné hodnoty slúchadiel JE203 (E2-006996-01):

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Stredný útlum (dB)	16,9	12,8	20,7	30,5	39,6	36,6	38,4	38,2
Štandardná odchýlka (dB)	4,2	2,2	2,7	2,0	2,4	1,9	3,1	2,3

UPOZORNENIE: časti vyššie uvedených výrobkov, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou užívateľa, môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu!

„Prehlásenie o zhode“ v zmysle Prílohy č.2 NV 21/2003 Zb. v platnom znení je uložené u dodávateľa.

OCHRANNÉ ŠTÍTY A SLUCHÁTKA - NÁVOD K POUŽITÍ

Platí pro obličejové štíty a sluchátka obj.čísle 6-937/6-941/6-905/6-996

Výrobce: EUROGARDEN NV,
Sint Truidensesteenweg 252,3300 Tienen-B

Notif.osoba: INSPEC Int.Ltd,Manchester-UK
Notif.osoba: Institut National Vandoeuvre-F

Ochranný štít:

Ochranný štít odpovídá všem požadavkům, kladeným na ochranu proti mechanickým rizikům. Poskytuje vhodnou ochranu obličeje a očí při zahradních pracích, při kterých nedochází k odlétávání kovových, kamenných nebo jiných pevných částic rychlostí větší nebo rovnou 45m/s. Není určen k ochraně proti roztaveným nebo žhavým částicím kovů. Štít je vybaven sklápěcí sítkou, která umožňuje nastavení v úhlu až 180 stupňů, a elastickým upevňovacím páskem, jehož délka je nastavitelná tak, aby štít mohly používat osoby s různou velikostí hlavy. Sundání štítu z hlavy musí být provedeno povolením elastického pásku, nikoliv násilným sejmutím z hlavy směrem nahoru nebo do strany - v takovém případě by mohlo dojít k poškození štítu.

Symbole a číselná značení na štítu:

Štít je označen symbole a číselným značením, které označují

JN – Identifikace výrobce

CE – Certifikace CE

B – Ochrana před pohybuujícími-se částicemi střední energie (120m/s)

S – Mechanická odolnost

EN 166,EN 1731 – Číslo příslušné normy EN

Kompletace výrobku: Před použitím je nutno

- nastavit délku elastického upevňovacího pásku tak, aby bez zbytečného tlaku pevně přilhal k hlavě
- upevnit sítku do nosné části tak, aby se samovolně nemohla pohybovat a současně bylo možné ji bez problémů v případě potřeby zvednout až do úhlu 180 stupňů
- po ukončení práce doporučujeme ochranný štít demontovat a uložit do ochranného obalu, aby se zabránilo jeho poškození

Čištění a údržba: Ochranný štít nepokládejte do blízkosti organických rozpouštědel a skladujte při teplotách od +5 do +30 stupňů C. K čištění používejte měkký hadřík a běžné čisticí prostředky. **NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA !!** Poškrábané nebo jinak poškozené zorníky vyměňte za nové! Nesprávné nastavení štítu může při použití ve spojitosti se zdravotními brýlemi vyvolat rizika přenosu nárazů malých částic na uživatele!

Sluchátka:

Tato sluchátka splňují požadavky dle evropské směrnice EN352-1:2002. Slouží k ochraně sluchu při práci se zahradní a lesní technikou. Při použití je nutno roztáhnout sluchátkový pásek na maximum, vložit sluchátka na uši a následně upravit délku sluchátkového pásku tak, aby sluchátka pevně a pohodlně držela na hlavě a přilnula k uším. Sluchátka nasadíte před spuštěním zdroje hluku a noste po celou dobu jeho působení. Sluchátka poskytují ochranu v úrovni SRN 26dB-30dB. Při údržbě a čištění **NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA !!** Jakákoliv část sluchátek, která přišla do styku s nositelem, musí být dezinfikována !

Symbole a číselná značení na sluchátkách:

JE201,JE203 – Číselné označení typu sluchátek

EN 352-1:2002 - Číslo příslušné normy EN

ANSI S3-19 – Číslo normy mimo EU

Měrné hodnoty sluchátek JE201 (6-905):

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,4	10,8	15,5	25,4	34,6	32,1	41,6	37,2
Standartní odchylka (dB)	4,6	3,0	2,8	2,6	2,6	3,1	2,2	4,1

Měrné hodnoty sluchátek JE203 (6-996):

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	16,9	12,8	20,7	30,5	39,6	36,6	38,4	38,2
Standartní odchylka (dB)	4,2	2,2	2,7	2,0	2,4	1,9	3,1	2,3

UPOZORNĚNÍ: části výše uvedených výrobků, které přicházejí do přímého styku s pokožkou uživatele, mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci!

„Prohlášení o shodě“ ve smyslu Přílohy č.2 NV 21/2003 Sb. v platném znění je uloženo u dodavatele.