



Kapovací pila KGS 216 M Set se 2. Pilový list z tvrdokovu

- Funkce pojezdu pro široké obrobky
- Kompaktní a lehký, vhodný i k přenášení jednou rukou
- Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrdsí požadavky
- Jednoduchá přeprava díky ergonomickým rukojetím a zajištění pilové hlavy
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Laser k přesnému zobrazení linie řezu (napájený ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Plynule vytahovatelná rozšíření stolu, snímatelná k podložení dlouhých panelů, lišt atd.
- Jasná pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
- Materiálová svorka k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Hlava pily sklopná doleva, s dodatečným rozsahem úhlů pro zadní řezy
- Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
- Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena; není potřebná demontáž kyvného ochranného krytu

Objednací číslo

690827000

Kód EAN

4007430273574

Rozměry	760 x 475 x 340 mm
Dosedací plocha	345 x 730 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	65 / 36 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 65 mm
Kapacita řezání 45°/45°	205 x 36 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	47 / 47 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °
Pilový kotouč	216 x 30 mm
Jmenovitý příkon S1 100 %	1.200 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1.500 W
Počet otáček při volnoběhu	5.000 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	3.750 /min
Rychlost řezu	57 m/s
Hmotnost	13,5 kg

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů), druhý pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, zkracovací doraz, Materiálová upínka, Nástroj pro výměnu pilového kotouče, navíjení kabelu, záchytný pytel na piliny