



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 1 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012


Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit**V114550003**

1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Typ produktu	: Rozpouštědlo.
Identifikace výrobku	: Olejovitá kapalina.
Obchodní název	: B&S Fuel Fit
Použití	: Spotřebitelé. Průmyslový. Odborné použití.
Použití	: Přísada Podrobné informace viz zpravodaj o výrobku.
Výrobce	: Eurol B.V. Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195 e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)
Odpovědný za uvedení na trh	: Eurol B.V. Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195 e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)
V případě nouze	: Viz výše uvedená adresa. (Pondělí až pátek: 8:00 - 17:00) Nouzové telefonní číslo: 0031 302 748 888. (Nizozemské národní toxikologické informační středisko). Pouze pro lékaře a zdravotnické specialisty v případě otravy.

2 IDENTIFIKACE RIZIK

Klasifikační systém	: Klasifikace odpovídá aktuálním směrnici ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
Klasifikace rizik	: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu směrnice 1999/45/ES v platném znění.
Symbol/symboly	
R-věty	: Xn : Zdraví škodlivý : R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. : R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. : R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Další nebezpečnost	
Nebezpečí pro lidské zdraví	: Prodloužený nebo opakovaný styk může způsobit vysychání a praskání kůže.
Fyzikální resp. chemická nebezpečí	: Žádné.
Ekološka opasnost	: Tento výrobek plave na vodě a může ovlivnit kyslíkovou rovnováhu vody.
Primární cesta expozice	: Zasažení očí a kůže.
wplyw/objawy	
- Zasažení kůže	: Pravděpodobně nezpůsobí poškození pokožky při krátkém nebo náhodném kontaktu, avšak při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu může vyvolat dermatitidu.
- Při zasažení očí	: Při náhodném kontaktu s okem pravděpodobně nezpůsobí více než přechodné štípání či zarudnutí.
- Požití	: Nevkus. Požití malé dávky by nemělo způsobit poškození zdraví; větší dávky ovšem mohou vyvolat nevolnost a průjem.

Eurol B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 2 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit**V114550003**

3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Látka / Příprava : Přípravkem.
Chemická charakteristika : Rozpouštědlo. Prísady
Složky : Tento výrobek se považuje za nebezpečný.
Složení (příprava) : Látky ohrožující zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice 67/548/EHS / Látky, pro které jsou ve Společenství stanoveny expoziční limity na pracovišti:

Název látky	Konc. (%)	Č. CAS	Č. EC	Č. rejstříku		
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy	:	64742-82-1	919-164-8	649-330-00-2	-----	Xn; R65 R66 R52-53
Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic	:	64742-94-5	265-198-5	-----	-----	Xn; R65 R66 R67 N; R51-53
1,2,4-trimethylbenzene	:	95-63-6	202-436-9	601-043-00-3	-----	R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51-53
Solvent naphtha (petroleum), light arom.	:	64742-95-6	265-199-0	-----	-----	R10 Xn; R65 R66 R67 Xi; R37 N; R51-53
phenol,2,6-ditert., butyl-	:	128-39-2	204-884-0	-----	-----	Xi; R38 N; R50-53
Mesitylene	:	108-67-8	203-604-4	601-025-00-5	-----	R10 Xi; R37 N; R51-53
Naphthalene	:	91-20-3	202-049-5	601-052-00-2	-----	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 N; R50-53
2,4,6-Tri-T-Butyl phenol	:	732-26-3	211-989-5	-----	-----	Xn; R22 N; R50-53
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	:	128-37-0	204-881-4	-----	-----	Xn; R20/21/22 Xi; R38
Polyolefin alkyl phenol alkyl amine	:	-----	-----	-----	-----	Xi; R36/38
2-Tert-Butylphenol	:	88-18-6	201-807-2	-----	-----	Xn; R20/21/22 C; R34 N; R51-53
alpha,alpha'- propylenedinitrilodi-o-cresol	:	94-91-7	202-374-2	-----	-----	Xn; R22 Xi; R36/38 R43 N; R51-53
Xylene	:	1330-20-7	215-535-7	601-022-00-9	-----	R10 Xn; R20/21 Xi; R38
2-Ethylhexan-1-ol	:	104-76-7	203-234-3	-----	-----	Xi; R36/38
Benzene, 1,2,4-trimethyl-	:	95-63-6	-----	-----	-----	R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51-53
Cumene	:	98-82-8	202-704-5	601-024-00-X	-----	R10 Xn; R65 Xi; R37 N; R51-53
Propylbenzene	:	103-65-1	203-132-9	601-024-00-X	-----	R10 Xn; R65 Xi; R37 N; R51-53

Další informace : Přípustné expoziční limity, pokud jsou dostupné, jsou uvedeny v oddílu 8.
Text R-vět : Viz záhlaví 16.

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

- **Obecné informace** : Projeví-li se negativní účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Nadýchání** : Postiženého udržujte v klidu.
Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu.

Eurol B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 3 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit

V114550003

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC (pokračování)

- Zasažení kůže : Sejměte potřísněný oděv a postiženou pokožku omyjte vodou a jemným mýdlem a poté opláchněte teplou vodou.
Vstříknutí produktu pod kůži pod tlakem může vyvolat lokální nekrózu, pokud produkt není chirurgicky odstraněn.
 - Při zasažení očí : Zkontrolujte a vyjměte kontaktní čočky.
K patřičnému vypláchnutí očí je třeba prsty odtáhnout víčka. Vypláchněte velkým množstvím vody. V případě, že bolesti, mrkání a zarudnutí přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Požití : Vypláchněte si ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Pokud dojde ke spontánnímu zvracení, skloňte hlavu pod úroveň pasu, abyste zabránili vdechnutí.
Zvracení po požití může způsobit vdechnutí do plic, což může mít za následek vážné poškození plic nebo smrt.
Osobě v bezvědomí do úst nikdy nic nevkládejte.
- Upozornění pro lékaře** : Aplikujte symptomatickou léčbu.

5 OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

- Zvláštní rizika** : Za zvýšené teploty se může rozkládat za současného uvolňování nebezpečných plynů.
- Hazardní hoření plod** : CO, CO₂.
Během požáru mohou být přítomny nebezpečné výpary.
- **Vhodné hasicí prostředky** : Vodní mlha. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Pěna.
- **Nevhodné hasicí prostředky** : Nepoužívejte prudký proud vody.
- Okolní oheň** : Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.
- Zvláštní postupy** : Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.
Zabraňte (potlačte) průniku vody použité na hašení do životního prostředí.
- Zvláštní ochranné vybavení pro hasiče** : Do místa požáru nevstupujte bez řádného ochranného vybavení včetně ochrany dýchacího ústrojí. Používejte samostatně pracující dýchací přístroj

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

- Osobní opatření** : Pokud je riziko vystavení pokožky vysoké (např. při čištění polítných ploch nebo při riziku rozstříknutí), bude nezbytné použít oděvy a obuv odolné chemikáliím jako zástěry a/nebo neprodyšné chemické obleky.
Místo, kde došlo k rozliti výrobku, může být kluzké.
Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky.
- Environmentální opatření** : Tok materiálu zastavte, pokud tak můžete bez nebezpečí učinit. Rozlity materiál pokud možno zahradte.
Voda použitá pro čištění je určena k likvidaci. Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.
- Metody čištění** : Velká množství rozlitého přípravku odsajte pomocí pumpy nebo vakua. Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
- **na vodě** : Došlo-li k úniku kapaliny do vody, odstraňte ji nebo ji seberte z vodní hladiny a vylijte ji do nádoby na odpad.
- **na půdě** : Rozlity přípravek odstraňte co možná nejrychleji pomocí absorpčního materiálu, který jej zachytí.
Na odpad používejte vhodné nádoby.

Eurol B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 4 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit**V114550003**

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU (pokračování)

Kontaminovaný produkt, půda, voda : Setřete a uložte do vhodné zřetelně označené nádoby k likvidaci v souladu s platnými předpisy.

7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- Obecné** : Zacházejte v souladu se správnými výrobními hygienickými a bezpečnostními postupy.
- Opatření při zacházení a skladování** : Zamezte styku s kůží a očima.
- Skladování** : Uchovávejte vždy v původních nádobách použitých pro tentýž materiál. Neuchovávejte v otevřených ani v neoznačených nádobách. Skladujte v těsně uzavřených řádně odvětrávaných nádobách mimo zdroje tepla, jiskření a otevřeného ohně.
- Max. Doba skladování** : 5 roky.
- Skladování - v nepřítomnosti** : Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.
- Manipulace** : Prázdné zásobníky obsahují zbytky produktu (pevné, tekuté látky i výpary) které být tak nebezpečné. Netlakujte, neprorezávejte, nesvarujte, nepájejte, nevrtajte, nebruste a nevystavujte tyto zásobníky tepla, plamenum, jiskrám, statické elektrine nebo jiným zdrojům vznícení. Mohou explodovat a způsobit tak poranění nebo smrt. Prázdné zásobníky musí být úplně vyprázdněné, náležitě uzavřené a musí být neprodlene předány pro regeneraci nebo zlikvidovány odpovídajícím způsobem.
Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa.
Před opakovaným použitím oděvu oděv omyjte.
V případě možného zasažení očí nebo kůže použijte vhodné ochranné prostředky.

8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- Pracovní expoziční limity** : Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy : TGG 8 uur (nl) (mg/m³) : 350
1,2,4-trimethylbenzene : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 20
1,2,4-trimethylbenzene : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 20
1,2,4-trimethylbenzene : TGG 8 uur (nl) (mg/m³) : 100
1,2,4-trimethylbenzene : TGG 15 min (nl) (mg/m³) : 200
1,2,4-trimethylbenzene : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 100
Mesitylene : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 20
Mesitylene : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 20
Mesitylene : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 20
Mesitylene : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 100
- Průmyslová hygiena** : Tkaniny nasáklé produktem si nevkládejte do kapes pracovního oděvu. K utírání rukou nepoužívejte tkaninu potřísněnou produktem. Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa. Před opakovaným použitím oděvu oděv omyjte. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
- Ochrana dýchacích orgánů** : Respirační ochranné prostředky nejsou obvykle vyžadovány tam, kde je přirozená či lokální ventilace, jež kontroluje vystavení. V případě, že se může tvořit nadměrné množství par, mlhy a prachu, používejte schválené prostředky na ochranu dýchacího ústrojí. Dýchací ochranné prostředky musí být kontrolovány s cílem zajistit, že při každém nošení dokonale padnou. Pokud je vhodný respirátor pro filtraci/čištění vzduchu, lze na mlhu či výpary použít filtr zachycující částice. Použijte filtr typu P nebo srovnatelné normy. V případě, že výpary nebo abnormální zápach jsou přítomny vlivem vysoké teploty

Eurol B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 5 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit**V114550003**

8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (pokračování)

- produktu, je možno použít kombinační filtr na částice a organické plyny a páry (bod varu >65°C). Použijte filtr typu AP nebo srovnatelné normy.
- **Ochrana rukou** : Při opakovaném nebo dlouhodobějším zasažení používejte rukavice. Pokud se rukavice poškodí nebo nesou-li známky oděru či opotřebení, je třeba je okamžitě vyměnit. Doporučuje se používat prostředek preventivní ochrany pokožky (pleťový krém).
Ochranné rukavice je třeba vyzkoušet z hlediska jejich konkrétní vhodnosti (např. pevnosti, slučitelnosti s produktem nebo antistatických vlastností).
- | Materiál | Tloušťka (mm) | Doba průniku (min) | Úroveň | podle |
|----------|---------------|--------------------|--------|--------|
| Nitril. | 0.4 | 480 | 6 | EN 374 |
- **Ochrana očí** : Ochranné brýle s bočními štítky. Zařízení vyhovující EN 166.
Ochrana očí je nutná pouze v případě, že může dojít k rozlití nebo rozstříknutí kapaliny.
- **Ochrana kůže** : Při běžném použití není třeba používat zvláštní oděv/ochranné prostředky na ochranu pokožky.
Zabraňte opakovanému nebo prodlouženému styku s pokožkou.
Přichází-li v úvahu opakovaný styk s pokožkou nebo potřísnění oděvu, měli byste používat ochranný oděv.
- Omezování expozice životního prostředí** : Viz záhlaví 6. Viz záhlaví 12.

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Fyzikální stav při 20 °C** : Olejovitá kapalina.
- Barva** : Červený.
- Zápach** : Charakteristický.
- Teplota tečení [°C]** : < -20
- Bod varu [°C]** : 183
- Hustota (kg/l) @ 20 °C** : 0.8
- Tlak par [kPa @20°C]** : < 0.5
- Relativní hustota par (vzduch=1)** : > 1
- Viskozita při 40 °C [mm²/s]** : 1.3
- Rozpusťnost ve vodě** : Nemísitelný
- Bod vzplanutí [°C]** : > 61
- Teplota samovznícení [°C]** : > 200
- Výbušné meze - dolní [%]** : 0.6
- Výbušné meze - horní [%]** : 7
- Log P oktanol / voda při 20 °C** : > 3
- Míra odpařování (BuAc=1)** : < 0.1

10 STÁLOST A REAKTIVITA

- Stabilita a reaktivita** : Za normálních okolností je stabilní.
- Nebezpečné produkty rozkladu** : Při vysokých teplotách se může rozkládat za vzniku jedovatých/hořlavých plynů. CO, CO₂. Kovové oxidy.
- Nebezpečné reakce** : Žádné za normálních podmínek.

Eurol B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 6 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit**V114550003**

10 STÁLOST A REAKTIVITA (pokračování)

Nebezpečná polymerace	: Nevyskytne se.
Materiály, kterých je nutno se vyvarovat	: Může reagovat se silnými kyselinami nebo silnými oxidačními činidly, jako jsou chlorečnany, dusičnany, peroxidy apod.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat	: Viz záhlaví 6. Viz záhlaví 7. Viz záhlaví 15.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Základ pro hodnocení	: Přímě pro tento produkt nebyly toxikologické údaje zjišťovány. Uvedené informace vycházejí ze znalostí o složkách a o toxikologii podobných látek.
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce	: Údaje nejsou k dispozici.
Okamžité účinky (akutní toxicita, dráždivost a leptavost)	
- Akutní toxicita	: Vzhledem k nízké těkavosti produktu by za normálních teplot nemělo existovat nebezpečí jeho vdechování. Při vystavení výparům, mlze nebo dýmům produktů tepelného rozkladu může ovšem vdechování vyvolat poškození zdraví.
--O výrobku	
-- O složkách	: <ul style="list-style-type: none">• Solvent naphtha (petroleum), light arom. : LD50 u potkana perorálně [mg/kg] : > 6800• Solvent naphtha (petroleum), light arom. : LC50 u potkana inhalačně [mg/kg] : > 10.2• Solvent naphtha (petroleum), light arom. : rat : > 3400 LD50 dermal• phenol,2,6-ditert., butyl- : LD50 u potkana perorálně [mg/kg] : 9000• phenol,2,6-ditert., butyl- : LD50 u myši perorálně [mg/kg] : 900• 2,4,6-Tri-T-Butyl phenol : LD50 u potkana perorálně [mg/kg] : 1670
Podráždění	: Při náhodném kontaktu s okem pravděpodobně nezpůsobí více než přechodné štípání či zarudnutí.
Leptavost	: Údaje nejsou k dispozici.
Karcinogenní, mutagenní a reprodukční účinky	
Karcinogenní účinky	: Nejsou známy.
Mutagenní účinky	: Nejsou známy.
Účinky na reprodukci a vývoj	: Nejsou známy.
Toxicita opakovaných dávek	: Pravděpodobně nezpůsobí poškození pokožky při krátkém nebo náhodném kontaktu, avšak při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu může vyvolat dermatitidu. Opakovaný styk pokožky s materiálem může vést k jejímu odmašťování.

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

Základ pro hodnocení.	: Přímě pro tento produkt nebyly ekotoxikologické údaje zjišťovány. Uvedené informace vycházejí ze znalostí o složkách a o ekotoxikologii podobných látek.
Údaje o ekologických účincích	
O výrobku	: Tento výrobek plave na vodě a může ovlivnit kyslíkovou rovnováhu vody.
Ekotoxicita	: Údaje nejsou k dispozici.
--O výrobku	
--O složkách	: <ul style="list-style-type: none">• Naphthalene : 96hodinová dávka LC50-- ryby [mg/l] : .5

Eurol B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 7 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit**V114550003**

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE (pokračování)

Bioakumulační potenciál	: U tohoto produktu se neočekává, že bude biologicky kumulován v životním prostředí prostřednictvím potravinového řetězce.
Odolnost - odbouratelnost	: Hlavní složky by měly být svou podstatou biologicky odbouratelné, produkt však obsahuje složky, které mohou v životním prostředí přetrvávat.
VOC -(g/l) (těkavé organické sloučeniny)	: 790
Mobilita	: Nemísitelný Rozlitá látka může proniknout do půdy a kontaminovat spodní vodu.
Výsledek hodnocení PBT (persistence, bioakumulace a toxicity)	: Nejsou známy.
Další nežádoucí účinky	: Nejsou známy.

13 POKYNY K LIKVIDACI

Obecné	: Zabraňte úniku do životního prostředí. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnici.
Množství průmyslového odpadu	: 14 06 03
Kontaminované obaly	: Tento materiál a jeho obal odložte na sběrném místě určeném pro nebezpečný a zvláštní odpad.
Zvláštní opatření	: Po použití musí být tento olej odevzdán do sběrného místa pro použitý olej. Jakékoliv směšování s cizorodými látkami jako jsou například rozpouštědla a brzdové nebo chladicí kapaliny, je zakázáno. Nesprávná likvidace použitého oleje představuje nebezpečí pro životní prostředí. Prázdné zásobníky obsahují zbytky produktu (pevné, tekuté látky i výpary) které byt tak nebezpečné. Netlakujte, neprorezávejte, nesvarujte, nepájejte, nevrtejte, nebruste a nevystavujte tyto zásobníky teple, plamenu, jiskrám, statické elektrine nebo jiným zdrojům vznícení. Mohou explodovat a způsobit tak poranění nebo smrt. Prázdné zásobníky musí být úplně vyprázdnené, náležite uzavřené a musí být neprodlene předány pro regeneraci nebo zlikvidovány odpovídajícím způsobem. Nádoby s nespotebovaným přípravkem se odkládají na sběrné místo pro nebezpečné a zvláštní odpady.

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Obecné informace	: Z hlediska dopravy (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) není produkt klasifikován jako nebezpečné zboží.
-------------------------	---

15 INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Klasifikace EC	: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu směrnice 1999/45/ES v platném znění.
Symbol/symboly	: Xn : Zdraví škodlivý
R-věta/R-věty	: R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
S-věta/S-věty	: S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí. S29/56 : Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S46 : Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo

Eurol B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 8 / 8

Revidovaná verze č. : 3

Datum : 26 / 10 / 2012

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

B&S Fuel Fit**V114550003**

15 INFORMACE O PŘEDPÍSECH (pokračování)

Obsahuje

• Národní ustanovení

Německo

označení.

S51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

: Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

: WGK (Třída ohrožení vodních zdrojů): 2

16 DALŠÍ INFORMACE

Doporučené použití a omezení**Seznam souvisejících R výrazů (nadpis 3)**

: Specifikace a technické informace o výrobku lze získat u Vašeho prodejce.

: R10 : Hořlavý.

R20 : Zdraví škodlivý při vdechování.

R20/21 : Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

R20/21/22 : Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

R22 : Zdraví škodlivý při požití.

R34 : Způsobuje poleptání.

R36/37/38 : Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R36/38 : Dráždí oči a kůži.

R37 : Dráždí dýchací orgány

R38 : Dráždí kůži.

R40 : Podezření na karcinogenní účinky.

R43 : Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R50/53 : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R51/53 : Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Revize

: 26 / 10 / 2012

Revize - viz: *

Připravil

: Ruud Hilgers

Nahrazuje

: 26 / 10 / 2012

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu**Eurol B.V.**

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195

e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)