

Bezpečnostní list



Aspen 2

Bezpečnostní list je v souladu s Nařízením Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti/podniku

Datum vydání	10.07.2018
Datum revize	09.07.2018

1.1 Identifikátor výrobku

Název produktu	Aspen 2
Rozšířený SDS obsahující ES	Ano
Rozšířený SDS obsahující ES, komentáře	Relevantní informace ze složky expozičních scénářů byly začleněny do oddílů 4 až 13 tohoto bezpečnostního listu.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky / přípravku	Palivo. Alkylátové palivo pro ruční nástroje motory, Motorové pily, křovinořezy, nůžky na živý plot, vyžínače trávy, motorová čerpadla, vibrační pěchy, zemní vrtáky, motorové fukary a vysavače, motorové rozbrušovačky, motorová bourací kladiva, 2-tatkní elektrocentrály, a motorové postřikovače. Nesmí být použito pro dopravní účely.
Identifikovaná určená použití	SU0-2 Jiné činnosti spojené s výrobou a službami SU1 Zemědělství, lesnictví, rybářství SU19 Stavební a konstrukční práce SU21 Spotřebitelské použití Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé) SU22 Profesionální použití Veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) PC13 Paliva PROC16 Použití materiálu jako paliva, kdy lze očekávat omezenou expozice nespálenému produktu Průmyslové nebo neprůmyslové prostředí; AC03 Stroje a mechanická zařízení vztahující se k dopravním prostředkům
Chemikálii může používat široká veřejnost	Ano

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

Název společnosti	Lantmännen Aspen AB
Poštovní adresa	Iberovägen 2
PSČ	SE-438 54
Místní jméno	Hindås

Stát	Sweden
Tel.	+46 (0)301-23 00 00
E-mail	aspensds@lantmannen.com
Webová stránka	http://www.aspen.se/Czech_Republic

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzové telefonní číslo	Tel.: 112
	Popis: SOS
	Tel.: 0 22 49 192 93
	Popis: Toxikologické informační středisko

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]	Flam. Liq. 1
	Asp. tox. 1
	Skin Irrit. 2
	STOT SE 3
	Aquatic Chronic 4
	H224
	H304
	H315
	H336
	H413

2.2. Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti (CLP)



Signální slova	Nebezpečí
Prohlášení o nebezpečnosti	H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
Bezpečné zacházení	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

	P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal Schválené místo na likvidaci odpadu v neuzavřená nádobě.
Hmatatelné výstrahy	Ano
Uzávěr odolný proti otevření dětmi	Ano

2.3. Další nebezpečnost

Zdravotní účinek	Může způsobit nevolnost, bolesti hlavy, závratě a otravu. Narkóza ve vysokých koncentracích. Ve vysokých koncentracích mohou páry dráždit dýchací orgány a způsobit podráždění v krku a kašel. Delší kontakt s kůží může způsobit zčervenání, podráždění a vysušení.
Další nebezpečnost	Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit podél podlahy a dna nádob. Mohou se vznítit od jiskry, horkého povrchu nebo žhavého popela.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.2. Směsi

Název složky:	Identifikace	Klasifikace	Obsah
Alkylát	Číslo CAS: 68527-27-5, 664741-64-6 Registrační číslo: 01-2119471477-29-xxxx, 01-2119485026-38-xxxx	Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	85 - 95 %
Isomerat	Číslo CAS: 64741-70-4 Registrační číslo: 01-2119480399-24	Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336	5 - 15 %
n-Butan	Číslo CAS: 106-97-8 Registrační číslo: 01-211947469 1-31	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280	0 - 4 %
Isopentan	Číslo CAS: 78-78-4 Registrační číslo: 01-2119475602-38-0004	Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox. 1; H304 STOT SE 1; H336 Aquatic Chronic 2; H411	< 2.5 %
Syntetický olej	Registrační číslo: směs	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	2 %
Poznámka, složka	Benzen < 0,1% n-hexan <3%. Environmentální klasifikace přísad nepodporuje testy směsi.		

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné	Při požáru a výbuchu: Ihned opusťte nebezpečné pásmo a zabraňte přístup nepovolaným osobám. Zraněné ihned vynesete z nebezpečného pásma. Pamatujte na
-----------	---

	nebezpečí šoku u lidí bez viditelných zranění. Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při nadýchání	Čerstvý vzduch a klid. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží	Okamžitě svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem.
Při zasažení očí	Okamžitě vyplachujte vodou několik minut. Nezapomeňte před vyplachováním odstranit z očí kontaktní čočky.
Při požití	NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud k zvracení dojde, držte hlavu nízko, aby se zvratky ze žaludku nedostaly do plic. Proniknutí výrobku do plic při vdechování kapek, požití nebo při zvracení může vyvolat chemicky podmíněný zápal plic. Lékaři by měli rozhodnout o možné výplachu žaludku.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Akutní symptomy a účinky	Affedter huden, hvilket kan medføre revnedannelse og evt. eksem. Nebezpečí chemického zápalu plic následkem aspirace. Pára může dráždit dýchací soustavu nebo plíce.
Zpožděné symptomy a účinky	Varování! Tento výrobek je zdraví škodlivý. Výrobek může být nasáván a způsobit chemickou pneumonii, která může být smrtelná.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Lékařské ošetření	Ošetřete podle symptomů.
Lékařské vyšetření týkající se zpožděných účinků	Deprese centrálního nervového systému včetně narkotických účinků, např. ospalost, narkóza, snížená pozornost, ztráta reflexů, špatná koordinace a závratě.
Další informace	NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vniknutí do plic po požití nebo zvracení může způsobit chemickou pneumonitidu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva	Při hašení požáru používejte pěnu, kysličník uhličitý, prášek nebo vodní mlhu.
Nevhodná hasiva	Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Požární nebezpečí a nebezpečí výbuchu	Vysoce hořlavá kapalina a páry. Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Vážné nebezpečí výbuchu pokud jsou páry vystaveny plamenům.
---------------------------------------	---

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče	V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
Hasební postupy	Nádoby v blízkosti požáru je třeba okamžitě odstranit nebo chladit vodou. Nepouštějte vodu rovným proudem z hadice; voda se rozptýlí a bude šířit oheň. Buďte si vědomi nebezpečí znovuvznícení ohně a nebezpečí výbuchu.
Další informace	Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit podél podlahy a dna nádob. Mohou se vznítit od jiskry, horkého povrchu nebo žhavého popela.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Preventivní opatření pro ochranu osob	Zákaz kouření a používání otevřeného ohně a jiných zápalných zdrojů. Dobře větrejte. Při nedostatečné ventilaci používejte vhodný respirátor. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
---------------------------------------	---

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí	Vyvarujte se vypouštění do kanalizace, půdy nebo vodních toků. Zachyťte uniklý materiál do písku, půdy nebo jiného vhodného absorpčního materiálu. Kontaktujte místní úřady v případě rozlití/rozsypu do kanalizace/vodního prostředí.
--	--

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čištění	Nechte vsáknout do vermikulitu, suchého písku nebo hlíny a dejte do kontejnerů. Větší rozlité (rozsypané) množství pokryjte pěnou.
Další informace	Odstraňte všechny zápalné zdroje, pamatujte na nebezpečí výbuchu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Další pokyny	Zneškodňování odpadu viz bod 13. Ohledně individuálních ochranných prostředků viz bod 8.
--------------	--

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro zacházení	Hořlavý/zápalný – uchovávejte daleko od oksyličovadel, horka a plamenů. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
----------------------	---

Ochranná bezpečnostní opatření

Protipožární opatření	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Opatření zabraňující vzniku aerosolu a prachu	Dobře větraná oblast.
Opatření na ochranu životního prostředí	Zabraňte vniknutí do kanalizace.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladování	Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na místě s dobrou ventilací. Skladujte při teplotě pod 50°C. Skladování hořlavých kapalin.
Podmínky, kterým je třeba zabránit	Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm.

Podmínky pro bezpečné skladování

Technická opatření a podmínky pro skladování	Elektrické zařízení musí být bezjiskrové, pokud hrozí nebezpečí výbuchu.
--	--

Pokyny týkající se skladovacích zařízení

Uchovávejte hořlavé kapaliny na místech vzdálených od hořlavého plynu a vysoce hořlavého zboží. Třída hořlavosti: 1

Další informace o podmínkách pro skladování

Větší množství a skladované zásoby se musí skladovat podle zákonů země, týkajících se skladování hořlavých kapalin apod.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické použití

Určená použití pro tento výrobek jsou podrobně popsána v oddíle 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Název složky:	Identifikace	Hodnota	Rok
Isopentan	Číslo CAS: 78-78-4	Země původu: EU TWA (8 h) : 1000 ppm TWA (8 h) : 3000 mg/m ³ Země původu: CZ Typ limitní hodnoty: OEL TWA (8 h) : 4500 mg/m ³ Země původu: CZ Typ limitní hodnoty: PEL TWA (8 h) : 3000 mg/m ³	
Toluen	Číslo CAS: 108-88-3	Země původu: EU TWA (8 h) : 192 mg/m ³ TWA (8 h) : 50 ppm Hodnota krátkodobého limitu Hodnota: 384 mg/m ³ Hodnota krátkodobého limitu Hodnota: 100 ppm Hodnota krátkodobého limitu Hodnotící období: 15 min Země původu: CZ Typ limitní hodnoty: PEL TWA (8 h) : 200 mg/m ³	
Benzen	Číslo CAS: 71-43-2	Země původu: EU TWA (8 h) : 3.25 mg/m ³ TWA (8 h) : 1 ppm Písmeno expozičního limitu Písmeno kódu: H Zdroj: 2004/37/EG Země původu: Česká republika Typ limitní hodnoty: PEL TWA (8 h) : 3 mg/m ³	
n-Hexanu	Číslo CAS: 110-54-3	Země původu: EU TWA (8 h) : 72 mg/m ³ TWA (8 h) : 20 ppm Zdroj: 2006/15/EG	

	Země původu: CZ Typ limitní hodnoty: OEL TWA (8 h) : 70 mg/m ³ Hodnota krátkodobého limitu Hodnota: 200 mg/m ³
Petroleum	Země původu: EU TWA (8 h) : 500 ppm TWA (8 h) : 2085 mg/m ³ Poznámky: n-heptan CAS 142-82-5

Další informace ohledně prahových limitních hodnot

Mezní hodnoty expozice v ropě se vztahují jak na alkyláty, tak na izomeráty.

DNEL / PNEC

Složka	Alkylát
DNEL	<p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (systémový) Hodnota: 1300 mg/m³ Poznámky: 15 min Poznámky: 68527-27-5</p> <p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (místní) Hodnota: 1100 mg/m³ Poznámky: 15 min Poznámky: 68527-27-5</p> <p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (místní) Hodnota: 840 mg/m³ Poznámky: 8 h Poznámky: 68527-27-5</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (systémový) Hodnota: 1200 mg/m³ Poznámky: 15 min Poznámky: 68527-27-5</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (místní) Hodnota: 640 mg/m³ Poznámky: 15 min Poznámky: 68527-27-5</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (místní) Hodnota: 180 mg/m³ Poznámky: 24 h Poznámky: 68527-27-5</p>
Složka	Isomerat
DNEL	Skupina: Profesionální

	<p>Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (systémový) Hodnota: 1300 mg/m³ Poznámky: 15 min</p> <p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (místní) Hodnota: 1100 mg/m³ Poznámky: 15 min</p> <p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (místní) Hodnota: 840 mg/m³ Poznámky: 8 h</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (systémový) Hodnota: 1200 mg/m³ Poznámky: 15 min</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Akutní při vdechnutí (místní) Hodnota: 640 mg/m³ Poznámky: 15 min</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (systémový) Hodnota: 180 mg/m³ Poznámky: (24 h)</p>
Složka	Isopentan
DNEL	<p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Dlouhodobé při styku s pokožkou (systémový) Hodnota: 432 mg/kg bw/day</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Dlouhodobé při styku s pokožkou (systémový) Hodnota: 214 mg/kg bw/day</p> <p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (systémový) Hodnota: 3000 mg/m³</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (systémový) Hodnota: 643 mg/m³</p> <p>Cesta expozice: Dlouhodobé při požití (systémový) Hodnota: 214 mg/kg bw/day</p> <p>Hodnota: 1296 mg/kg bw/day Poznámky: NOAEL</p> <p>Hodnota: 1070 mg/kg bw/day Poznámky: NOAEL</p> <p>Hodnota: 9000 mg/m³ Poznámky: NOAEC</p>

PNEC	<p>Hodnota: 3215 mg/m³ Poznámky: NOAEC</p>
	<p>Hodnota: 1070 mg/kg bw/day Poznámky: NOAEL DNELs are derived from the Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) for Pentane, Isopentane, and Neopentane</p>
	<p>Cesta expozice: Sladká voda Poznámky: 2.6 x 10⁽⁻⁶⁾ mg/l</p>
	<p>Cesta expozice: Slaná voda Hodnota: 0.0000055 µg/l Poznámky: 5.5 x 10⁽⁻⁹⁾ mg/l</p>
	<p>Cesta expozice: Sedimenty v sladké vodě Hodnota: 0.0036 µg/l Poznámky: 3.6 x 10⁽⁻⁶⁾ mg/kg</p>
	<p>Cesta expozice: Sedimenty ve slané vodě Poznámky: 6.7 x 10⁽⁻⁹⁾ mg/l</p>
	<p>Cesta expozice: Půdě Poznámky: 1.6 x 10⁽⁻⁸⁾ mg/kg Poznámky: Natural</p>
	<p>Cesta expozice: Půdě Poznámky: 3.5 x 10⁽⁻⁸⁾ mg/kg Poznámky: Agricultural.</p>
	<p>Cesta expozice: Voda Poznámky: 1.3 x 10⁽⁻⁶⁾ mg/l</p>
	<p>Cesta expozice: Vzduch Poznámky: 9.2 x 10⁽⁻⁵⁾ mg/m³ Poznámky: PNEC for isopentane has been derived using the HC5 statistical extrapolation method and the target lipid model.</p>
Složka	Syntetický olej
DNEL	<p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Dlouhodobé při požití (systémový) Hodnota: 1.67 mg/kg bw/day</p> <p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Dlouhodobé při styku s pokožkou (systémový) Hodnota: 3.33 mg/kg bw/day</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Dlouhodobé při styku s pokožkou (systémový) Hodnota: 3.33 mg/kg bw/day</p> <p>Skupina: Profesionální Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (systémový) Hodnota: 11.75 mg/kg bw/day</p> <p>Skupina: Spotřebitel Cesta expozice: Dlouhodobé při vdechnutí (systémový)</p>

PNEC	Hodnota: 2.9 mg/kg bw/day Poznámky: Kyselina isoktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem (nařízení REACH č. 01-2119960832-33).
	Cesta expozice: Půdě Hodnota: 10 mg/kg
	Cesta expozice: Komunální aktivační ČOV Hodnota: 1 mg/l Poznámky: (STP)
	Cesta expozice: Sladká voda Hodnota: 0.4 mg/l
	Cesta expozice: Slaná voda Hodnota: 0.046 mg/l
	Cesta expozice: Sedimenty v sladké vodě Hodnota: 38.1 mg/kg Poznámky: Kyselina isoktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem (nařízení REACH č. 01-2119960832-33).

8.2 Omezování expozice

Bezpečnostní značení



Preventivní opatření pro zamezení expozice

Vhodné technické kontroly	Nedochází k manipulaci s potravinami a nápoji. Doporučuje se zajistit snadný přístup k umyvadlům s mýdlem, čistícími prostředky a mastným krémem. Musí se dodržovat maximální přípustné koncentrace pro pracovní pásmo a omezit na minimum nebezpečí vdechování par a mlžných oparů.
Technická opatření pro zamezení expozice	Zajistěte přiměřenou celkovou a místní sací ventilaci.

Ochrana očí a obličeje

Další opatření pro ochranu očí	Při práci s touto chemikálií by se neměly používat kontaktní čočky!
Poznámka ohledně ochrany očí	Noste osvědčené protichemické bezpečnostní brýle tam, kde se dá rozumně předpokládat expozice očí.

Ochrana rukou

Vhodné materiály	Nitril.
Nezbytné vlastnosti pro ochranu rukou	Skyddsklass: 6 EN 374. EN 420
Rezistenční doba	Hodnota: > 8 h

Tloušťka materiálu ochranných rukavic	Hodnota: ≥ 0.4 mm
Poznámka týkající se ochrany rukou	Pokud je nebezpečí přímého kontaktu nebo rozstříkování, měly by se používat ochranné rukavice. Budte si vědomi, že tekutina může proniknout i rukavicemi. Často si je proto vyměňujte.

Ochrana kůže

Vhodný ochranný oděv	Noste vhodný oděv, aby se rozumně zabránilo předpokládanému kontaktu s kůží.
Další opatření pro ochranu kůže	Pokud se kůže znečistí, okamžitě ji omyjte vodou a mýdlem.
Poznámka týkající se ochrany kůže	Po skončení práce svlékněte zašpiněný oděv a důkladně si umyjte kůži vodou a mýdlem. Upozorňujeme, že kontaminovaný oděv může představovat riziko požáru a / nebo výbuchu. Prostředky osobní ochrany se musí přechovávat odděleně od ostatního oděvu.

Ochrana dýchacích cest

Nutná ochrana dýchacích cest v	Za normálních podmínek užití by se nemělo vyžadovat užití respirační ochrany.
Práce, u nichž je potřebná ochrana dýchacích cest	Když znečištění vzduchu překročí přijatelnou hranici, musí být použita respirační ochrana.
Doporučený typ prostředků	Používejte respirátor s plynovým filtrem, typ AX.
Další opatření pro ochranu dýchacích cest	Veškeré práce se musí provádět v dobře větraném prostoru.
Poznámka týkající se ochrany dýchacích cest	Filtr s polomaskou. Filtrační zařízení může být použito maximálně 2 hodiny za čas.

Hygienický / environmentální

Specifická hygienická opatření	Okamžitě odstraňte propustný oděv, který se namočí. NEKUŘTE NA PRACOVIŠTI!
--------------------------------	--

Vhodné omezování expozice životního prostředí

Omezování expozice životního prostředí	Mělo by se zabránit odtoku do kanalizace. Informujte úřady pokud se jedná o větší množství.
Poznámka týkající se omezování expozice životního prostředí	VOC.

Omezování expozice

Opatření týkající se používání chemikálie uživateli/spotřebiteli	Tento výrobek nesmí být používán v podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání. Po skončení práce svlékněte zašpiněný oděv a důkladně si umyjte kůži vodou a mýdlem. Je nutné důsledně dodržovat pravidla osobní hygieny. Před odchodem z pracoviště si umyjte ruce a zašpiněná místa vodou a mýdlem. Zákaz skladování tabáku, jídla, pití v pracovních dílnách nebo místech, kde se pracuje s produktem.
--	--

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav	Zabarvená kapalina.
Barva	Světlehnědý.
Zápach/vůně	Petrolej.
pH	Status: Ve stavu podání Poznámky: Nepodstatné. Status: Ve vodném roztoku Poznámky: Nepodstatné.
Bod tání / rozmezí tání	Poznámky: Nepodstatné.
Bod varu	Hodnota: 30 -205 °C Metoda: EN ISO 3405 Hodnota: 75 °C Metoda: NFPA®30 (USA)
Bod vzplanutí	Hodnota: < 0 °C
Rychlost odpařování	Hodnota: > 1000 Metoda: BuAc=100
Dolní mez výbušnosti s měřicí jednotkou	Hodnota: 1 vol%
Horní mez výbušnosti s měřicí jednotkou	Hodnota: 8 vol%
Tenze par	Hodnota: 55 - 65 kPa Metoda: EN 13016-1 Teplota: = 37.8 °C
Hustota par	Hodnota: > 1 Referenční plyn: Vzduch.
Specifická hmotnost	Hodnota: 690 - 720 kg/m ³ Metoda: EN ISO 12185
Rozpustnost	Poznámky: Velmi rozpustný v: Uhlovodíky. Poznámky: Rozpustnost: > 1 - 6 mg/l
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Hodnota: 4,3 - 4,8 Poznámky: Vypočtená hodnota směsi.
Samozápalnost	Hodnota: > 300 °C
Viskozita	Hodnota: < 1 mm ² /s Teplota: = 40 °C

9.2 Další informace

Fyzikální rizika

Hořlavé kapaliny	Klasifikace: H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
Konduktivita	Hodnota: < 0.0009 µS/m

	Metoda: EN 15938 Poznámky: (900 pS/m) Teplota: = 20 °C
Skupina plynů	Poznámky: IIA.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Reaktivita	S tímto výrobkem nejsou spojena žádná známá nebezpečí reaktivit.
------------	--

10.2 Chemická stabilita

Stabilita	Stabilní při běžné teplotě a doporučeném způsobu použití.
-----------	---

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí	Obsahuje prchavou složku. Páry mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem.
-----------------------------	--

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zamezit	Vyvarujte se žáru, plamenů a jiných zápalných zdrojů.
-----------------------------------	---

10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, které nelze použít	Vyvarujte se kontaktu s oxidačními činidly.
-------------------------------	---

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu	Za normálních podmínek žádné.
------------------------------	-------------------------------

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Složka	Alkylát
Akutní toxicita	<p>Typ toxicity: Akutní Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Orální Metoda: OECD 401 Hodnota: > 5000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: Ráttá Poznámky: 68527-27-5</p> <p>Typ toxicity: Akutní Testovaný účinek: LC50 Cesta expozice: Inhalační. Metoda: OECD 403 Hodnota: > 5610 mg/m³ Testovaný zvířecí druh: Ráttá Poznámky: 68527-27-5</p>

	<p>Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Dermální Metoda: OECD 402 Hodnota: > 2000 mg/kg bw Testovaný zvířecí druh: králíčí Poznámky: 68527-27-5</p> <p>Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Orální Hodnota: > 5000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: Ráťa Poznámky: 64741-64-6</p> <p>Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Dermální Hodnota: > 2000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: králíčí Poznámky: 64741-64-6</p> <p>Testovaný účinek: LC50 Cesta expozice: Inhalační. Hodnota: > 5.2 mg/l Testovaný zvířecí druh: Ráťa Zkušební reference: 4 hr Poznámky: 64741-64-6</p>
Složka	Isomerat
Akutní toxicita	<p>Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Orální Metoda: OECD 401 Hodnota: > 5000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p> <p>Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Dermální Metoda: OECD 402 Hodnota: > 5000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: králíčí</p> <p>Testovaný účinek: LC50 Cesta expozice: Inhalační. Metoda: OECD TG 403 Hodnota: > 5610 mg/m³ Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p>
Složka	n-Butan
Akutní toxicita	<p>Testovaný účinek: LC50 Cesta expozice: Inhalační. Metoda: Calculated. Hodnota: > 20 mg/l</p>
Složka	Isopentan
Akutní toxicita	<p>Typ toxicity: Akutní Cesta expozice: Orální</p>

	<p>Metoda: Read-across: n-pentane. Hodnota: > 2000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p> <p>Typ toxicity: Akutní Cesta expozice: Orální Metoda: Read-across: cyclopentane. Hodnota: > 5000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p> <p>Typ toxicity: Akutní Cesta expozice: Inhalační. Metoda: Read-across: cyclopentane. Hodnota: > 25.3 mg/l Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p> <p>Typ toxicity: Subchronický Testovaný účinek: NOEC Cesta expozice: Inhalační. Hodnota: > 2220 ppm Testovaný zvířecí druh: Ráťa Poznámky: Organ.</p> <p>Typ toxicity: Chronický Testovaný účinek: NOEC Cesta expozice: Inhalační. Hodnota: > 6646 ppm Testovaný zvířecí druh: Ráťa Poznámky: Neurologisk.</p>
Složka	Syntetický olej
Akutní toxicita	<p>Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Orální Hodnota: 5000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p> <p>Testovaný účinek: NOEL Cesta expozice: Orální Hodnota: 1000 mg/kg bw /d Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p> <p>Testovaný účinek: NOAEL Cesta expozice: Orální Hodnota: 1000 mg/kg bw /d Testovaný zvířecí druh: Ráťa</p> <p>Testovaný účinek: LD50 Cesta expozice: Dermální Hodnota: 2000 mg/kg Testovaný zvířecí druh: králíčí Poznámky: Kyselina isoktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem (nařízení REACH č. 01-2119960832-33).</p>

Další informace ohledně zdravotních rizik

Složka	Alkylát
Výsledek testu žíravosti/dráždivosti pro kůži	<p>Typ toxicity: Žíravost pro pokožku</p> <p>Metoda: OECD 404</p> <p>Vyhodnocení výsledků: Dlouhodobý kontakt může způsobit zčervenání, podráždění a praskání pokožky. 64741-64-6</p> <p>Poznámky: Dráždí dýchací orgány. Tento výrobek způsobuje podráždění sliznic a může při požití způsobit břišní potíže. 68527-27-5</p>
Žíravost / dráždivost pro kůži, další informace	Irriterer huden. Plyn nebo pára mohou dráždit dýchací orgány. Tekutina dráždí sliznice a může způsobit bolesti břicha při požití.
Při nadýchání	Při vysokých koncentracích mají páry narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku.
Při styku s kůží	Výrobek má odmašťovací účinky na kůži. Delší nebo opakovaný kontakt vede k vysychání kůže.
Při požití	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
Mutagenita v zárodečných buňkách	Poznámky: Obsahuje <0,1% benzenu. Výrobek nemusí být klasifikován jako karcinogenní, mutagenní nebo reprodukční toxický (CMR) kvůli nízkým koncentracím látek, u kterých existuje podezření nebo je známo, že jsou CMR.
Karcinogenita	Poznámky: Obsahuje <0,1% benzenu a není proto klasifikován jako karcinogenní.
Reprodukční toxicita	Poznámky: Obsahuje <0,1% benzenu. Výrobek nemusí být klasifikován jako karcinogenní, mutagenní nebo reprodukční toxický (CMR) kvůli nízkým koncentracím látek, u kterých existuje podezření nebo je známo, že jsou CMR.
Složka	Alkylát
Výsledky testu SE specifických cílových orgánů	<p>Typ toxicity: Akutní</p> <p>Specifický účinek: Deprese centrálního nervového systému včetně narkotických účinků, např. ospalost, narkóza, snížená pozornost, ztráta reflexů, špatná koordinace a závratě.</p> <p>Typ toxicity: Chronický</p> <p>Vyhodnocení výsledků: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.</p> <p>Zkušební reference: OECD 410 OECD 412 OECD 453 EPA OPPTS 870.3465</p>
Posouzení SE specifických cílových orgánů, klasifikace	Deprese centrálního nervového systému včetně narkotických účinků, např. ospalost, narkóza, snížená pozornost, ztráta reflexů, špatná koordinace a závratě.
Složka	Alkylát
Nebezpečí při vdechnutí, výsledky testů	<p>Poznámky: Může dojít k zápalu plic, pokud se zvrátky obsahující rozpouštědla dostanou do plic. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, pokud je použita chemikálie rozpuštěna v ropném produktu. Nebezpečí aspirace a vyvolání chemického zápalu plic. Požití i malých množství může být smrtelné.</p>
Obsah uhlovodíků nebezpečný při vdechnutí, komentáře	Požití může způsobit silné podráždění v ústech, jícnu a v zažívacím ústrojí. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Nebezpečí při vdechnutí, komentáře	Nebezpečí chemického zápalu plic následkem aspirace.

Příznaky expozice

V případě požití	Požítí může způsobit silné podráždění v ústech, jícnu a v zažívacím ústrojí. Může dojít k zápalu plic, pokud se zvrátky obsahující rozpouštědla dostanou do plic.
Při styku s kůží	Odmaštění, vysušení a praskání kůže.
V případě vdechnutí	Vdechování olejové mlhy nebo par, které se vytvářejí při zahřívání produktu, dráždí dýchací orgány a způsobuje dráždění v krku a kašel.
Další informace	V případě extrémní expozice mohou organická rozpouštědla oslabit centrální nervovou soustavu a způsobit závrať a omámení a při velmi vysokých koncentracích ztrátu vědomí a smrt.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Akutní toxicita pro vodní organismy, ryby	Hodnota: > 100 mg/l Doba trvání zkoušky: 96h Druh: Danio rerio Metoda: OECD TG no. 203 (2004) Zkušební reference: Test report 046/13. Poznámky: LL50. Výsledky pro směs produktů.
Složka	Isopentan
Akutní toxicita pro vodní organismy, ryby	Typ toxicity: Akutní Hodnota: 34.05 mg/l Účinek koncentrace dávky : LL50 Doba expozice: 96 h Metoda: QSAR Typ toxicity: Akutní Hodnota: 4.26 mg/l Účinek koncentrace dávky : LC50 Doba expozice: 96 h Metoda: Study. Typ toxicity: Chronický Hodnota: 7.618 mg/l Doba expozice: 28 dní Metoda: NOELR QSAR.
Akutní toxicita pro vodní organismy, řasy	Hodnota: > 100 mg/l Doba trvání zkoušky: 72h Druh: Raphidoceles subcapitata Metoda: OECD TG no. 202 Zkušební reference: Test report 182/06. Poznámky: EL50. Výsledky pro směs.
Složka	Isopentan
Akutní toxicita pro vodní organismy, řasy	Hodnota: 5.2 mg/l Účinek koncentrace dávky : EC50 Doba expozice: 96 h Druh: green algae Metoda: QSAR. Hodnota: 10.7 mg/l

	<p>Účinek koncentrace dávky : EC50 Doba expozice: 72 h Druh: Scenedesmus capricornutum Metoda: (Growth rate.) Read across.</p> <p>Hodnota: 7.51 mg/l Účinek koncentrace dávky : EC50 Doba expozice: 72 h Druh: Scenedesmus capricornutum Metoda: (Biomass.) Read across.</p> <p>Hodnota: 1.26 mg/l Účinek koncentrace dávky : EC50 Doba expozice: 72 h Druh: Scenedesmus capricornutum Metoda: (Biomass.) Read across.</p> <p>Hodnota: 7.51 mg/l Účinek koncentrace dávky : NOEC Doba expozice: 72 h Druh: Scenedesmus capricornutum Metoda: (Growth rate.) Read across. Poznámky: Based on key study. The toxicity of 2-methylbutane to algae has been read across within the category from n-pentane.: EC 50 growth rate = 10.7 mg/l, and NOEC growth rate = 2.04 mg/L.</p>
Akutní toxicita pro vodní organismy, dafnie	<p>Hodnota: > 1000 mg/l Doba trvání zkoušky: 48h Druh: Daphnia Magna Metoda: OECD Tg no. 201 Zkušební reference: Test report 31/04. Poznámky: EL50. Data se vztahují na směs.</p>
Složka	Isopentan
Akutní toxicita pro vodní organismy, dafnie	<p>Typ toxicity: Akutní Hodnota: 2.3 mg/l Účinek koncentrace dávky : EC50 Doba expozice: 48 h Metoda: Study.</p> <p>Typ toxicity: Akutní Hodnota: 4.2 mg/l Účinek koncentrace dávky : EC50 Doba expozice: 48 h Metoda: Study.</p> <p>Typ toxicity: Akutní Hodnota: 59.44 mg/l Účinek koncentrace dávky : EL50 Doba expozice: 48 h Metoda: QSAR.</p> <p>Typ toxicity: Chronický Hodnota: 13.29 mg/l</p>

Složka	Doba expozice: 21 dní Metoda: NOELR QSAR.
Toxicita pro bakterie	Alkylát Hodnota: > 15.41 mg/l Účinek koncentrace dávky : LL50 Doba expozice: 72 h Druh: Tetrahymena pyriformis Metoda: QSAR Petrotox Poznámky: 64741-64-6
Složka	Syntetický olej
Toxicita pro bakterie	Hodnota: 1000 mg/l Účinek koncentrace dávky : EC50 Doba expozice: 3 h Poznámky: Kyselina isoktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem (nařízení REACH č. 01-2119960832-33).

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Chemická spotřeba kyslíku (ChSK)	Poznámky: Neznámé.
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)	Poznámky: Neznámé.
Persistence a rozložitelnost	Těkavé látky se rozkládají v atmosféře během několika dnů. Výrobek se úplně rozkládá fotochemickou oxidací. Neprokázalo se, že by výrobek byl rozložitelný za anaerobních (bezokyslíkových) podmínek.

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál	Otázka bioakumulace se vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě považuje za bezpředmětnou.
Biokoncentrační faktor (BCF)	Hodnota: 4,3 - 4,8 Metoda: Log Kow Poznámky: Vypočtená hodnota směsi.

12.4 Mobilita v půdě

Mobilita	Výrobek obsahuje těkavé organické látky (VOC), která se snadno odpařují ze všech povrchů. Výrobek je ve vodě nerozpustný a šíří se po vodní hladině.
----------	--

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky hodnocení PBT	Nejedná se o látku PBT/vPvB podle stávajících kritérií EU.
------------------------	--

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Další nepříznivé účinky / Poznámky	Klasifikace nebezpečí ve vodě : 2 (WGK).
------------------------------------	--

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Uveďte vhodné metody odstraňování	Zajistěte, aby obal před vyřazením byl prázdný (nebezpečí výbuchu). Větrejte do atmosféry. Zneškodňuje se na regulované skládce v souladu s pokyny místního úřadu pro zneškodňování odpadů.
Kód EWC (evropský kód odpadu)	Kód EWC (evropský kód odpadu): 130702 Motorový benzín Klasifikován jako nebezpečný odpad: Ano
Balení EWL	Kód EWC (evropský kód odpadu): 150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Klasifikován jako nebezpečný odpad: Ano
Předpisy EU	2008/98/EG
Další informace	Zneškodňuje se na regulované skládce v souladu s pokyny místního úřadu pro zneškodňování odpadů. Obal musí být prázdný (nekapat při obrácení).

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Číslo UN

ADR / RID / ADN	1203
IMDG	1203
ICAO / IATA	1203

14.2 Příslušný název UN pro zásilku

ADR / RID / ADN	BENZÍN
IMDG	PETROL
ICAO / IATA	PETROL

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR / RID / ADN	3
IMDG	3
ICAO / IATA	3

14.4 Obalová skupina

ADR / RID / ADN	II
IMDG	II
ICAO / IATA	II

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

ADR / RID – další informace

ADR Další použitelné informace	(D/E)
Číslo nebezpečnosti	33
RID Další použitelné informace	(D/E)

IMDG / ICAO / IATA, další informace

IMDG, další informace	-18 C, c.c.
EmS	F-E, S-E

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Odkazy (zákony/předpisy)	<p>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, se změnami. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 včetně změn. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98 / ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 361/2007 NARÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami.</p>
--------------------------	---

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno	Ano
Komentáře ke scénářům expozice	Relevantní informace ze složky expozičních scénářů byly začleněny do oddílů 4 až 13 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 16: Další informace

Poznámky dodavatele	Informace v tomto listu představují naše aktuální údaje a jsou spolehlivé za předpokladu, že je výrobek používán za předepsaných podmínek a v souladu s účelem použití uvedeným na obalu, příp. v technické příručce. Odpovědnost za jakékoli jiné použití výrobku, zahrnující jeho používání ve spojení s jinými výrobky nebo jinými procesy, nese uživatel.
Seznam relevantních H-vět (oddíly 2 a 3).	<p>H220 Extrémně hořlavý plyn. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.</p>

	<p>H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.</p> <p>H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici</p> <p>H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</p> <p>H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</p> <p>H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.</p>
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]	<p>Flam. Liq. 1</p> <p>Asp. tox. 1</p> <p>Skin Irrit. 2</p> <p>STOT SE 3</p> <p>Aquatic Chronic 4</p> <p>H224</p> <p>H304</p> <p>H315</p> <p>H336</p> <p>H413</p>
Zdroje důležitých údajů použitých při sestavování tohoto bezpečnostního listu	<p>Test report 31/04. Aspen 4T, Daphnia magna immobilisation test. Toxicon AB (2004).</p> <p>Test report 182/06. Toxicity testing of Aspen 4T, Algae growth inhibition test. Toxicon AB (2007).</p> <p>Test report 07-25. Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds 182/06 (Aspen 4T). AnoxKaldnes AB (2007).</p> <p>Test report 046/13. Aspen 4. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB (2013).</p> <p>Examination essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment. Gunilla Henriksson, Annalena Tämt (2004).</p> <p>Kemiska Ämnen. Prevent AB (2013).</p> <p>GESTIS International Limit Values, IFA.</p>
Informace, které byly přidány, odstraněny, nebo revidovány	<p>Změna oddílů: 1-15.</p> <p>Začlenění informací o scénáři expozice (části 4-13).</p> <p>Aktualizace informací týkajících se složek směsi (Sekce 3).</p> <p>Změny související s novými předpisy.</p>
Verze	1
Zhotovil	Lantmännen Aspen AB
URL pro technické údaje	http://www.aspen.se