

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

motorový olej pro malou zahradní techniku



MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 je speciální motorový olej vyrobený ze syntetických základových olejů s použitím komplexního systému přísad, který zajišťuje nejvyšší výkonnostní úroveň a dobré viskozitní charakteristiky pro použití v malých zahradních strojích. Splňuje a dokonce převyšuje specifikace motorového oleje předepsané předními výrobci malých zahradních strojů, jako jsou MTD, Briggs & Stratton, Honda, a Tecumseh.

Použití



Čtyřtákní motory malých zahradních zařízení a elektrických generátorů

Motory sněhových fréz

Vlastnosti a výhody

Vynikající nízkoteplotní vlastnosti

Snadné startování i za chladného počasí

Vysoká výkonnostní úroveň

Stabilní mazací film s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i při velkém zatížení

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě škodlivých usazenin

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si mazivost během dlouhého výměnného intervalu

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-30
ACEA A3/B4
API SL/CF

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	hnědý, čirý
Hustota při 15 °C [g/cm ³]	0,864
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	74,3
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	11,6
Viskozitní index	150
Bod tekutosti [°C]	-45
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	228
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	8,0

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

motorový olej pro malou zahradní techniku



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C