

MOGUL ALFA 5W-40
SAE 5W-40**CELOROČNÍ SYNTETICKÝ OLEJ
NEJVYŠŠÍ VÝKONNOSTI PRO
VYSOKOOTÁČKOVÉ MOTORY MALÉ
ZAHRADNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNIKY****Popis:**

MOGUL ALFA 5W-40 je syntetický celoroční motorový olej nejvyšší výkonnosti, vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujícími přísadami nejvyšší kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).

Užití:

Je určený především k mazání čtyřdobých benzinových a naftových vysokootáčkových motorů malé zahradní, zemědělské a komunální techniky (motorové sekačky, zahradní traktory, sněhové frézy, malotraktory, apod.) vyžadujících použití celoročního motorového oleje SAE 5W-40.

Klasifikace, specifikace:

API SM/CF

Odpovídá:

ACEA A3/B4

Charakteristické vlastnosti:

- zajišťuje dokonalé celoroční mazání všech pohyblivých částí vysoce zatěžovaných moderních čtyřdobých motorů
- umožňuje vynikající startovatelnost i při extrémně nízkých teplotách
- potlačuje tvorbu vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- výborné antioxidační vlastnosti oleje zaručují jeho velmi dlouhou životnost
- velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi i při jeho odstavení po delší dobu

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,5	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		165	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	215	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-39	ČSN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	10,0	ČSN ISO 3771
Odparnost podle Noacka	% hm.	7	DIN 51 581

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v JS 634 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz