



MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI ZX-250R NINJA

1. Pro montáž držáku nejdříve posuňte nádrž dozadu o cca 10cm (vyžaduje demontáž bočních podeslových plastů a sedla řidiče)
2. Upevněte k rámu dvoudílný držák tlumiče (1) šrouby M6x75. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity! Dotáhněte oba šrouby pevně a rovnoměrně (max 13Nm)!**
3. Upevněte nádrž zpět do původní polohy a zkompletujte ostatní demontované díly motocyklu.
4. Demontujte z PRAVÉHO řídítka dva upevňovací šrouby M8 a na toto místo upevněte držák tlumiče na řídítko (2) šrouby M8x40
5. Upevněte objímku tlumiče řízení k držáku šroubem M8x90 s distančním válečkem. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a utažení spoje pravidelně kontrolujte.**
6. Navlékněte tlumič do objímky, upevněte oko na pístnici k držáku na řídítkách šroubem M8x30 a utáhněte objímku tlumiče – viz bod 7.
7. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnajte řídítka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu.** Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení s objímkou
- 1x dvoudílný držák na rám (1)
- 1x držák na řídítko (2)
- 1x distanční váleček
- 1x šroub M8x90
- 2x šroub M6x75
- 2x šroub M8x40
- 1x šroub M8x30

