



MONTÁŽNÍ NÁVOD

TLUMIČ ŘÍZENÍ

MODEL MOTOCYKLU: SUZUKI GSX-R 1000 '05-15

1. Demontujte 2x šroub upevnění nádrže a matici utažení horních brýlí. Vyjměte položku.
2. Na závit osy řízení navlékněte držák těla tlumiče. Navlékněte podložku, našroubujte matici a utáhněte. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity.**
3. K úchytům nádrže připevněte šrouby M6x55 spodní držák. Po dotažení k tomuto dílu připevněte šrouby M6x20 druhý díl držáku. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity.**
4. Upevněte tlumič řízení do objímky a ke koncovému úchytu oka. Mezi držák oka a kloub vložte gumový o-kroužek.
5. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnejte řídítká do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu.** Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení
- 1x dvoudílný spodní držák (1)
- 1x horní držák objímkou (2)
- 2x šroub M6x20
- 2x šroub M6x55
- 1x šroub M8x20
- 1x gumový o-kroužek



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!