



MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI VERSYS 1000

1. Demontujte dva šrouby M8 z držáku světel
2. Upevněte držák objímky (3) k držáku světel šrouby M8x50
3. Upevněte držák na vidlici (2) k LEVÉMU tlumiči těsně nad spodní brýle. Pevně utáhněte.
4. Upevněte objímku tlumiče (1) k držáku objímky (3) šroubem M8x45 s nízkou hlavou. Mezi tyto dva díly vložte distanční váleček Ø18-18 a gumový o-kroužek (ke kloubu objímky – zamezí vibracím). **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a jeho utažení pravidelně kontrolujte!**
5. Nasuňte tlumič do objímky, upevněte kloub pístnice k držáku na vidlici šroubem M8x25 s o-kroužkem. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a jeho utažení pravidelně kontrolujte!**
6. Utáhněte objímku tlumiče – viz bod 7.
7. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnajte říditka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu.** Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení s objímkou (1)
- 1x dvoudílný držák na vidlici (2)
- 1x držák objímky (3)
- 1x distanční váleček Ø18-18
- 2x šroub M5x30 (součást držáku na vidlici)
- 2x šroub M8x50
- 1x šroub M8x25
- 1x šroub M8x45 s nízkou hlavou
- 2x gumový o-kroužek

