



# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## TLUMIČ ŘÍZENÍ

### MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI ZX-6R '09-X

1. Demontujte 2x šroub M6 upevnění nádrže a 1x šroub středového upevnění vrchních brýlí.
2. Upevněte spodní držák (2) k úchytu nádrže šrouby M6x40 (10Nm)
3. Upevněte horní držák (3) šroubem krku řízení (5). Původní podložku dejte NA horní držák!
4. Upevněte objímku tlumiče (1) k hornímu držáku (2). Mezi držák a objímku vložte distanční váleček (4) tak, aby osazením dosedal na kloubek objímky. Tuto sestavu upevněte šroubem M6x25 a použijte lepidlo na závity (10Nm)!
5. Navlékněte na tlumič řízení do objímky a oko pístnice upevněte ke spodnímu držáku šroubem M8x30.
6. Nastavte vhodnou polohu tlumiče (viz bod 6) a utáhněte objímku (10Nm).
7. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE**- Srovnejte říditka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED** jeho zdvihu. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

#### OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení
- 1x objímka tlumiče řízení přímá (1)
- 1x spodní držák (2)
- 1x horní držák (3)
- 1x distanční váleček (4)
- 1x šroub krku řízení (5)
- 1x šroub s nízkou hlavou M8x30
- 1x šroub s nízkou hlavou M6x25
- 2x šroub M6x40



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenese zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!