

TGB BLADE 600 LT 4x4 (T3b)



Technické specifikace

Motor

Typ:	čtyřtákní jednoválec SOHC, EFI
Objem:	561 cm ³
Vrtání x zdvih:	Ø 95 x 79,2 mm
Kompresní poměr:	10.2 : 1
Výkon:	38,5 k (28,3 kW) / 6500 (off-road)
Max. točivý moment:	53,6 Nm / 5500 (off-road)
Chlazení:	kapalinou + olejem + elektrický ventilátor

Hnací systém

Pohon:	2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný
Převodovka:	automatická, CVT variátor se zpátečkou, L/H/N/R/P, brzdění motorem
Uzávěrka diferenciálu:	předního, elektricky ovládaná
Koncový převod:	kardanem

Podvozek

Zavěšení přední / zadní:	nezávislá dvojitá A-ramena
Pérování přední / zadní:	hydraulické tlumiče + pětipolohově nastavitelné pružiny
Brzdy přední:	2x hydraulická kotoučová
Brzdy zadní:	1x hydraulická kotoučová
Pneumatiky přední / zadní:	AT25 x 8 - 12 / AT25 x 10 - 12

Rozměry a hmotnosti

Celková délka / šířka / výška:	2280 mm / 1250 mm / 1420 mm
Světlá výška:	320 mm
Výška sedla:	940 mm
Rozvor:	1450 mm
Provozní hmotnost:	438 kg
Palivová nádrž:	18 l

Přístroje a osvětlení

Displej: Digitální multifunkční displej s funkcemi: otáčkoměr, rychloměr, maximální dosažené otáčky motoru, maximální dosažená rychlost, průměrná rychlost, 2 počítadla denní ujeté vzdálenosti, počítadlo celkově ujeté vzdálenosti, denní počítadlo najetých motohodin, celkové počítadlo najetých motohodin, palivoměr, palubní hodiny

Kontrolky: pohon 4x4, zařazený převod, přehřátí motoru, motorový olej, ukazatele směru, osvětlení

Osvětlení: projektorové přední světlomety, LED světla pro denní svícení, LED blikače, koncová a brzdová světla

Výbava

Homologované tažné zařízení, elektrická uzávěrka předního diferenciálu, elektrické přepínání pohonu 2x4/4x4, pancéřované brzdové hadičky, atraktivní 8paprskové hliníkové disky, značkové 25" pneumatiky, chrániče rukou na řídítkách, robustní přední nárazník, přední i zadní nosič zavazadel, samostatné sedadlo spolujezdce s madly a opěrkou zad, kvalitní naviják 3000 lbs, 12V palubní zásuvka 10A 120W, LED světla pro denní svícení.