

TGB TARGET 600 4x4 (T3b)



Technické specifikace

Motor

Typ:	čtyřtákní jednoválec SOHC, EFI Siemens
Objem:	561 cm ³
Vrtání x zdvih:	Ø 95 x 79,2 mm
Kompresní poměr:	10.2 : 1
Výkon:	38,5 k (28,3 kW) / 6500 (off-road)
Max. točivý moment:	53,6 Nm / 5500 (off-road)
Chlazení:	kapalinou + elektrický ventilátor

Hnací systém

Pohon:	2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný
Převodovka:	automatická, CVT variátor se zpátečkou, L/H/N/R/P, brzdění motorem
Uzávěrka diferenciálu:	předního, elektricky ovládaná
Koncový převod:	kardanem

Podvozek

Zavěšení přední / zadní:	nezávislá dvojitá A-ramena
Pérování přední / zadní:	hydraulické tlumiče + pětipolohově nastavitelné pružiny
Brzdy přední:	2x hydraulická kotoučová
Brzdy zadní:	1x hydraulická kotoučová
Pneumatiky přední / zadní:	AT25 x 8 - 12 / AT25 x 10 - 12

Rozměry a hmotnosti

Celková délka / šířka / výška:	1950 mm / 1240 mm / 1410 mm
Světlá výška:	305 mm
Výška sedla:	940 mm
Rozvor:	1290 mm
Provozní hmotnost:	416 kg
Palivová nádrž:	15 l

Přístroje a osvětlení

Displej: Digitální multifunkční displej s funkcemi: otáčkoměr, rychloměr, maximální dosažené otáčky motoru, maximální dosažená rychlost, průměrná rychlost, 2 počítadla denní ujeté vzdálenosti, počítadlo celkově ujeté vzdálenosti, denní počítadlo najetých motohodin, celkové počítadlo najetých motohodin, palivoměr, palubní hodiny

Kontrolky: pohon 4x4, zařazený převod, přehřátí motoru, motorový olej, ukazatele směru, osvětlení

Osvětlení: projektorové přední světlomety, LED světla pro denní svícení, LED blikače, koncová a brzdová světla

Výbava

Elektricky přepínatelný pohon 2x4/4x4, elektrická uzávěrka předního diferenciálu (T3b), dva uzamykatelné diferenciály (L7e), pancéřované brzdové hadičky, atraktivní 8paprskové hliníkové disky, značkové 25" pneumatiky, chrániče rukou na řídítkách, přední ochranný rám, homologované tažné zařízení, naviják 3000 lbs, zásuvka 12V 10A 120W.