SX 125 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Agregat	Jednocilindrični, četveroventilski, hlađen tekućinom
Zapremnina	124.2 cm^3
Provrt i hod	58 x 47 mm
Najveća snaga	15 KS (11 kW) pri 10,500 o/min
Najveći okretni moment	11.4 Nm pri 8,500 o/min
Spojka	Više lamelna mokra spojka
Mjenjač	6 brzina
Okvir	Dvogredni aluminijski okvir
Prednji ovjes	Ø 41 mm USD vilica, hod kotača 240 mm
Stražnji ovjes	Monoamortizer, hod kotača 220 mm
Prednja kočnica	Ø 300 mm disk od nehrđajućeg čelika s plutajućim kliještima
Stražnja kočnica	Ø 220 mm disk od nehrđajućeg čelika s plutajućim kliještima
Prednji kotač	Žbičani 17" x 2.5"
Stražnji kotač	Žbičani 17" x 3.5"
Visina sjedala	880 mm
Spremnik goriva	7 l
Mokra težina*	136 Kg
Serijska oprema	Jednokanalni ABS sa sustavom protiv prevrtanja. Full LED prednje svjetlo I pokazivači smjera. Digitalna instrument ploča u boji. Integriran rukohvat suvozača. Zaštita kartera.

* Sukladno smjernicama VO (EU) 168/2013 sa svim tekućinama, serijskom opremom te spremnikom goriva s najmanje 90% iskoristivog kapaciteta spremnika