SR GT 200 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Agregat	Jednocilindrični, četverotaktni i-get sa Start&Stop sustavom
Zapremnina	174 cm^3
Provrt x hod	61,5 mm x 58,7 mm
Najveća snaga	13 kW pri 8.650 o/min
Najveći okretni moment	16,5 Nm pri 7.000 o/min
Potrošnja	2,6 l/100 km
CO2 emisije	61 g/km
Razvod	Jedna bregasto vratilo iznad glave, 4 ventila
Hlađenje	Tekućinom
Napajanje	Elektronsko ubrizgavanje
Podmazivanje	Mokri karter
Pokretanje	Električno
Prijenos	Automatski variomat (CVT)
Spojka	Automatska centrifugalna suha spojka
Okvir	Dvostruka kolijevka od visoko otpornih čeličnih cijevi
Prednji ovjes	Hidraulična teleskopska vilica ø 33 mm (hod 120 mm)
Stražnji ovjes	Dva hidraulična amortizera s podesivom pred napregnutošću opruge (hod 102 mm)
Prednja kočnica	Hidraulična s valovitim diskom, Ø 260 mm – ABS
Stražnja kočnica	Hidraulična s valovitim diskom, Ø 220 mm
Prednja guma	Bez zračnica 110/80 - 14"
Stražnja guma	Bez zračnica 130/70 - 13"
Dužina	1.920 mm
Širina	765 mm
Međuosovinski razmak	***1.350 mm***
Spremnik goriva	***9 L***
Homologacija	***EURO 5+***