

Uživatelská příručka ke kambalovému polévacímu vědru

1. Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto části:

- Dřevěné vědro o objemu 29 l (do nějž se vejde max. 18 l vody)
- 2 nerezové konzole
- Osa / nerezová trubice
- Táhlo vyrobené z lana
- Nápuštný ventil společně s:

Adaptérem 1/2" – 3/8", 2 pojistkami (k ose), 2 plastovými víčky, 2 plastovými kroužky, vrtacím vzorem

2. Montáž

- Otočte vědro, aby se nýty na obruči nacházely na zadní straně (naproti táhlu).
- Přiložte gumové těsnění k mosaznému závitu nápuštného ventilu.
- Vložte zevnitř závit nápuštného ventilu do zadního otvoru ve vědru.
- Nápuštný ventil můžete upevnit k zadní straně vědra jak zleva, tak zprava.
- Přiložte druhé těsnění k závitu a připevněte buďto plastovou matkou nebo adaptérem. Pokud použijete adaptér, musíte závit utěsnit motouzem nebo teflonovou páskou.
- Přizpůsobte množství naplněné vody seřízením výškou plováku na napouštěcím ventilu.
- Vložte oba konce táhla do otvorů na přední straně vědra a zafixujte je dvěma uzly. Pokud jste táhlo zkracovali, je třeba konce znovu zatavit.
- Nejprve připevněte samotné konzoly (bez vědra) ke stěně nebo stropu.

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, jestli jsou stěna, či strop, dostatečně pevné. Tenké a lehké panely nejsou k montáži vhodné.

- Minimální vzdálenost mezi stropem a vrchní stranou konzole je alespoň 20 cm.
- Konzoly připevněte 6 vruty o průměru 10 – 12 mm s pomocí vrtacího vzoru. Musíte použít pevné vruty a hmoždinky, které jsou schváleny dle normy DIN 1052 / EN 1995-1-1. Pokud stěna není dostatečně pevná, připevněte konzole nejprve k většímu panelu, či silnější desce, a poté se panel, či desku, pokuste připevnit ke stěně.
- Připevněte plastová víčka na konce osy.
- Připevněte vědro ke konzolám:
 - Zabezpečte konec osy pojistkou.
 - Prostrčte osu skrze otvor v konzoli, dále plastový kroužek, otvory ve vědru, druhý plastový kroužek a nakonec otvorem v druhé konzoli.
 - Zabezpečte druhý konec osy pojistkou.
- Připojte nápuštný ventil k přívodu vody užitím pružné hadice s 1/2" nebo 3/8" vnitřním závitem (hadice není součástí balení). Hadice by měla být dostatečně dlouhá, aby mohla volně viset.
- Otevřete přívod vody a vyzkoušejte funkčnost / vyčistěte vědro.
- Upravte dle potřeby množství vody ve vědru a délku táhla.

3. Používání a údržba

- Prosím respektujte všechny technické a hygienické předpisy platné pro vaši zemi.
- Vědro musí být vyprázdněno a umyto (společně s ventilem atd.) každý den (např. po uzavření veřejné sauny).
- Po čištění by mělo vědro být znovu naplněno až před užitím (např. před otevřením veřejné sauny).
- Doporučujeme nechat vědro prázdné a suché pro přibližně 12 hodin poté, co bylo nejdéle 12 hodin napuštěno, aby se zamezilo vnitřnímu vlhnutí dřeva.
- Teplota vody by se neměla příliš odlišovat od běžné teploty pitné vody (z hygienických důvodů).
- Voda, kterou se plní vědro, musí být bez bakterií, dezinfikovaná.
- Všechny součásti musí být po čištění každý den pravidelně kontrolovány (poškození, opotřebování). Zvláště:
 - Modrý nebo průhledný hygienický nátěr vědra (poškrábání, trhliny).
 - Kovové obruče a nýty.
 - Pojistky a osa.
 - Konzole a jejich uchycení.
 - Dno vědra.
- Povrch vědra musí být čas od času natřen. Záleží na častosti používání a způsobu jeho čištění.
 - Vědro určené k vnitřnímu užití je celé ošetřeno hygienickým nátěrem.