

Elektrické topidlo HARVIA Club Combi

Topidlo je určeno do komerčních saun nebo velkých privátních saun
Vnější plášť topidla i konstrukce topidla je vyrobená z nerezového plechu
Předností topidla je dlouhodobá životnost a rozměry.
Topidlo je vybaveno výparníkem na vodu s automatickým dopouštěním vody



Model	K11GS	K13,5GS	K15GS
Příkon kW	11	13.5	15
Objem sauny min. m ³	9	11	14
Objem sauny max. m ³	16	20	24
Světlná výška sauny min. cm	190	210	210
Objem kamenů max. kg	60	60	60
Šířka topidla mm	505	505	505
Výška topidla mm	700	700	700
Hloubka topidla mm	490	490	490
Hmotnost bez kamenů kg	30	30	30
Přívod elektro 3 fáze	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N
Přívodní kabel mm ²	5x1,5+4x1,5 (obr. 12)	5x2,5+4x1,5 (obr. 12)	5x2,5+4x1,5 (obr. 12)
Jištění A	3x16	3x20	3x25
Ovládací jednotky	Griffin Combi, C105S Logix	Griffin Combi, C105S Logix	Griffin Combi, C105S Logix
Bezpečná vzdálenost A ke stěně mm	70	100	100
Bezpečná vzdálenost B ke spodní úrovni lavice mm	50	50	50
Bezpečná vzdálenost C k horní úrovni lavice mm	70	100	100
Bezpečná vzdálenost D ke stropu mm	1200	1400	1400
Bezpečná vzdálenost E k podlaze mm	700	700	700

Dodatečná informace Nutný přívod elektro 3x16/25A pro topidlo a oddělený přívod 1x10A pro regulaci



Nutný přívod elektro 3 x 16/25A pro topidlo a oddělený přívod 1x10A pro regulaci

Nutný přívod elektro 3x16/25A pro topidlo a oddělený přívod 1x10A pro regulaci

