



eliga-Schwallduschen
Art.-Nr. 87030 - 87039
Montážní a uživatelská příručka

1. Všeobecné

Oplachová vědra jsou vyrobená z odolného modřínového dřeva a jsou voděodolně potažená uvnitř i zvenčí, nebo z nerezové oceli (číslo položky 87039). Mají pákový mechanismus, takže k naklonění vědra je potřeba výrazně méně síly. Veškeré kovové díly jsou z nerezové oceli. Vezměte prosím na vědomí, že i nerezová ocel může korodovat při pobytu v prostředí obsahujícím sůl/chlor nebo při čištění prostředky obsahujícími chlor! Tyto vlivy nespadají pod naši záruku! Při použití v prostředí obsahujícím sůl/chlor je nutné pravidelné čištění všech nerezových dílů vhodným čistícím prostředkem! Všechny kování jsou namontovány tak, aby nedocházelo k nechtěnému úniku vody přes otvory v stěně vědra. Výška vodní hladiny je nastavitelná od 4,5 do 7,5 litru při konstantním průtoku vody.

2. Montáž

č.87030 sprchové vědro. Montáž této sprchové hlavice se provádí na stěnu, nebo na strop pomocí vhodného kruhového háku, který je předem instalován. Tento hák musí vydržet zatížení alespoň 100kg.

č.87033 sprchové vědro s nosným ramenem. Montáž nosného ramene se provádí na stěnu. Použité hmoždinky musí vydržet zatížení alespoň 100 kg.

č.87038/87039 sprchové vědro s držákem. Montáž držáku se provádí na stěnu nebo na strop. Použité hmoždinky musí vydržet zatížení alespoň 100kg.

U všech 3 možností montáže je třeba zajistit, aby v pohyblivém rozsahu dešťové sprchy byla dostatečná volnost pohybu, aby bylo možné správně provést naklápěcí pohyb. Na nádrži je připevněno šroubení hadice 1/2". Zde dochází k připojení vody k na stavbě připravené tlakové hadici. Ta musí být nasazena na dodanou přípojku a zajištěna upínací sponou. Tlaková hadice musí mít minimální délku 130 cm. Výška místnosti by neměla být menší než 250 cm. Minimální výška až k dolní hraně kýmle dešťové sprchy by měla být 200 cm.

3. Uvedení do provozu obsluha

- Otevřete přívod vody. Po dosažení nastavené hladiny naplnění (4,5 - 7,5 l) je přívod vody automaticky přerušen vestavěným plovákovým ventilem.
- Zatáhnete za nerezový táhlo, sprcha vybitého cukru se nakloní a voda se vypustí.
- Po uvolnění nerezového táhla se sprcha vrátí do výchozí polohy. Plovákový ventil se otevře a voda začne znovu přitékat. Po dosažení nastavené hladiny naplnění je přívod vody přerušen plovákovým ventilem a otevře se až po dalším naklonění sprchy.

4. Technische Angaben:

Objem náplně	4,5 - 7,5 l
Průměr nahoře	305 mm
Výška	270 mm
Výška s řetězem	630 mm
Poloměr otáčení	480 mm
Délka řetězu	700 mm
Připojení vody	1/2 "



5. Záruky

Doba záruky odpovídá zákonem stanovené lhůtě. Výslovně upozorňujeme, že vědro je přírodní produkt ze dřeva a podléhá tedy i přirozeným zákonitostem, tj. v závislosti na vlhkosti/sušení dřevo bobtná, smršťuje se nebo tvoří praskliny. Při vyschnutí proto neexistuje nárok na záruku! Z tohoto důvodu: • nikdy nenechávejte sprchové vědro suché • nikdy jej nevystavujte přímému slunečnímu záření • stále udržujte vědro naplněné vodou • nepoužívejte sprchové vědro v prostředí s obsahem soli/chloru • nečistěte sprchové vědro čistícími prostředky obsahujícími chlor

Montážní list č. 87038/87039



1 Stück Haltebügel



1 Stück Tragrohr



2 Stück Abstandshalter



2 Stück Endkappen

Přípevněte držadlo s rovnou stranou nahoru na stěnu nebo strop (obr. 1).

Jednotlivé díly, které nejsou součástí dodávky (šrouby + hmoždinky), musí vydržet zatížení alespoň 100 kg.

Protáhněte nosnou trubku prvním otvorem na držáku a upevněte ji první koncovou krytkou (obr. 2).



Abb. 1



Abb. 2

Osadit první distanční kroužek na nosnou trubku a poté posunout vědro s řetězem vpředu na nosnou trubku (obr. 3)

Připojovací tlaková hadice pro připojení vody může být vedena nad nebo pod držákem.



Abb. 3

Nasuňte druhý distanční díl na nosnou trubku a provlékněte nosnou trubku druhým otvorem na držáku (obr. 4).



Abb. 4

Nasad'te druhou koncovou krytku a utáhněte obě koncové krytky (obr. 5).



Abb. 5